

MAQUINARIA

12



INDICE

familia	página
Hidrolimpiadoras / Hidrolimpiadoras agua fría -----	3
/ Hidrolimpiadoras agua fría motor combustión -----	12
/ Hidrolimpiadoras agua caliente-----	14
Vapor / Generadores de vapor con aspiración-----	19
/ Generadores de vapor-----	23
/ Generadores de vapor ecogun -----	28
Pulverizadores / Pulverizadores-----	31
Aspiradores / Aspiradores polvo-----	34
/ Aspiradores polvo y líquidos-----	35
Aspiradores inyección-extracción / Inyección-extracción-----	40
Aspiradores industriales / Aspiradores industriales-----	44
Monodiscos / Monodiscos-----	46
Fregadoras / Fregadoras portátil-----	48
/ Fregadoras operador apeado-----	53
/ Fregadoras operador a bordo-----	62
/ Barredoras operador apeado-----	66
Barredoras / Barredoras operador a bordo-----	69
Lavavajillas / Lavavajillas-----	72
Fabricadores de hielo / Fabricadores de hielo-----	75
Sobrevitrinas / Sobrevitrinas-----	77
Backbars / Backbars-----	77
Armarios / Armarios-----	78
Planchas, soportes y freidoras / Planchas-----	79
/ Soportes-----	80
/ Planchas-----	80
/ Freidoras-----	81
/ Envasadoras al vacío de campana-----	82
Fuentes / Fuentes agua-----	83

HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA

CÓDIGO	PRODUCTO	8.669.0001	FORMATO
1201023	ALASKA 1409 XP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua fría vanguard line		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Equipado con: Tres pistones en acero, cabezal de la bomba axial de latón con válvula by-pass incorporada. Total Stop. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Soporte para cable de alimentación. Soporte para accesorios. Mango ergonómico.		1
	Presión de ejercicio/máx	140/180 bar- 2030/2610 psi	
	Caudal	540 l/h- 2.4 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	2800 W- 230 V~50 Hz 1 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	Omnia 12/2800 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	35 x 40 h 96- 28 Kg- 61,6 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201037	PISTOLA BIT	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201008	LANZA M22 CON ATAQUE PARA BOQUILLAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201013	KIT 5 BOQUILLAS PARA ATAQUE RÁPIDO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201034	MANGUERA ALTA PRESIÓN 8 m M22	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.669.0006	FORMATO
1201025	HYPER KA 1409 XP hidrolimpiadora agua fría vanguard line		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Equipado con: Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Total Stop. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Soporte para cable de alimentación. Enrollador manguera. Soporte para accesorios. Mango ergonómico.		1
	Presión de ejercicio/máx	140/180 bar- 2030/2610 psi	
	Caudal	540 l/h- 2.4 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	2800 W- 230 V~50 Hz 1 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	Omnia 12/2800 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	35 x 40 h 96- 28 Kg- 61,6 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201108	LANZA M22 presión alta-baja	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201071	BOQUILLA TIPO 035	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201109	LANZA ROTOX	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201110	MANGUERA ALTA PRESIÓN R1 8 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.665.0117	FORMATO
1201106	HYPER A 1311 LP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua fría vanguard line		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Equipado con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Soporte para accesorios. Soporte para manguera. Mango ergonómico.		1
	Presión de ejercicio/máx	130/150 bar-1885/2175 psi	
	Caudal	660 l/h-2.90 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	2900W- 230V~50Hz 1 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MP4/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	59x37x87cm / 28 Kg- 61 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201008	LANZA M22 CON ATAQUE PARA BOQUILLAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201009	KIT 5 BOQUILLAS PARA ATAQUE RÁPIDO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201010	ROTOX BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201011	MANGUERA ALTA PRESIÓN 8 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1201012

PRODUCTO

8.665.0122

HYPER A 1510 LP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua fría vanguard line

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Equipado con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Soporte para accesorios. Soporte para manguera. Mango ergonómico.

Presión de ejercicio/máx	150/160 bar-2175/2320 psi
Caudal	600 l/h-2.64 GPM
Potencia absorbida/tensión	2900W- 230V~50Hz 1 ph
Tipo de moptobomba/RPM	MP4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	59x37x87cm / 28 Kg- 61 lbs



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201008	LANZA M22 CON ATAQUE PARA BOQUILLAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201013	KIT 5 BOQUILLAS PARA ATAQUE RÁPIDO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201010	ROTOX BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201011	MANGUERA ALTA PRESIÓN 8 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1201014

PRODUCTO

8.671.0001

TUCSON 1211 LP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua fría

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Regulador de la presión. Con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Depósito de detergente incorporado (2,8 litros) para aspiración indirecta. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	120/150 bar-1740/2175 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W- 230V~50Hz 1 ph
Tipo de moptobomba/RPM	MP4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	76x41x75cm / 33 kg- 72,6 lbs



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201011	MANGUERA ALTA PRESIÓN 8 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1201015	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1201016

PRODUCTO

8.671.0002

TUCSON 1509 LP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua fría

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Regulador de la presión. Con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Depósito de detergente incorporado (2,8 litros) para aspiración indirecta. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	150/160 bar-2175/2320 psi
Caudal	540 l/h-2.37 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W- 230V~50Hz 1 ph
Tipo de moptobomba/RPM	MP4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	76x41x75cm / 33 kg- 72,6 lbs



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201017	BOQUILLA TIPO 030	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201011	MANGUERA ALTA PRESIÓN 8 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1201015	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1201018

PRODUCTO **8.671.0003**
TUCSON 1713 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría

FORMATO
1 ud

DESCRIPCIÓN

Regulador de la presión. Con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Depósito dedetergente incorporado (2,8 litros) para aspiración indirecta. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	170 bar-2465 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM
Potencia absorbida/tensión	6000W- 400V~50Hz 3 ph
Tipo de moptobomba/RPM	MPW4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	76x40x75cm / 42 kg- 92,4 lbs



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201019	PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201020	BOQUILLA TIPO 055	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1201015	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1201022

PRODUCTO **8.671.0004**
TUCSON 2017 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría

FORMATO
1 ud

DESCRIPCIÓN

Regulador de la presión. Con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Depósito de detergente incorporado (2,8 litros) para aspiración indirecta. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi
Caudal	1000 l/h-4.4 GPM
Potencia absorbida/tensión	9400W- 400V~50Hz 3 ph
Tipo de moptobomba/RPM	MPW4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	76x40x75cm / 44 kg- 96,8 lbs



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201019	PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1201015	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1201027

PRODUCTO **8.672.0001**
TUCSON XL 2015 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría vanguard line

FORMATO
1 ud

DESCRIPCIÓN

Regulador de la presión, con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipadas con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones totalmente cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass". Total stop retrasado y de baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Depósito de detergente incorporado (2,8 litros) para aspiración indirecta. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi
Caudal	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	7500W- 400V~50Hz 3ph
Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	61x40x91cm / 69 Kg- 152 lbs



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201108	LANZA M22 presión alta-baja	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1201028

PRODUCTO

8.672.0002

TUCSON XL 2021 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría vanguard line

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Regulador de la presión, con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipadas con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones totalmente cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass". Total stop retrasado y de baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Depósito de detergente incorporado (2,8 litros) para aspiración indirecta. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi
Caudal	1260 l/h-5.55 GPM
Potencia absorbida/tensión	9400W- 400V~50Hz 3ph
Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	61x40x91cm / 70 Kg- 154 lbs



DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1201019	PRODUCTO PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201108	PRODUCTO LANZA M22 presión alta-baja	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201029	PRODUCTO BOQUILLA TIPO 070	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201021	PRODUCTO MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1201030

PRODUCTO

8.672.0003

TUCSON XL 2515 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría vanguard line

FORMATO

1 ud

PRESENTACION




1

DESCRIPCIÓN

Regulador de la presión, con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipadas con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones totalmente cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass". Total stop retrasado y de baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Depósito de detergente incorporado (2,8 litros) para aspiración indirecta. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	250 bar-3600 psi
Caudal	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	9400W- 400V~50Hz 3ph
Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	61x40x91cm / 70 Kg- 154 lbs



	CÓDIGO 1201019	PRODUCTO PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201108	PRODUCTO LANZA M22 presión alta-baja	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201031	PRODUCTO BOQUILLA TIPO 040	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201021	PRODUCTO MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1200110

PRODUCTO

8.654.1071

COLUMBIA R 1211 LP MONOFÁSICA

FORMATO

1 ud

PRESENTACION





1

DESCRIPCIÓN


Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Soporte para accesorios. Soporte para cable de alimentación. Chasis en acero. Cobertura en acero.

Presión de ejercicio/máx	120/150 bar-1740/2175 psi
Caudal	660 l/h-2.91 GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W- 230V~50Hz 1 ph
Tipo de moptobomba/RPM	MP4/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	50x90x83cm / 37 kg- 81 lbs



	CÓDIGO 1201002	PRODUCTO PISTOLA M22 S'10 3/8"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201003	PRODUCTO LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201004	PRODUCTO BOQUILLA TIPO 045	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201011	PRODUCTO MANGUERA ALTA PRESIÓN 8 m	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO 1201036	PRODUCTO ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
---	--------------------------	---	---

CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.1073	FORMATO
1201038	COLUMBIA R 1515 LP RA TRIFÁSICA		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Bomba lineal, baja velocidad de rotación del motor y Total Stop. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica. Pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.		1
	Presión de ejercicio/máx	150 bar-2175 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	5000W- 400V~50Hz 3 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW4/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	50x90x83cm / 49 Kg- 108 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201036	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.1072	FORMATO
1201039	COLUMBIA R 2015 LP RA TRIFÁSICA		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Bomba lineal, baja velocidad de rotación del motor y Total Stop. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica. Pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Enrollador manguera (opcional). Soporte para accesorios. Soporte para cable de alimentación. Chasis en acero. Cobertura en acero.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7000W- 400V~50Hz 3 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW4/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	50x90x83cm / 51 Kg- 112 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201045	BOQUILLA TIPO 060	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201036	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.0111	FORMATO
1201040	COLUMBIA R FOAM 2015 LP RA MONOFÁSICA		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Bomba lineal, baja velocidad de rotación del motor y Total Stop. Equipado con: Motor eléctrico de 4 polos (1450 RPM) con protección térmica. Bomba con cabezal de latón niquelado con tres pistones de cerámica, válvula by-pass, juntas resistentes a las altas temperaturas. Válvulas de aspiración e impulsión de acero inoxidable. Regulador de presión. Manómetro de glicerina. Estructura de acero. Cobertura de metal. Doble boquilla AISI 303 suministrada. Con conexión para el regulador de aire comprimido y manómetro proporcionado para realizar una limpieza con espuma densa. Mediante el uso de la lanza detergente con la manguera de 8 metros, se producirá una espuma densa que permanecerá pegada a las partes a limpiar, dando más eficacia a la acción del detergente.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7000W- 400V~50Hz 3 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW15 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	50x90x83cm / 51 Kg- 123 lbs	





	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201002	PISTOLA M22 - 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201041	LANZA INOX	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201042	MANGUERA FLEXIBLE DETERGENTE 8 M PARA LANZA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1




CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.0086	FORMATO
1201043	HCR 1211 LP RA MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua fría heritage line		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	Novedad de 2017. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Con regulador de la presión. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass" incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Enrollador manguera (opcional). Chasis en acero. Cobertura en acero inoxidable.		1
	Presión de ejercicio/máx	125 bar-1812 psi	
	Caudal	660 l/h-2.91GPM	
	Potencia absorbida/tensión	3000W- 230V~50Hz 1ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	50x90x83cm / 42 Kg- 92 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201002	PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL


	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201036	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.0087	FORMATO
1201044	HCR 1515 LP RA TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría heritage line		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Con regulador de la presión. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass" incorporada.		1
	Presión de ejercicio/máx	150 bar-2175 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	5000W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	50x90x83cm / 54 Kg-119 lbs	





	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201020	BOQUILLA TIPO 060	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL


	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201036	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.0088	FORMATO
1201046	HCR 1015 LP RA TRIFÁSICA hidralimpiadora agua fría heritage line		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass" incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7000W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	50x90x83cm / 56 Kg- 123 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201036	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.0089	FORMATO
1201047	HCR 2021 LP RA TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría heritage line		1 ud



DESCRIPCIÓN

Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Con regulador de la presión. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass" incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi
Caudal	1260 l/h-5.55 GPM
Potencia absorbida/tensión	9400W- 400V~50Hz 3ph
Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	50x90x83cm / 58 Kg- 128 lbs

PRESENTACIÓN
1

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201019	PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201029	BOQUILLA TIPO 070	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1201036	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.654.0123	FORMATO
1201049	HCR 2515 LP RA TRFASICA hidrolimpiadora agua fría heritage line		1 ud



DESCRIPCIÓN

Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Con regulador de la presión. Equipada con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y refrigeración por agua. Tres pistones cerámicos, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass" incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Enrollador manguera (opcional). Chasis en acero. Cobertura en acero inoxidable. Presión de ejercicio: 250 bar-3600 psi.

Presión de ejercicio/máx	250 bar-3600 psi
Caudal	900 l/h-3.96 GPM
Potencia absorbida/tensión	8500W- 400V~50Hz 3ph
Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	50x90x83cm / 59 kg- 130 lbs

PRESENTACIÓN
1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201019	PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201031	BOQUILLA TIPO 040	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1201036	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.626.0001	FORMATO
1201050	MCHPV 1211 LP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua fría		1 ud



DESCRIPCIÓN

Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.

Presión de ejercicio/máx	120 bar-1740 psi
Caudal	660 l/h-2.91GPM
Potencia absorbida/tensión	3000W- 230V~50Hz 1ph
Tipo de moptobomba/RPM	MP3/1450 RPM
Temperatura máx agua entrada	40 °C
Dimensiones/peso	75x50x35cm/ 42 Kg- 92 lbs

PRESENTACIÓN
1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
1201051	SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.626.0037	FORMATO
1201052	MCHPX 1211 LP MONOFÁSICA CHASIS EN INOX		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina.		1
	Presión de ejercicio/máx	120 bar-1740 psi	
	Caudal	660 l/h-2.91GPM	
	Potencia absorbida/tensión	3000W- 230V~50Hz 1ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	1450 RPM	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201051	SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.626.0002	FORMATO
1201053	MCHPV 1515 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Equipado con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica. Pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Chasis en acero galvanizado. Tapas de plástico.		1
	Presión de ejercicio/máx	150 bar-2175 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	5000W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	75x50x35cm/ 43 Kg- 95 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201045	BOQUILLA TIPO 060	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201051	SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.626.0003	FORMATO
1201054	MCHPV 2015 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Equipado con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica. Pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Chasis en acero galvanizado. Tapas de plástico.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7000W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	75x50x35cm/ 46 Kg- 101 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201051	SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.626.0038	FORMATO
1201055	MCHPV 2015 LP TRIFÁSICA CHASIS EN INOX		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Equipado con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica. Pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Chasis en acero galvanizado. Tapas de plástico.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7000W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	1450 RPM	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201051	SOPORTE PARA MONTAJE EN PA-RED	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.626.0004	FORMATO
1201056	MCHPV 2021 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Equipado con: Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado por agua y con protección térmica. Pistones cerámicos, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Acumulador de presión. Chasis en acero galvanizado. Tapas de plástico.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	1260 l/h-5.55 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	9400W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	75x50x35cm/ 58 Kg- 128 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201048	BOQUILLA TIPO 075	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201051	SOPORTE PARA MONTAJE EN PA-RED	1 ud PRESENTACIÓN 1

HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA MOTOR COMBUSTIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	8.601.0107	FORMATO
1201070	THERMIC 5H hidrolimpiadora agua fría motor combustión gasolina		1 ud
	DESCRIPCIÓN		
	Con motor de gasolina Honda GC 160- 5 HP. Equipado con: Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor de gasolina Honda GC 160- 5 HP. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Chasis en acero. Soporte cable. Porta boquillas.		
	Presión de ejercicio/máx	160 bar-2320 psi	
	Caudal	570 l/h-2.51 GPM	
	Tipo de motor/HP	Honda GP 160/5	
	Tipo de moptobomba/RPM	TPBH4/3000 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	70x59x97cm / 36 Kg- 79 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201071	BOQUILLA TIPO 035	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201011	MANGUERA ALTA PRESIÓN 8 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201072	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201076	MANGUERA DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.601.0188C	FORMATO
1201074	THERMIC 9 L hidrolimpiadora agua fría motor combustión gasolina		1 ud
	DESCRIPCIÓN		
	Con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor de gasolina sin plomo 9 HP. Equipadas con: Tres pistones con recubrimiento cerámico, cabezal de la bomba lineal en latón con válvula "by-pass" incorporada. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor de gasolina sin plomo 9 HP. "By-pass" con válvula de seguridad. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Chasis en acero. Soporte para manguera. Soporte para boquillas. Depósito de gasolina de 4 litros.		
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Tipo de motor/HP	Lavor/9	
	Tipo de moptobomba/RPM	TPBH5/3400 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	100x66x92cm / 50 Kg- 110 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201002	PISTOLA M22- 3/8	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201008	LANZA M22 CON ATAQUE PARA BOQUILLAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201075	KIT DE BOQUILLAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201005	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201076	MANGUERA DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.601.0111	FORMATO
1201077	THERMIC 10 D hidrolimpiadora agua fría motor combustión diesel		1 ud
	DESCRIPCIÓN		
	Encendido eléctrico con control de la función del motor. Equipado con: Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Reductor de giros (1500 RPM). By-pass con válvula de seguridad. Encendido eléctrico con control de la función del motor.		
	Presión de ejercicio/máx	180 bar-2465 psi	
	Caudal	1020 l/h-4.49 GPM	
	Tipo de motor/HP	Lombardini 15LD400/10	
	Tipo de moptobomba/RPM	CLS/1600 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	100x66x92cm / 82 Kg- 180 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22- 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201020	BOQUILLA TIPO 055	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201005	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201076	MANGUERA DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.601.0115	FORMATO
1201078	THERMIC 11 H hidrolimpiadora agua fría motor combustión diesel		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Hidrolimpiadora con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipado con: Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón. Reductor de giros (1500 RPM). By-pass con válvula de seguridad. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor de gasolina 11 HP-Honda GX340 (Thermic 11 H). Motor de gasolina. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Chasis tubular en acero de alta resistencia.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	1080 l/h-4.76 GPM	
	Tipo de motor/HP	Honda GX 340/11	
	Tipo de moptobomba/RPM	CL5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	100x66x92cm / 61 Kg- 134 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201079	BOQUILLA TIPO 065	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201076	MANGUERA DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201080	FRAME DE PROTECCIÓN CON GANCHO DE LEVANTAMIENTO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201081	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.601.0133	FORMATO
1201105	THERMIC 13 H hidrolimpiadora agua fría motor combustión diesel		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Hidrolimpiadora con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Equipado con: Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón. Reductor de giros (1500 RPM). By-pass con válvula de seguridad. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor de gasolina. Motor de gasolina 13 HP - Honda GX 390 (Thermic 13 H). Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Regulador de la presión. Manómetro en baño de glicerina. Chasis tubular en acero de alta resistencia.		1
	Presión de ejercicio/máx	250 bar-3625 psi	
	Caudal	1020 l/h-4.49 GPM	
	Tipo de motor/HP	Honda GX 390/13	
	Tipo de moptobomba/RPM	CL5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40 °C	
	Dimensiones/peso	100x66x92cm / 61 Kg- 134 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201107	BOQUILLA TIPO 050	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201076	MANGUERA DE ASPIRACIÓN CON VÁLVULA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201080	FRAME DE PROTECCIÓN CON GANCHO DE LEVANTAMIENTO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201081	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

HIDROLIMPIADORAS

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

CÓDIGO	PRODUCTO	8.621.0947	FORMATO
1201082	LKX 1310 LP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
			PRESENTACION
			1
DESCRIPCIÓN			
Hidrolimpiadora de agua caliente con motor eléctrico de cuatro polos. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Indicador de reserva de gasóleo con paro total. Válvula de seguridad.			
Presión de ejercicio/máx	110/150 bar-1595/2175 psi		
Caudal	660 l/h-2.91 GPM		
Potencia absorbida/tensión	3000W- 230V~50Hz 1ph		
Tipo de moptobomba/RPM	MP3/1450 RPM		
Temperatura máx agua entrada	40/140 °C		
Dimensiones/peso	94x65x90cm / 112 Kg- 246 lbs		



DOTACIÓN SERIE		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACION 1
1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACION 1
1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACION 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACION 1
OPCIONAL		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201083	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACION 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.621.0934	FORMATO
1201084	LKX 1515 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua fría		1 ud
			PRESENTACION
			1
DESCRIPCIÓN			
Hidrolimpiadora de agua caliente con motor eléctrico de cuatro polos. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Indicador de reserva de gasóleo con paro total. Válvula de seguridad. Depósito detergente y dispositivo anticálcico.			
Presión de ejercicio/máx	150 bar-2175 psi		
Caudal	900 l/h-3.96 GPM		
Potencia absorbida/tensión	5500W- 400V~50Hz 3 ph		
Tipo de moptobomba/RPM	MPW3/1450 RPM		
Temperatura máx agua entrada	40/140 °C		
Dimensiones/peso	94x65x90cm / 125 Kg- 275 lbs		



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACION 1
1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACION 1
1201045	BOQUILLA TIPO 060	1 ud PRESENTACION 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACION 1
OPCIONAL		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201083	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACION 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.621.0935	FORMATO
1201085	LKX 2015 LP TRIFÁSICA hidrolimpiador agua caliente		1 ud
			PRESENTACION
			1
DESCRIPCIÓN			
Hidrolimpiadora de agua caliente con motor eléctrico de cuatro polos. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Indicador de reserva de gasóleo con paro total. Depósito detergente y dispositivo anticálcico.			
Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi		
Caudal	900 l/h-3.96 GPM		
Potencia absorbida/tensión	7300W- 400V~50Hz 3 ph		
Tipo de moptobomba/RPM	MPW3/1450 RPM		
Temperatura máx agua entrada	40/140 °C		
Dimensiones/peso	94x65x90cm / 128 Kg- 282 lbs		



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACION 1
1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACION 1
1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACION 1
1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACION 1
OPCIONAL		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1201083	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACION 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.622.0901	FORMATO
1201086	TEKNA 1515 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Hidrolimpiadora de agua caliente con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Indicador de reserva de gasóleo con paro total. Válvula de seguridad.		1
	Presión de ejercicio/máx	150 bar-2175 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	5500W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	125x69x87cm / 138 Kg- 304 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201087	LANZA CON ATAQUE RÁPIDO 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201045	BOQUILLA TIPO 060	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
		OPCIONAL	
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201088	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.622.0902	FORMATO
1201089	TEKNA 2015 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Hidrolimpiadora de agua caliente con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Indicador de reserva de gasóleo con paro total.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7300W- 400V~50Hz 3 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	125x69x87cm / 143 Kg- 315 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201087	LANZA CON ATAQUE RÁPIDO 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
		OPCIONAL	
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201088	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.622.0921	FORMATO
1201090	TEKNA 2021 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Hidrolimpiadora de agua caliente con válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Indicador de reserva de gasóleo con paro total. Válvula de seguridad. Depósito detergente y dispositivo anticálcico.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	1260 l/h-5.55 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	9700W- 400V~50Hz 3 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPW5/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	125x69x87cm / 145 Kg- 319 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201087	LANZA CON ATAQUE RÁPIDO 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201029	BOQUILLA TIPO 070	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
		OPCIONAL	
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201088	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.621.3001	FORMATO
1201091	HLR 1211 LP MONOFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Equipado con: Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado.		1
	Presión de ejercicio/máx	110/150 bar-1595/2175 psi	
	Caudal	660 l/h-2.91 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	3000W-230V~50Hz 1ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MP4 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	94x65x90cm/112 Kg-246 lbs	



CÓDIGO	PRODUCTO	8.621.1004	FORMATO
1201092	HLR 1515 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Equipado con: Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado.		1
	Presión de ejercicio/máx	150 bar-2175 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	5500W-400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	94x65x90cm/127 Kg-280 lbs	



CÓDIGO	PRODUCTO	8.621.1005	FORMATO
1201093	HLR 2015 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Equipado con: Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7300W-400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	94x65x90cm/129 Kg-284 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA M22 - 3/8 CON ATAQUE ROTANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201003	LANZA M22 ALTA Y BAJA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201114	ENROLLADOR MANGUERA CON FRENO (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201045	BOQUILLA TIPO 060	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201114	ENROLLADOR MANGUERA CON FRENO (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201114	ENROLLADOR MANGUERA CON FRENO (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	8.621.1006	FORMATO
1201094	HLR 2021 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Equipado con: Motor eléctrico de cuatro polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Pistones cerámicos (trifásico), cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	1260 l/h-5.55 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	9700W-400V~50Hz 3 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	94x65x90cm/131 Kg-288 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201029	BOQUILLA TIPO 070	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201114	ENROLLADOR MANGUERA CON FRENO (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.623.0039	FORMATO
1201095	HTR 2015 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Depósito detergente y dispositivo anticálcero. Acumulador de presión para no tener vibración en la manguera y en la pistola.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	900 l/h-3.96 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	7300W- 400V~50Hz 3ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	125x69x89cm / 169 Kg- 372 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201113	LANZA M22 ALTA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201004	BOQUILLA TIPO 045	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201088	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.623.0940	FORMATO
1201096	HTR 2021 LP TRIFÁSICA hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Depósito detergente y dispositivo anticálcero. Acumulador de presión para no tener vibración en la manguera y en la pistola.		1
	Presión de ejercicio/máx	200 bar-2900 psi	
	Caudal	1260 l/h-5.55 GPM	
	Potencia absorbida/tensión	9700W-400V~50Hz 3 ph	
	Tipo de moptobomba/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	
	Temperatura máx agua entrada	40/140 °C	
	Dimensiones/peso	125x69x89cm / 171 Kg- 376 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201113	LANZA M22 ALTA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201029	BOQUILLA TIPO 070	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201088	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.623.095 I	FORMATO
1201097	HTR 2515 LP TRIFASE hidrolimpiadora agua caliente		1 ud
DESCRIPCIÓN			PRESENTACIÓN
<p>Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua. Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada. Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba. Total Stop retrasado y en baja tensión. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías. Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable. Depósito detergente y dispositivo anticalcáreo.</p>			1
Presión de ejercicio/máx		250 bar-3600 psi	
Caudal		900 l/h-3.96 GPM	
Potencia absorbida/tensión		8700W - 400V~50Hz 3 ph	
Tipo de moptobomba/RPM		MPWJ5 Ni/1450 RPM	
Temperatura máx agua entrada		40/140 °C	
Dimensiones/peso		125x69x89cm / 173 Kg- 381 lbs	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201019	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201113	LANZA M22 ALTA PRESIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201031	BOQUILLA TIPO 040	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201088	ENROLLADOR MANGUERA (SIN MANGUERA)	PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.601.0099	FORMATO
1201098	THERMIC 10 HW hidrolimpiadora agua caliente motor combustión		1 ud
DESCRIPCIÓN			PRESENTACIÓN
<p>Unidad autónoma de agua caliente. Equipado con: Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Protección térmica con válvula de seguridad. Encendido eléctrico con control de la función motor. Alternador auxiliar con transmisión a cinta. Motor diésel monocilíndrico Lombardini 15LD440 refrigerado por aire. Reductor de giros (1.650 RPM). Control automático de las RPM del motor. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Depósito único de gasóleo para motor y caldera. Batería incluida.</p>			1
Presión de ejercicio/máx		170 bar-2465 psi	
Caudal		1020 l/h-4.49 GPM	
Tipo de motor/potencia HP		Lombardini 15LD400/10	
Tipo de moptobomba/RPM		CL5/1650 RPM	
Temperatura máx agua entrada		40/140 °C	
Dimensiones/peso		68x99x74cm / 140 Kg- 208 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201026	LANZA con ataque rápido 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201020	BOQUILLA TIPO 055	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201005	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201099	DEPÓSITO DETERGENTE 10 LT	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201100	CARCASA INSONORIZADA EN ACREO PINTADO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.601.0052	FORMATO
1201101	THERMIC 17 HW hidrolimpiadora agua caliente motor combustión		1 ud
DESCRIPCIÓN			PRESENTACIÓN
<p>Unidad autónoma de agua caliente con generador de corriente incorporado. Equipado con: Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada. Protección térmica con válvula de seguridad Motor diésel bicilíndrico Lombardini 17LDW702 refrigerado por agua con encendido eléctrico. Generador eléctrico integrado. Alternador auxiliar con transmisión a cinta. Transmisión de motor a bomba por correa (1450 RPM). Control automático de las RPM del motor. Toma de corriente de 1,5 kW máximo. Aspiración integrada del detergente con sonda de aspiración externa. Panel de mandos completo con indicador de funcionamiento del motor y parada automática. Depósito único de gasóleo para motor y caldera. Batería incluida.</p>			1
Presión de ejercicio/máx		200 bar-2900 psi	
Caudal		1320 l/h-5.82 GPM	
Tipo de motor/potencia HP		Lombardini 15LD400/17	
Tipo de moptobomba/RPM		CL5/1600 RPM	
Temperatura máx agua entrada		40/140 °C	
Dimensiones/peso		113x75x85cm / 220 Kg- 480 lbs	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201024	PISTOLA MV con ataque rápido	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201087	LANZA CON ATAQUE RÁPIDO 900 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201048	BOQUILLA TIPO 075	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201021	MANGUERA ALTA PRESIÓN 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201102	KIT CARCASA INSONORIZADA	1 ud PRESENTACIÓN 1
COMPLEMENTOS HIDROLIMPIADORAS			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201103	LANZA LIMPIAPAVIMENTOS INOX LP 1	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1201104	CABEZAL MOTORIZADO LIMPIA CISTERNAS	1 ud PRESENTACIÓN 1

VAPOR

GENERADORES DE VAPOR CON ASPIRACIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	8.404.005 I	FORMATO
1202081	GV KONE generador de vapor		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Desinfecta y esteriliza toda superficie con la fuerza del vapor, sin el uso de detergentes o desinfectantes. La regulación del vapor permite ajustar la limpieza en función de la superficie en cuestión, para tratar cada superficie de la mejor manera. Dispone de una amplia gama de accesorios. Práctica y segura herramienta de trabajo para el uso diario. Ideal para tiendas, fábricas, oficinas y también para el uso doméstico y elimina la suciedad más difícil y escondida, junto a ácaros, gérmenes y bacterias. Vapor saturado a 4 bar, temperatura de 143°C. Hervidor 2,3 kW. Tiempo de calentamiento y activación requerido: 10 minutos. Interruptor de presión. Termostato doble. Tapón con protección antidesenroscado y válvula de seguridad. Práctico compartimiento para accesorios con soporte para cable eléctrico. Tablero de control con indicadores luminosos. Cubiertas antichoques. Regulación de vapor. Termómetro. Cable de alimentación de 6 metros. Comprometida con el medio ambiente.		1
	Máx. presión/temperatura del vapor	4 bar / 143° C	
	Potencia absorbida del hervidor	2300 W / 220-240V ~ 50Hz	
	Producción de vapor	80 g/m máx	
	Tipo/volumen hervidor	Aluminio/2,4 l	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202093	MANGUERA FLEXIBLE 2,8 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202082	MANGUERA PROLONGACIÓN VAPOR	necesarias PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202083	ADAPTADOR CEPILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202084	CEPILLO SUELO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202085	CEPILLO CRISTALES	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202086	CEPILLO TRIANGULAR VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202087	LANZA VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202088	JARRA MEDIDORA 0,5 l	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202089	EMBUDO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202090	FUNDA PARA CEPILLO TRIANGULAR RECTANGULAR	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202091	BOLSITA ANTI INCRUSTACIONES	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202092	CEPILLO REDONDO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202034	FUNDA PARA CEPILLO TRIANGULAR GRANDE	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1202094

PRODUCTO

8.406.0015

GV Egon VAC generador de vapor

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

GV Egon VAC permite, de forma simple, rápida y con el uso exclusivo del agua, la limpieza con vapor de todas las superficies así como la aspiración de polvo y líquido. Es posible limpiar y desinfectar todas las superficies (cerámica, acero inoxidable, vidrio, madera, linóleo, mármol, alfombras, sillones y sofás) con vapor a alta temperatura, eliminando ácaros, gérmenes, bacterias y previniendo la aparición de alergias. Contiene una caldera de acero inoxidable de alta presión con autonomía ilimitada, lista en unos instantes y se completa con un amplio conjunto de accesorios. Funcionamiento silencioso en áreas sensibles y llenas de gente, simplemente ajustando la potencia de aspiración en la pistola. Gracias al filtro de agua es posible vaciar el depósito de agua sucia en pocos segundos, sin necesidad de filtros de papel. No es necesario esperar a que se enfríe la caldera, puede rellenarla con seguridad, incluso mientras usted la está utilizando.

Presión/temperatura máx.	5 bar / 152 °C
Potencia absorbida caldera/tensión	1900W / 220/240V~50Hz (Ph 1)
Potencia absorbida motor aspiración	1200 (max. 1400)W
Depresión columna	24 kPa / 220m ³ /h
Capacidad	8 l



DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202095	MANGUERA FLEXIBLE 2 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202096	MANGUERA PROLONGACIÓN VAPOR/ASPIRACIÓN	necesarias PRESENTACIÓN 2
	1202097	CEPILLO NYLON REDONDO B 30	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202017	CEPILLO REDONDO PARA ASPIRACIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202098	ACCESORIO RADIADOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202099	BOQUILLA VAPOR 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202100	CUERPO PORTA SOPORTES 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202006	BOQUILLA RINCONES PLANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202101	BOQUILLA PEQUEÑA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202014	BOQUILLA SOPORTE ACESORIO LIMPIA CRISTALES 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202014	BOQUILLA SOPORTE ACESORIO LIMPIA CRISTALES 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202015	BOQUILLA SOPORTE ACESORIO LIMPIA CRISTALES 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202016	SOPORTE SUELOS 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202102	ADAPTADOR VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202103	EXTENSIÓN PARA VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202104	FILTRO LAVABLE DEPÓSITO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202105	VARILLA ROJA PVC-ZPT	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202106	FUNDA PARA CEPILLO 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202009	KIT RECAMBIO CHASIS PARA POLVO (PWC-600-108)	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202010	CHASIS PARA LIQUIDO L=300-SV-	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1202011	CHASIS PARA MOQUETA L=300-SV-	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1202107

PRODUCTO 8.451.0210

FORMATO
1 ud



DESCRIPCIÓN

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Advertencia luminosa de vapor listo. Caldera 3 kW inox AISI 304 espesor 25/10. Indicador debajo nivel de agua. La caldera se llena continuamente. Dispositivo para utilizar producto químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Filtro de cartucho lavable. Manguera flexible 4 m. Capacidad depósito de recuperación 64l. Manguera de desagüe para líquido. Regulación vapor. Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios. Función soplido. Comando de encendido con indicador luminoso. Interruptor ON / OFF con indicador luminoso de la caldera.

Presión/temperatura máx.	7 bar / 165° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Potencia absorbida motor aspiración	1200 W
Depresión columna	21 kPa / 230 m³/h

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202108	MANGUERA FLEXIBLE 4 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202003	MANGUERA FLEXIBLE 2 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202004	MANGUERA PROLONGACIÓN VAPOR/ASPIRACIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202005	ADAPTADOR VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202006	BOQUILLA RINCONES LANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202007	BOQUILLA PARA SILLAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202109	KIT RECAMBIO CHASIS PARA POLVO(PWC-600-108)	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202010	CHASIS PARA LÍQUIDO L=300-SV-	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202011	CHASIS PARA MOQUETA L=300-SV-	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202012	KIT 3 CEPILLOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202013	BOQUILLA VAPOR 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202008	BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202014	BOQUILLA SOPORTE ACESORIO LIMPIA CRISTALES 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202015	BOQUILLA SOPORTE ACESORIO LIMPIA CRISTALES 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202016	SOPORTE SUELOS 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202017	CEPILLO REDONDO PARA ASPIRACIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202118	FILTRO CARTUCHO LAVABLE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202019	ESPONJA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1202020

PRODUCTO

8.451.0208

GV ETNA 4.1 FOAM generador de vapor con aspiracion

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Generador de vapor con aspiración integrada. Dispone de sistema de espuma, filtro de cartucho lavable y recarga non-stop. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Vapor luz de advertencia. Caldera 3 kW inox AISI 304 espesor 25/10. Indicador de bajo nivel de agua. La caldera se llena continuamente. Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Filtro de cartucho lavable. Manguera flexible de 4 m. Capacidad del depósito de recuperación de 64 litros. Manguera de desagüe para líquido. Regulación vapor. Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios. Función soplado. Comando de encendido ON-OFF con indicador luminoso. Interruptor ON/OFF con indicador luminoso de la caldera. Máquina multifunción: limpieza con detergente, vapor, vapor con detergente, espuma y agua caliente. Equipada con conexión de aire comprimido e indicadores de presión de aire y vapor. Autonomía de vapor ilimitada gracias a la fuente de alimentación con control electrónico de la caldera, lo que permite recargas de agua en el depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el trabajo.

Presión/temperatura máx.	7 bar / 165° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3000 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Potencia absorbida motor aspiración	1200 W
Depresión columna	21 kPa / 230 m³/h
Capacidad depósito agua/detergente	5 l / 5 l



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
 1202002	MANGUERA FLEXIBLE 4 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202111	MANGUERA PROLONGACIÓN VAPOR/ASPIRACIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202112	ADAPTADOR VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202006	BOQUILLA RINCONES LANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202007	BOQUILLA PARA SILLAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202101	BOQUILLA PEQUEÑA	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202021	BOQUILLA PARA ESPUMAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202022	CEPILLO PARA ESPUMAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202109	KIT 3 CEPILLOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202013	BOQUILLA VAPOR 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202014	BOQUILLA SOPORTE ACESORIO LIMPIA CRISTALES 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202015	BOQUILLA SOPORTE ACESORIO LIMPIA CRISTALES 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202016	SOPORTE SUELOS 150 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202017	CEPILLO REDONDO PARA ASPIRACIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202110	FILTRO CARTUCHO LAVABLE	1 ud PRESENTACIÓN 1
 1202019	ESPONJA	1 ud PRESENTACIÓN 1

VAPOR

GENERADORES DE VAPOR

CÓDIGO	PRODUCTO	8.453.0001	FORMATO
1202023	GV KATLA generador de vapor		1 ud



DESCRIPCIÓN

Con válvula de descarga y recarga non-stop. Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175°C. Mando de baja tensión en pistola. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Caldera 3 kW inoxidable AISI 304- Espesor 25/10. Indicador de bajo nivel de agua. Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Fase completa de encendido y activación: 7 min. Regulación vapor. Válvula de descarga. Manómetro. La caldera se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo). Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de procesamiento. Cesta de almacenamiento. Pistola de vapor con tecla de activación integrada de la función vapor/detergente y rápida conexión de accesorios. Autonomía ilimitada gracias a la fuente de alimentación continua de la caldera, la cual permite recargas de agua en el depósito sin tener que parar la máquina o interrumpir el trabajo, ahorrando tiempo en la fase de funcionamiento. Caldera con vapor saturado a 9 bares y a una temperatura de 175°C.

Presión/temperatura máx.	9 bar / 175° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3300 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Salida de vapor	4,62 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304 / 4 l
Capacidad depósito agua/detergente	5 l / 5 l



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202033	RASCADOR PLÁSTICO NEGRO	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202034	FUNDA PARA CEPILLO TRIANGULAR GRANDE	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.450.0010	FORMATO
1202079	GV 3,3 M PLUS generadora de vapor		1 ud



DESCRIPCIÓN

Con panel de control simple e intuitivo. Equipado con: Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175°C. Mando de baja tensión en pistola. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Caldera de 3,3 kW inox AISI 304. Espesor 25/10. Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Fase completa de encendido y activación: 7 minutos. Regulación vapor. Válvula de descarga. Manómetro. La caldera se puede rellenar desde el depósito (servicio continuo). Ruedas idóneas para su uso en ambientes alimentarios y áreas de procesamiento. Campos de aplicación: Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, catering, bebidas, bodega). Hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad, atención sanitaria). Industria (industria, transporte, lavadero de coches, concesionarias automovilísticas).

Presión/temperatura máx.	9 bar / 175° C
Potencia absorbida caldera/tensión	3300 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
Salida de vapor	4,62 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304 / 4 l
Capacidad depósito agua/detergente	5 l / 5 l



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202033	RASCADOR PLÁSTICO NEGRO	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202034	FUNDA PARA CEPILLO TRIANGULAR GRANDE	1 ud PRESENTACIÓN 1

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO	1202024	PRODUCTO	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 3 mts	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202025	PRODUCTO	MANGUERA PROLONGACIÓN VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202026	PRODUCTO	BOQUILLA RECTANGULAR VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202027	PRODUCTO	BOQUILLA TRIANGULAR VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202028	PRODUCTO	BOQUILLA LIMPIA CRISTALES	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202029	PRODUCTO	CODO	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202030	PRODUCTO	LANZA VAPOR TURBO CON BOQUILLA	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202012	PRODUCTO	KIT 3 CEPILLOS	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202031	PRODUCTO	CEPILLO RECTANGULAR VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202032	PRODUCTO	BOQUILLA VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1

	CÓDIGO	1202024	PRODUCTO	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 3 mts	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202025	PRODUCTO	MANGUERA PROLONGACIÓN VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202026	PRODUCTO	BOQUILLA RECTANGULAR VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202027	PRODUCTO	BOQUILLA TRIANGULAR VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202028	PRODUCTO	BOQUILLA LIMPIA CRISTALES	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202029	PRODUCTO	CODO	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202030	PRODUCTO	LANZA VAPOR TURBO CON BOQUILLA	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202012	PRODUCTO	KIT 3 CEPILLOS	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202031	PRODUCTO	CEPILLO RECTANGULAR VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	1202032	PRODUCTO	BOQUILLA VAPOR	FORMATO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1202035

PRODUCTO

8.458.000 I

GV 8 T PLUS generador de vapor

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Equipado con: Ruedas pivotantes con frenos, idóneas para el uso en áreas de procesamiento de alimentos. La caldera se puede rellenar continuamente desde el depósito. Válvula de descarga. Manómetro. Dispositivo para el uso de productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Tiempo necesario de precalentamiento y activación: 6 min. Control de baja tensión con controles. Panel de control: interruptor principal ON-OFF, luz de advertencia. Vapor saturado con presión de 9 bar, con una temperatura de 175°C. Panel de control simple e intuitivo, pistola de vapor con acoplamiento rápido, interruptor principal ON/OFF con indicador luminoso, activación luminosa de la resistencia de la caldera, regulador del caudal de vapor, advertencia luminosa cuando el vapor está listo, manómetro.

Presión/temperatura máx.	9 bar / 175° C
Potencia absorbida caldera/tensión	8000 W / 400V ~ 50Hz 3ph
Salida de vapor	13,5 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304 / 18 l



CÓDIGO

1202042

PRODUCTO

8.452.0002

GV VESUVIO 18 generador de vapor

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Generador de vapor con regulación de temperatura y válvula de descarga. Equipado con: Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Ruedas idóneas para el uso en ambientes alimentarios. La caldera se puede rellenar en continuo desde el depósito. Regulador de temperatura. Válvula de descarga. Manómetro. Dispositivo para utilizar los productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Precalentamiento: 6 minutos. Control de baja tensión con controles. Panel de control: interruptor ON-OFF, regulador de temperatura, luz de advertencia del depósito de agua, tecla de activación de la caldera, llave de activación de la pistola. Vapor saturado con presión de 10 bar y una temperatura de 180°C. Campos de aplicación. Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, catering, bebidas, bodega), hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad, atención sanitaria), industria (industria, transporte).

Presión/temperatura máx.	10 bar / 180° C
Potencia absorbida caldera/tensión	18000 W / 400V ~ 50Hz (Ph 3)
Salida de vapor	26.5 kg/h
Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304 / 18 l
Cap. depósito agua/detergente	25 l / 5 l



DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1202036	PRODUCTO PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 3,5 mts	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202043	PRODUCTO LANZA CURVA 250 mm SIN BOQUILLA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202037	PRODUCTO LANZA RECTA 175 mm SIN BOQUILLA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202038	PRODUCTO LANZA RECTA 425 mm SIN BOQUILLA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202012	PRODUCTO KIT 3 CEPILLOS	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202039	PRODUCTO RASCADOR PLÁSTICO NEGRO 50 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202040	PRODUCTO ESPÁTULA LIMPIA CRISTALES	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202041	PRODUCTO BOQUILLA VAPOR Ø 2 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

	CÓDIGO 1202036	PRODUCTO PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 3,5 mts	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202043	PRODUCTO LANZA CURVA 250 mm SIN BOQUILLA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202037	PRODUCTO LANZA RECTA 175 mm SIN BOQUILLA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202038	PRODUCTO LANZA RECTA 425 mm SIN BOQUILLA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202012	PRODUCTO KIT 3 CEPILLOS	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202039	PRODUCTO RASCADOR PLÁSTICO NEGRO 50 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202040	PRODUCTO ESPÁTULA LIMPIA CRISTALES	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1202054	PRODUCTO BOQUILLA VAPOR Ø 2,9 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.452.000 I	FORMATO
1202044	GV VESUVIO 30 generador de vapor		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Generador de vapor con regulación de temperatura y válvula de descarga. Equipado con: Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Ruedas idóneas para el uso en ambientes alimentarios. La caldera se puede rellenar en continuo desde el depósito. Regulador de temperatura. Válvula de descarga. Manómetro. Dispositivo para utilizar los productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua. Pre calentamiento: 6 minutos. Control de baja tensión con controles. Panel de control: interruptor ON-OFF, regulador de temperatura, luz de advertencia del depósito de agua, tecla de activación de la caldera, llave de activación de la pistola. Vapor saturado con presión de 10 bar y una temperatura de 180°. Campos de aplicación. Sistema de vapor: Restauración (industria de la alimentación, catering, bebidas, bodega), hospitalidad, comunidad y asistencia sanitaria (hospitales, limpieza de edificios, spa & deporte, educación & comunidad, atención sanitaria), industria (industria, transporte).		1
	Presión/temperatura máx.	10 bar / 180° C	
	Potencia absorbida caldera/tensión	30000 W / 400V ~ 50Hz (Ph 3)	
	Salida de vapor	44.5 kg/h	
	Tipo de caldera/capacidad	Inox AISI 304 / 18 l	
	Cap. depósito agua/detergente	25 l / 5 l	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202036	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 3,5 mts	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202043	LANZA CURVA 250 mm SIN BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202037	LANZA RECTA 175 mm SIN BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202038	LANZA RECTA 425 mm SIN BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202012	KIT 3 CEPILLOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202039	RASCADOR PLÁSTICO NEGRO 50 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202040	ESPÁTULA LIMPIA CRISTALES	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202045	BOQUILLA VAPOR Ø 3,75 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.457.000 I	FORMATO
1202049	METIS generador de vapor caldera diesel		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Metis es un generador de vapor portátil con una caldera de combustible diésel. Autonomía ilimitada gracias a que no se tiene que parar para recargar el depósito de agua. No deja ningún residuo después de la limpieza. Metis proporciona un ahorro de agua importante (más del 90%) en comparación con los sistemas normales de alta presión. Permite tareas de desinfección gracias al uso combinado de vapor y presión. El operador no requiere traje de protección especial ni máscaras de protección. Equipado con: Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera. Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera. Regulador de temperatura: la temperatura está puesta a punto por un regulador electrónico. Manómetro de vapor. Indicador bajo nivel de combustible.		1
	Presión máxima devapor/temperatura	10 bar / 178° C	
	Poder absorbido	350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)	
	Vapor seco de producción/húmedo	50/90 kg/h	
	Tipo de quemador de consumo / combustible	Diesel / 2,83 l/h	
	Tanque de agua / Capacidad del depósito de combustible	18 l / 18 l	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202047	PISTOLA DE VAPOR CON MANGUERA 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202043	LANZA CURVA 250 mm SIN BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202012	KIT 3 CEPILLOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1202045	BOQUILLA VAPOR Ø 3,75 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.628.0006	FORMATO
1202050	KOLUMBO		1 ud
DESCRIPCIÓN			PRESENTACIÓN
<p>GV Kolumbo es un generador de vapor portátil con una caldera de combustible diésel. Autonomía ilimitada gracias a que no se tiene que parar para recargar el depósito de agua. No deja ningún residuo después de la limpieza. Ahorro de agua importante (más del 90%) en comparación con los sistemas normales de alta presión. Permite tareas de desinfección gracias al uso combinado de vapor y detergente. El operador no requiere de traje de protección especial ni máscaras de protección. Equipado con: Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero.</p>			1
Presión/temperatura máx.		10 bar / 178° C	
Potencia absorbida caldera/tensión		350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)	
Producción de vapor		50/90 kg/h	
Tipo de caldera/consumo		Diesel / 2,83 l/h	
Cap. depósito de combustible/agua		25 l / 5 l	



DOTACIÓN SERIE			
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	
1202051	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 10 mts	1 ud	PRESENTACIÓN 1
1202043	LANZA CURVA 250 mm SIN BO-QUILLA	1 ud	PRESENTACIÓN 1
1202012	KIT 3 CEPILLOS	1 ud	PRESENTACIÓN 1
1202045	BOQUILLA VAPOR Ø 3,75 mm	1 ud	PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.628.0025	FORMATO
1202052	KOLUMBO CORDLESS		1 ud
DESCRIPCIÓN			PRESENTACIÓN
<p>Generador de vapor con caldera diesel y batería. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera. Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera. Regulador de temperatura: la temperatura es puesta a punto por un regulador electrónico. Manómetro. Regulador de temperatura. Indicador de reserva de gasóleo. Depósito Integrado con detergente controlador de entrega de la pistola. Bomba de gasóleo con doble tubo. Panel de control fácil de usar. La unidad se puede rellenar continuamente. Baterías cargador incluidos.</p>			1
Presión/temperatura máx.		10 bar / 178° C	
Potencia absorbida caldera/tensión		350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5	
Producción de vapor		50/90 kg/h	
Tipo de caldera/consumo		Diesel / 2,83 l/h	
Cap. depósito de combustible/agua		25 l / 5 l	



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	
1202051	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 10 mts	1 ud	PRESENTACIÓN 1
1202043	LANZA CURVA 250 mm SIN BO-QUILLA	1 ud	PRESENTACIÓN 1
1202012	KIT 3 CEPILLOS	1 ud	PRESENTACIÓN 1
1202045	BOQUILLA VAPOR Ø 3,75 mm	1 ud	PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	8.628.0017	FORMATO
1202053	KOLUMBO 2WAY		1 ud
DESCRIPCIÓN			PRESENTACIÓN
<p>Generador de vapor con caldera diesel con 2 operadores. Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera. Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera. Regulador de temperatura: la temperatura es puesta a punto por un regulador electrónico. Manómetro. Regulador de temperatura. Indicador de reserva de gasóleo. Depósito Integrado con detergente controlador de entrega de la pistola. Bomba de gasóleo con doble tubo. Panel de control fácil de usar. La unidad se puede rellenar continuamente. Dotación de serie con dos pistolas para dos operadores.</p>			1
Presión/temperatura máx.		10 bar / 178° C	
Potencia absorbida caldera/tensión		350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)	
Producción de vapor		50/90 kg/h	
Tipo de caldera/consumo		Diesel / 2,83 l/h	
Cap. depósito de combustible/agua		25 l / 5 l	



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO	
1202051	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 10 mts	necesita	PRESENTACIÓN 2
1202043	LANZA CURVA 250 mm SIN BO-QUILLA	necesita	PRESENTACIÓN 2
1202012	KIT 3 CEPILLOS	necesita	PRESENTACIÓN 2
1202054	BOQUILLA VAPOR Ø 2,9 mm	necesita	PRESENTACIÓN 2



CÓDIGO

1202055

PRODUCTO

8.628.0027

GRAFFITI WASTER 10 mt hose

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Graffiti Waster es un generador de vapor autónomo con caldera diésel que permite remover el graffiti y la suciedad en general, gracias al revolucionario sistema que combina vapor/arena y vapor/detergente. Equipado con: Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero. Motor auxiliar para la ventilación de la caldera. Válvula de descarga: permite una descarga completa de la caldera. Regulador de temperatura: la temperatura es puesta a punto por un regulador electrónico. Manómetro de vapor. Regulador de temperatura. Indicador de reserva de gasóleo. Depósito integrado de detergente con controlador de entrega en la pistola. Bomba de gasóleo con doble tubo. Panel de control fácil de usar. La unidad se puede rellenar continuamente. Batería y cargador de batería incluidos.

Presión/temperatura máx.	10 bar / 178° C
Potencia absorbida caldera/tensión	350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5
Salida de vapor	50/90 kg/h
Tipo de combustible/consumo	Diesel / 2,83 l/h
Cap. depósito de combustible/agua	25 l / 5 l



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202051	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 10 mts	necesita PRESENTACIÓN 2
1202037	LANZA RECTA 175 mm SIN BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202056	EXTENSIÓN 650 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202012	KIT 3 CEPILLOS	necesita PRESENTACIÓN 2
1202039	RASCADOR PLÁSTICO NEGRO 50 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202057	LANZA ARENADORA 425 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202058	MANGUERA PARA LANZA ARENADORA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202059	JUNTA TÓRICA 124x188 SILICONA 7 OSH ESP.01	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202045	BOQUILLA VAPOR Ø 3,75 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1202060	ARENA CALIBRADA	5 kg PRESENTACIÓN 6

VAPOR

GENERADORES DE VAPOR ECOGUN

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202080	ECOVAP COMPACT	1 ud



DESCRIPCIÓN

El equipo Ecovap Compact es ideal para trabajos de limpieza de chicles en interiores, tales como parkings, metro, colegios, cines, polideportivos...
CARACTERÍSTICAS: - Eléctrica 220v - Vapor saturado 9bar/175°C - Salida de vapor 4,62 kg/h - Cuerpo acero inoxidable AISI 304. **APLICACIONES:** - Limpieza de chicles- Desinfección- Higienización. **CONSUMIBLES (8 h):** - 30 litros de agua - 10 litros de Disol Gum. **RENDIMIENTO:** - 450-600 chicles/hora - 1.000-15.500 m² de superficie.

PRESENTACIÓN
1

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202024	PISTOLA VAPOR COMPLETA CON MANGUERA 3 mts	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202025	MANGUERA PROLONGACIÓN VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202026	BOQUILLA RECTANGULAR VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202027	BOQUILLA TRIANGULAR VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202028	BOQUILLA LIMPIA CRISTALES	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202029	CODO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202030	LANZA VAPOR TURBO CON BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202012	KIT 3 CEPILLOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202031	CEPILLO RECTANGULAR VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202032	BOQUILLA VAPOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202033	RASCADOR PLÁSTICO NEGRO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202061	ISPERIA S50 DIESEL	1 ud

PRESENTACIÓN
1

DESCRIPCIÓN

El equipo Isperia S50 es adecuado para trabajos de rendimientos exigentes en centros comerciales, aeropuertos, instalaciones deportivas, o estaciones de tren, entre otros. CARACTERÍSTICAS:- Eléctrica 220v- Vapor saturado 12 bar/190°C - Salida de vapor 37,5 kg/h - Motorización alimentada por caldera gasoil- Bajo nivel sonoro: solo 40 dB. APLICACIONES:- Limpieza de chicles - Desinfección - Higienización - Limpieza general. CONSUMIBLES (8 h):- 30 litros de agua- 2,3 litros de diésel- 1 cepillo. RENDIMIENTO:- 720-900 chicles/hora- 1.500-2.000 m² de superficie.



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202062	ISPERIA S60 DIESEL 2AWAY	1 ud

PRESENTACIÓN
1

DESCRIPCIÓN

El equipo Isperia S60 permite el trabajo simultáneo de dos operarios gracias a sus dos lanzas incorporadas. Este equipo está pensado para la limpieza viaria en lugares de acumulación masiva de chicles, optimizando el tiempo de trabajo. CARACTERÍSTICAS:- Eléctrica 220v- Vapor saturado 12 bar/190°C - Salida de vapor 37,5 kg/h - Motorización alimentada por caldera gasoil- Bajo nivel sonoro: solo 40 dB. APLICACIONES:- Limpieza de chicles - Desinfección - Higienización - Limpieza general. CONSUMIBLES (8 h):- 60 litros de agua- 20 litros de Disuolgum- 2,3 litros de diésel- 2 cepillos. RENDIMIENTO:- 1.440-1.800 chicles/hora- 3.000-4.000 m² de superficie.



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202063	ISPERIA S70 CORDLESS	1 ud

PRESENTACIÓN
1

DESCRIPCIÓN

El Isperia S70 es el equipo ideal para la limpieza de la red viaria en lugares sin acceso a tomas de corriente, gracias a la autonomía de sus baterías de gel. CARACTERÍSTICAS: Isperia S70 equipo ideal para la limpieza de la red viaria distribuido por Ecogum- Autónoma (baterías de gel 12 V) - Vapor saturado 12 bar/190°C - Salida de vapor 37,5 kg/h - Motorización alimentada por caldera gasoil- Bajo nivel sonoro: solo 40 dB. APLICACIONES:- Limpieza de chicles- Desinfección- Higienización- Limpieza general. CONSUMIBLES (8 h):- 2,3 litros de diésel- 1 cepillo. RENDIMIENTO:- 450-600 chicles/hora- 1.000-15.500 m² de superficie.



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202064	ISPERIA S80 GRAFFITI WASTER	1 ud

PRESENTACIÓN
1

DESCRIPCIÓN

El Isperia S80 es el equipo indicado para la limpieza general de chicles la red viaria en lugares sin acceso a tomas de corriente. Incorpora también un kit arenador para limpiar de graffitis y fachadas. CARACTERÍSTICAS: Isperia S70 equipo ideal para la limpieza de la red viaria distribuido por Ecogum- Autónoma (baterías de gel 12 V) - Vapor saturado 12 bar/190°C - Salida de vapor 37,5 kg/h - Motorización alimentada por caldera gasoil- Bajo nivel sonoro: solo 40 dB- Incluye kit arenador (limpieza graffitis y fachadas). APLICACIONES:- Limpieza de chicles - Desinfección - Higienización - Limpieza general- Limpieza de graffitis- Limpieza de fachadas. CONSUMIBLES (8 h):- 30 litros de agua- 10 litros de Disuolgum- 2,3 litros de diésel - 1 cepillo. RENDIMIENTO:- 720-900 chicles/hora- 1.500-2.000 m² de superficie.



OPCIONAL PARA ESTAS MÁQUINAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202068	CEPILLO ACERO INOX	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202069	CEPILLO LATON TRENZADO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202065	KIT CHORREO DE ABRASIVOS	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202070	KIT DESCALCIFICACION ISPERIA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202071	KIT PISTOLA CON MANGUERA 10 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202072	KIT PISTOLA CON MANGUERA 15 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202073	KIT PISTOLA CON MANGUERA 20 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202074	BRAZO GIRATORIO 200mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202075	PLATO GIRATORIO 300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202076	REMOLQUE 2000x1300x1300 cm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1202077	REMOLQUE 2400x1400x1500 cm	1 ud PRESENTACIÓN 1





CÓDIGO

1202066

PRODUCTO

EQUIPAMIENTO URBANO S80 PLUS

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Esta solución de Ecogum de equipamiento urbano completo y autónomo, está especialmente diseñada para servicios municipales. Por ello incluye todo lo necesario para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento urbano: desde limpieza de fachadas, a eliminación de chicles en el pavimento urbano, eliminación de grafitis en elementos verticales como pósters, carteles, pegatinas, farolas, contenedores..... mediante proyección de abrasivos a baja presión con vapor. Este pack completo de Ecogum se compone de: Isperia S80 + Remolque aerodinámico con techo elevable DC03 + Generador inverter HY2000SI: Tecnología inverter: voltaje, corriente y frecuencia 100% estable. Diseño portátil, ideal.



CÓDIGO

1202067

PRODUCTO

GENERADOR INVERTER HYUNDAI

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Grupo electrógeno inverter Hyundai a gasolina de 2.800 W. Grupo electrógeno inverter ideal para equipos eléctricos. Diseño compacto y portátil para aplicaciones en casa y en camping. Tecnología inverter que asegura un voltaje 100% estable. No apto para maquinaria de gran capacidad inductiva (bombas sumergibles, amoladoras, soldadoras, etc).



PULVERIZADORES

PULVERIZADORES

CÓDIGO

1203001

PRODUCTO

6.608.0074

FOAM BOX 2 BOMBAS pulverizador y químico

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Equipo para la producción y difusión de espuma densa. Fácil de instalar. Sólo requiere conexión de aire comprimido y una fuente de alimentación. Ideal para la limpieza de: carrocerías, interiores de automóviles, baños, cocinas, mataderos, áreas de procesamiento de alimentos, centros de salud, sótanos, etc.

Tensión	220-240V ~ 50Hz
Bombas no.- energía	2- 100W
Presión de aire	4 bar
Caudal	1 l/m
Concentración de detergente	4%
Dimensiones/peso	44 x 13 h 25/3 Kg



DOTACIÓN SERIE



CÓDIGO

1201041

PRODUCTO

LANZA INOX

FORMATO

1 ud
PRESENTACIÓN
1



CÓDIGO

1201042

PRODUCTO

MANGUERA FLEXIBLE DETERGENTE 8 M PARA LANZA

FORMATO

1 ud
PRESENTACIÓN
1

CÓDIGO

1203002

PRODUCTO

0.006.0002

SPRAY NV24 pulverizador y químico

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Pulverizadores de carga neumática requieren una conexión a un compresor para la carga del depósito y permitir la vaporización del producto sin la unión al compresor. Trabajan a alta presión por lo que el uso de grandes tanques en acero o acero inoxidable permitiendo así un tiempo de funcionamiento alto.

Contenedor capacidad/tipo	24 l/pintado
Presión	6 bar
Válvula de seguridad	máx. 8 bar
Indicador de presión	manómetro
Indicador de nivel líquido	columna externa
Tipo de recarga	neumático
Regulador de la presión	manual
Ataque pistola	1/4" G-F
Tipo de manguera flexible	rilsan
Largo manguera flexible / lanza	10 mt / 600 m
Dimensiones / peso	28x32x75 cm / 15 kg- 33,06 lbs



CÓDIGO

1203003

PRODUCTO

0.006.0003

SPRAY NV50 pulverizador y químico

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Pulverizadores de carga neumática requieren una conexión a un compresor para la carga del depósito y permitir la vaporización del producto sin la unión al compresor. Trabajan a alta presión y por lo que el uso de grandes tanques en acero o acero inoxidable para permitir tiempo de funcionamiento alta.

Contenedor capacidad/tipo	50 l/pintado
Presión	6 bar
Válvula de seguridad	máx. 8 bar
Indicador de presión	manómetro
Indicador de nivel líquido	columna externa
Tipo de recarga	neumático
Regulador de la presión	manual
Ataque pistola	1/4" G-F
Tipo de manguera flexible	rilsan
Largo manguera flexible / lanza	10 mt / 900 m
Dimensiones / peso	45x42x100 cm / 25 kg- 55,11 lbs





CÓDIGO	PRODUCTO	0.006.0007	FORMATO
1203004	FOAMJET SV24 pulverizador y químico		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	El nebulizador de carga neumática continua (espumógeno) necesita de la conexión permanente a un compresor, de este modo el aire se mezcla con el producto químico y realiza una espuma voluminosa que se adhiere a cualquier superficie a tratar: con menos producto químico logramos una mayor superficie a limpiar con lo cual realizaremos una limpieza más rápida y profunda, (techos, muros inclinados y resbaladizos).		1
	Contenedor capacidad/tipo	24 l/pintado	
	Presión	6 bar	
	Válvula de seguridad	máx. 8 bar	
	Indicador de presión	manómetro	
	Indicador de nivel líquido	columna externa	
	Tipo de recarga	aire comprimido	
	Regulador de la presión	manual	
	Ataque pistola	1/4" G-F	
	Tipo de manguera flexible	rilsan	
	Largo manguera flexible / lanza	10 mt / 600 m	
	Dimensiones / peso	28x32x75 cm / 15 kg- 33,06 lbs	



CÓDIGO	PRODUCTO	0.006.0008	FORMATO
1203005	FOAMJET SV50 pulverizador y químico		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACION
	El nebulizador de carga neumática continua (espumógeno) necesita de la conexión permanente a un compresor, de este modo el aire se mezcla con el producto químico y realiza una espuma voluminosa que se adhiere a cualquier superficie a tratar: con menos producto químico logramos una mayor superficie a limpiar con lo cual realizaremos una limpieza más rápida y profunda, (techos, muros inclinados y resbaladizos).		1
	Contenedor capacidad/tipo	50 l/pintado	
	Presión	6 bar	
	Válvula de seguridad	máx. 8 bar	
	Indicador de presión	manómetro	
	Indicador de nivel líquido	columna externa	
	Tipo de recarga	aire comprimido	
	Regulador de la presión	manual	
	Ataque pistola	1/4" G-F	
	Tipo de manguera flexible	rilsan	
	Largo manguera flexible / lanza	10 mt / 900 m	
	Dimensiones / peso	45x42x100 cm / 25 kg- 55,11 lbs	



CÓDIGO

1203006

PRODUCTO

0.006.0009

FOAMJET SX24 pulverizador y químico

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

El nebulizador de carga neumática continua (espumógeno) necesita de la conexión permanente a un compresor, de este modo el aire se mezcla con el producto químico y realiza una espuma voluminosa que se adhiere a cualquier superficie a tratar: con menos producto químico logramos una mayor superficie a limpiar con lo cual realizaremos una limpieza más rápida y profunda, (techos, muros inclinados y resbaladizos).



Contenedor capacidad/tipo	24 l/ acero inoxidable
Presión	6 bar
Válvula de seguridad	máx. 8 bar
Indicador de presión	manómetro
Indicador de nivel líquido	columna externa
Tipo de recarga	aire comprimido
Regulador de la presión	manual
Ataque pistola	1/4" G-F
Tipo de manguera flexible	rilsan
Largo manguera flexible / lanza	10 mt / 600 m
Dimensiones / peso	28x32x75 cm / 11 kg- 24,25 lbs

CÓDIGO

1203007

PRODUCTO

0.006.0010

FOAMJET SX50 pulverizador y químico

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

El nebulizador de carga neumática continua (espumógeno) necesita de la conexión permanente a un compresor, de este modo el aire se mezcla con el producto químico y realiza una espuma voluminosa que se adhiere a cualquier superficie a tratar: con menos producto químico logramos una mayor superficie a limpiar con lo cual realizaremos una limpieza más rápida y profunda, (techos, muros inclinados y resbaladizos).



Contenedor capacidad/tipo	50 l/ acero inoxidable
Presión	6 bar
Válvula de seguridad	máx. 8 bar
Indicador de presión	manómetro
Indicador de nivel líquido	columna externa
Tipo de recarga	aire comprimido
Regulador de la presión	manual
Ataque pistola	1/4" G-F
Tipo de manguera flexible	rilsan
Largo manguera flexible / lanza	10 mt / 900 m
Dimensiones / peso	45x42x102 cm / 18 kg- 39,68 lbs

ASPIRADORES

ASPIRADORES POLVO

CÓDIGO	PRODUCTO	8.246.000 I	FORMATO
1204016	SILENT aspirador de polvo		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Motor mono-estadio silenciado de alta eficiencia. Porta accesorios integrado. Diseño a prueba de choque y vuelco. 12 litros depósito de plástico (PP). Filtro de paño. Interruptor ON/OFF giratorio.			
Tensión	230-240V ~ 50Hz		
Nºmotores - potencia (máx.)	1- 800 W		
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH2O		
Caudal aire	44 l/s		
Capacidad depósito total/polvo	12 l./9 l.		
Dimensiones/peso	39x39x42 cm / 6,8 kg		



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204017	TUBO FLEXIBLE 2 mt	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204018	TUBO D.35 L=490	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202006	BOQUILLA RINCONES PLANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204010	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204019	CEPILLO RECTANGULAR Ø 35 CON RUEDAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204012	BOQUILLA ASPIRACIÓN RECTANGULAR PEQUEÑA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204020	BOLSA FILTRANTE + JUNTA	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204014	KIT BOLSA FILTRO RECOLECTOR	10 bolsas PRESENTACIÓN 1
1204015	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO TURBO Ø 35	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204025	T1-W1 5 l aspirador polvo mochila	
DESCRIPCIÓN		
Mochila compacta, ligera, manejable y con una potente aspiración. Se lleva como una mochila. Deja las manos libres, con lo que no obstaculiza el movimiento y hace su trabajo más rápido, más eficaz y más ligero. Unidad de vacío con batería dorsal, compacta y ligera, fácil de manejar y de alta potencia. Dispone de un cómodo arnés anatómico.		
Motores	1	
Refrigeración	directo	
Potencia	1450 W	
Capacidad depósito	5 l	
Superficie filtrante	0,1 m ²	
Caudal	51 l/s	
Depresión	290 mbar	
Nivel sonoro	60 dbA	
Longitud cable	15 m	
Peso sin accesorios	4,8 kg	
Dimensiones (largo, ancho alto)	24/24/49,5 cm	
Accesorios	32 Ø mm	



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204026	TUBO FLEXIBLE 1,5 m Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204027	TUBO TELESCOPICO Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204028	TUBO RIGIDO Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204029	BOQUILLA SUELOS RD285 Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204030	BOQUILLA POLVO D320 Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204031	BOQUILLA TAPICERÍAS Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204032	CEPILLO REDONDO Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204033	BOQUILLA RINCONES Ø 32 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204034	FILTRO TELA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204035	FILTRO CARTUCHO	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204036	BOLSA PAPEL 5 l Ø 32 mm	10 bolsas PRESENTACIÓN 1

ASPIRADORES

ASPIRADORES POLVO Y LÍQUIDOS

CÓDIGO	PRODUCTO	0.052.0019	FORMATO
1204074	PRO Worker EM aspirador de polvo-líquido		1 ud



DESCRIPCIÓN

Aspirador soplador con toma para herramientas motorizadas, mando a distancia y sacudidor de filtro automático. Sistema de aspiración con refrigeración de "by-pass". Toma para herramienta motorizada (máx 2200 W). Sacudidor automático de filtro, función ON / OFF. Depósito antichoques (PP). Válvula flotadora para líquidos. Indicador de filtro sucio. Interruptor giratorio. Adaptador herramienta multidímetro. Cable de alimentación de neopreno de 7,5 metros. Ruedas que no dejan huellas. Accesorios Ø35 mm

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (máx.)	1- 1400 W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH2O
Aspiración aire	70 l/s
Volumen	30 l
Dimensiones/peso	51x36x56 cm / 11 kg



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204079	FILTRO ESPUMA	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204080	FILTRO DE SALIDA HEPA	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204081	FILTRO DE SALIDA	1 ud PRESENTACIÓN 1

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204077	TUBO FLEXIBLE 4mt Ø35 COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204038	JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202006	BOQUILLA RINCONES PLANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204075	ADAPTADOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204078	FILTRO CLASE M	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204039	SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y líquidos Ø35 mm/300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204040	ACCESORIO SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Ø35 mm/300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204041	ACCESORIO SOPORTE BOQUILLA líquidos Ø35 mm/300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204076	BOLSA FILTRO RECOLECTOR MICROFIBRA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.249.0001	FORMATO
1204037	WINDY 120 IF aspirador de polvo y líquido		1 ud



DESCRIPCIÓN

Motor de alta eficiencia. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inox. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación: 7,5 m. Accesorios Ø 35. Soporte práctico para accesorios.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (máx.)	1- 1200 (1400) W
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH2O
Caudal aire	65 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	20 l/14 l/16 l
Dimensiones/peso	35x35x66 cm / 8 Kg

OPCIONAL



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204044	BOLSA RECOLECTOR PAPEL	10 bolsas PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204024	FILTRO CARTUCHO HEPA CERRADO 0,3 micron	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204015	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO TURBO Ø 35	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204022	TUBO FLEXIBLE 2,5mt Ø35 mm COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204038	JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 36	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202006	BOQUILLA RINCONES PLANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204010	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204012	BOQUILLA ASPIRACIÓN RECTANGULAR PEQUEÑA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204039	SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y líquidos Ø35 mm/300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204040	ACCESORIO SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Ø35 mm/300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204041	ACCESORIO SOPORTE BOQUILLA líquidos Ø35 mm/300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204042	BOLSA FILTRANTE + JUNTA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204043	FILTRO EN ESPUMA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.250.0001	FORMATO
1204045	WINDY 130 IF aspirador de polvo y líquido		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Motor de alta eficiencia. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inox. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación: 7,5 m. Accesorios Ø 35. Soporte práctico para accesorios.			
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz		
Nº motores - potencia (máx.)	1- 1200 (1400) W		
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH2O		
Caudal aire	65 l/s		
Capacidad depósito total/polvo/líquido	30 l./15 l./17 l.		
Dimensiones/peso	37x37x71 cm / 8,5 Kg		



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204041	ACCESORIO SOPORTE BOQUILLA LÍQUIDOS Ø35mm/300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204046	FILTRO LAVABLE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204043	FILTRO EN ESPUMA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204015	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO TURBO Ø 35	PRESENTACIÓN 1

DOTACIÓN SERIE		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204022	TUBO FLEXIBLE 2,5mt Ø35 mm COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204038	JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 36	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202006	BOQUILLA RINCONES PLANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204010	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204012	BOQUILLA ASPIRACIÓN RECTANGULAR PEQUEÑA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204039	SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø35mm/300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204040	ACCESORIO SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Ø35mm/300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204044	BOLSA RECOLECTOR PAPEL	10 bolsas PRESENTACIÓN 1
1204047	FILTRO CARTUCHO HEPA	PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS REPUESTOS Ø35 mm

1204048	TUBO FLEXIBLE Ø 35 POR METROS MAXIMO 30 mts	1 ud PRESENTACIÓN 30	1204050	CONEXIÓN TUBO FLEXIBLE Ø 35 LADO ACCESORIO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204049	CONEXIÓN TUBO FLEXIBLE Ø 35 LADO ASPIRADOR	1 ud PRESENTACIÓN 1	1204051	CURVA CON VÁLVULA DE DEPRESIÓN Ø 35 TUBO FLEXIBLE	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.263.0002	FORMATO
1205025	WINDY 165 PF aspirador polvo-líquido		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Un motor de alta eficiencia, sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en plástico (PP). Carro anti golpes. Flotador para líquidos. Filtro de paño. Cable de alimentación 10 m. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40. Soporte para accesorios.			
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz		
Nº motores - potencia (máx.)	1- 1200 (1400) W		
Depresión columna	24 kPa/2400 mmH2O		
Caudal aire	65 l/s		
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l./30 l./40 l.		
Dimensiones/peso	44x46x96 cm / 11 Kg		



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204115	FILTRO EN ESPUMA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204061	FILTRO PAÑO PARA POLVO FINO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1204053	TUBO FLEXIBLE 2,5mt Ø40 mm COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204054	JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø40 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202055	BOQUILLA PLANA RINCONES Ø40 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204056	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø40 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204112	BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204113	ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40mm/300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204114	ACCESORIO LÍQUIDOS SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Ø40mm/300mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1204052

PRODUCTO **8.239.0008**
WINDY 265 PF aspirador de polvo y líquido

FORMATO
1 ud



DESCRIPCIÓN

Dos motores de alta eficiencia. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Sistema de limpieza de filtro. Depósito en plástico (PP). Dispositivo de corriente antiestática. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación 7,5 m. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40. Soporte para accesorios.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (máx.)	2- 2000 (2400) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH2O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l/30 l/40 l
Dimensiones/peso	44x46x96 cm / 13 kg

OPCIONAL

	CÓDIGO 1204044	PRODUCTO BOLSA RECOLECTOR PAPEL	FORMATO 10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204061	PRODUCTO FILTRO PAÑO PARA POLVO FINO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1204053	PRODUCTO TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COM- PLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204054	PRODUCTO JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204055	PRODUCTO BOQUILLA PLANA RINCONES Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204056	PRODUCTO BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø40 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204057	PRODUCTO SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204058	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SO- PORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204059	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SO- PORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204060	PRODUCTO FILTRO PAÑO+ANILLO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1204062

PRODUCTO **8.239.0001**
WINDY 265 IF aspirador de polvo y líquido

FORMATO
1 ud



DESCRIPCIÓN

Dos motores de alta eficiencia. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Sistema de limpieza de filtro. Depósito en inox. Dispositivo de corriente antiestática. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación 7,5 m. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40. Soporte para accesorios.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (máx.)	2- 2000 (2400) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH2O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l/30 l/40 l
Dimensiones/peso	44x46x96 cm / 14,5 kg

OPCIONAL

	CÓDIGO 1204044	PRODUCTO BOLSA RECOLECTOR PAPEL	FORMATO 10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204061	PRODUCTO FILTRO PAÑO PARA POLVO FINO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

	CÓDIGO 1204053	PRODUCTO TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COM- PLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204054	PRODUCTO JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204055	PRODUCTO BOQUILLA PLANA RINCONES Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204056	PRODUCTO BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø40 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204057	PRODUCTO SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204058	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SO- PORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204059	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SO- PORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204060	PRODUCTO FILTRO PAÑO+ANILLO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1204064

PRODUCTO

8.247.000 I

WINDY 278 IF aspirador de polvo y líquido

FORMATO

1 ud

PRESENTACION



1

DESCRIPCIÓN

Equipado con: 2 motores de alta eficiencia. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Sistema de limpieza de filtro. Depósito en inox. Dispositivo de corriente antiestática. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación: 7,5 m. Ruedas sinmarca. Accesorios Ø 40. Soporte práctico para accesorios.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nºmotores - potencia (máx.)	2- 2000 (2400) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH2O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/liquido	78 l/35 l/48 l
Dimensiones/peso	62x51x96 cm / 23 kg

OPCIONAL

	CÓDIGO 1204044	PRODUCTO BOLSA RECOLECTOR PAPEL	FORMATO 10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204061	PRODUCTO FILTRO PAÑO PARA POLVO FINO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1204053	PRODUCTO TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COM- PLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204054	PRODUCTO JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204055	PRODUCTO BOQUILLA PLANA RINCONES Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204056	PRODUCTO BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø40 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204057	PRODUCTO SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204058	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204059	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204060	PRODUCTO FILTRO PAÑO+ANILLO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1204063

PRODUCTO

8.240.000 I

WINDY 365 IR aspirador de polvo y líquido

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Tres motores de alta eficiencia. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Sistema de limpieza de filtro. Depósito en inox. Dispositivo de corriente antiestática. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación 7,5 m. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40. Soporte para accesorios.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nºmotores - potencia (máx.)	3- 3000 (3600) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH2O
Caudal aire	195 l/s
Capacidad depósito total/polvo/liquido	65 l/30 l/40 l
Dimensiones/peso	62x51x100 cm / 20 kg

OPCIONAL

	CÓDIGO 1204069	PRODUCTO RECAMBIO LABIO GOMA DELAN- TERO BOQUILLA FIJA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204070	PRODUCTO RECAMBIO LABIO GOMA TRASE- RO BOQUILLA FIJA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

	CÓDIGO 1204053	PRODUCTO TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COM- PLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204054	PRODUCTO JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204055	PRODUCTO BOQUILLA PLANA RINCONES Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204056	PRODUCTO BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø40 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204057	PRODUCTO SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204058	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204059	PRODUCTO ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204060	PRODUCTO FILTRO PAÑO+ANILLO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204044	PRODUCTO BOLSA RECOLECTOR PAPEL	FORMATO 10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204061	PRODUCTO FILTRO PAÑO PARA POLVO FINO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204068	PRODUCTO BOQUILLA FIJA SECADO FRONTAL ASPIRACIÓN LÍQUIDOS	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.248.0001	FORMATO
1204071	WINDY 378 IR aspirador de polvo y líquido		1 ud



DESCRIPCIÓN

Aspirador de polvo y líquido con tres motores de alta eficiencia. Sistema de limpieza de filtro. Depósito en inox. Dispositivo de corriente antiestática. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación 7,5 m. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40. Soporte para accesorios.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (máx.)	3- 3000 (3600) W
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH2O
Caudal aire	195 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l/35 l/48 l
Dimensiones/peso	62x51x99 cm / 26 kg

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204068	BOQUILLA FIJA SECADO FRONTAL ASPIRACIÓN LÍQUIDOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204069	RECAMBIO LABIO GOMA DELANTERO BOQUILLA FIJA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204070	RECAMBIO LABIO GOMA TRASERO BOQUILLA FIJA	1 ud PRESENTACIÓN 1

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204053	TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204054	JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204055	BOQUILLA PLANA RINCONES Ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204056	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø40 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204057	SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204058	ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204059	ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204060	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204044	BOLSA RECOLECTOR PAPEL	10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	1204061	FILTRO PAÑO PARA POLVO FINO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.212.0523	FORMATO
1204065	TAURUS IR 2 WAY aspirador de polvo y líquido		



DESCRIPCIÓN

Aspirador de polvo y líquido con conexión de manguera para el segundo operador. Equipado con: Tres motores silencioso bi-estadio. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inoxidable. Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Depósito basculante. Depósito transportable. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación de 10 m. Apoyo del cabezal antivuelco (durante la limpieza del filtro). Soporte cable. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nº motores - potencia (máx.)	3- 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH2O
Caudal aire	162 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l/35 l/48 l
Dimensiones/peso	62x51x99 cm / 27 kg

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204069	RECAMBIO LABIO GOMA DELANTERO BOQUILLA FIJA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204070	RECAMBIO LABIO GOMA TRASERO BOQUILLA FIJA	1 ud PRESENTACIÓN 1

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204066	TUBO FLEXIBLE 5 mt Ø 40 COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 2
	1204055	BOQUILLA PLANA RINCONES Ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 2
	1204056	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø40 mm	1 ud PRESENTACIÓN 2
	1204067	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204054	JUEGO TUBOS ACERO CROMADO Ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204057	SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	1 ud PRESENTACIÓN 2
	1204058	ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	1 ud PRESENTACIÓN 2
	1204059	ACCESORIO POLVO PARA SOPORTE BOQUILLA ASPIRACIÓN Y LÍQUIDOS Ø40 mm/400mm	1 ud PRESENTACIÓN 2
	1204072	FILTRO NYLON PARA POLVO FINO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	1204068	BOQUILLA FIJA SECADO FRONTAL ASPIRACIÓN LÍQUIDOS	1 ud PRESENTACIÓN 1

ASPIRADORES INYECCIÓN-EXTRACCIÓN

INYECCIÓN-EXTRACCIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	8.204.0066	FORMATO
1205015	GBP 20 Pro aspirador INYECCIÓN EXTRACCIÓN		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Depósito de plástico de 20 litros, filtro lavable y bolsa de filtro recolectora. Motor monoestadio silenciado. Sistema de aspiración con refrigeración de "by-pass". Carro antichoques. Válvula flotadora para líquidos. Cable de alimentación de 7,5 metros. Filtro lavable. Accesorios Ø 35 mm.			
Tensión	230V ~ 50Hz		
Nºmotores - potencia (máx.)	1- 1200 (1400) W		
Depresión columna	27 kPa/2700 mmH2O		
Caudal aire	70 l/s		
Capacidad depósito total/polvo/liquido	20 l		
Dimensiones/peso	40x39x64 cm / 9,5 kg		



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1205016	MANGUERA FLEXIBLE 2m	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205031	MANGUERA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205017	TUBO ACERO CROMATO D.35 L=491	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205026	BOQUILLA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205027	BOQUILLA SUELO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204012	BOQUILLA ASPIRACIÓN RECTANGULAR PEQUEÑA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204010	BOQUILLA ASPIRACIÓN CEPILLO REDONDO Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1202006	BOQUILLA RINCONES PLANZA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205028	ACCESORIO CEPILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205029	BOQUILLA ASPIRACIÓN RECTANGULAR PEQUEÑA Ø35 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205032	BOLSA RECOLECTOR PAPEL	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204043	FILTRO EN ESPUMA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205030	FILTRO CARTUCHO LAVABLE	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	0.065.0001	FORMATO
1205001	JUPITER aspirador INYECCIÓN EXTRACCIÓN		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Equipo de inyección-extracción con un depósito antiespumante separado. Diseñado para la limpieza de alfombras, moquetas y tapicería en oficinas, clínicas, cines y hogares, así como la tapicería del coche. Limpieza a fondo a través de los 4 bar de presión por pulverización y 230 mbar de potencia de aspiración. Las funciones de inyección y extracción pueden funcionar por separado. Depósitos de agua residual y agua limpia separados, cada uno con 6,5 litros. Recipiente separado de agente antiespumante. Boquillas ergonómicas. Tubo largo de acero inoxidable para trabajar sin esfuerzo. Ruedas giratorias recubiertas de goma y ruedas traseras grandes.			
Tensión	220-240V ~ 50-60Hz		
Nºmotores - potencia	1- 1100 W		
Depresión columna	23 kPa/2300 mmH2O		
Caudal aire	50 l/s		
Capacidad depósito total/polvo/liquido	6,5 l/5 l/6 l		
Dimensiones/peso	55 x 35 x 63,5 cm/13 kg		



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1205002	MANGUERA FLEXIBLE 2,5m completo para Júpiter	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205003	JUEGO TUBOS PROLONGACIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205004	BOQUILLA PARA SUELOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1205005	BOQUILLA PARA TAPICERÍAS	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.220.0501	FORMATO
1205006	APOLLO IF aspirador INYECCIÓN EXTRACCIÓN		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Motor silencioso (bi-estadio). Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inoxidable. Bomba de detergente (1x32 W – 0,8 litros/m – 3,5 bar). Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Manguera de desagüe para líquido. Depósito detergente de 11 litros. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación de 10 m. Apoyo del cabezal antivuelco (durante la limpieza del filtro). Ruedas sin marca. Accesorios: Ø 40 mm.		1
	Tensión	220-240V ~ 50-60Hz	
	Nº motores - potencia (máx.)	1- 1200 (1400) W	
	Depresión columna	21,6 kPa/2200 mmH2O	
	Caudal aire	53 l/s	
	Capacidad depósito total/polvo/líquido	50 l/21 l/35 l	
	Dimensiones/peso	62x51x85 cm / 19 kg	



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205007	TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205008	KIT ACCESORIO PARA MOQUETA COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205009	BOQUILLA PARA TAPICERÍAS INYECCIÓN EXTRACCIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205010	FILTRO EN ESPUMA	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205011	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204044	BOLSA RECOLECTOR PAPEL	10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204047	FILTRO CARTUCHO HEPA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.221.0508	FORMATO
1205012	SOLARIS IF aspirador INYECCIÓN EXTRACCIÓN		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
	Dos motores silenciosos bi-estadio. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inoxidable. Bomba de detergente (2x48 W – 0,7-1,2 litros/m – 5 bar). Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Manguera de desagüe para líquido. Depósito detergente de 25 litros. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Apoyo del cabezal antivuelco (durante la limpieza del filtro). Ruedas sin marca.		1
	Tensión	230V ~ 50Hz	
	Nº motores - potencia (máx.)	2- 2200 (2400) W motor silencioso bi-estadio	
	Depresión columna	22 kPa/2240 mmH2O	
	Caudal aire	108 l/s	
	Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l/35 l/48 l	
	Dimensiones/peso	62x51x96 cm / 29,5 kg	



	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205007	TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205008	KIT ACCESORIO PARA MOQUETA COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205009	BOQUILLA PARA TAPICERÍAS INYECCIÓN EXTRACCIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204067	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1204044	BOLSA RECOLECTOR PAPEL	10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1205013	FILTRO CARTUCHO HEPA COMPLETO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1205014



PRODUCTO **8.221.0518**
COSTELLATION IR aspirador INYECCIÓN EXTRACCIÓN

FORMATO
1 ud

DESCRIPCIÓN

Dos motores silenciosos bi-estadio. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inoxidable. Bomba de detergente (2x48 W – 0,7-1,2 litros/m – 5 bar). Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Manguera de desagüe para líquido. Depósito de detergente de 11 litros. Carro antigolpes. Flotador para líquidos. Cable de alimentación de 10 m. Apoyo del cabezal antivuelco (durante la limpieza del filtro). Ruedas sin marca.

Tensión	230V ~ 50Hz
Nºmotores - potencia	2- 2200 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2240 mmH2O
Caudal aire	108 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	78 l/35 l/48 l
Dimensiones/peso	62x51x99 cm / 29,5 kg

	CÓDIGO 1204070	PRODUCTO RECAMBIO LABIO GOMA TRASE-RO BOQUILLA FIJA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204068	PRODUCTO BOQUILLA FIJA SECADO FRONTAL ASPIRACIÓN LÍQUIDOS	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1



DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1205007	PRODUCTO TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COM- PLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205008	PRODUCTO KIT ACCESORIO PARA MOQUETA COMPLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205009	PRODUCTO BOQUILLA PARA TAPICERÍAS INYECCIÓN EXTRACCIÓN	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204067	PRODUCTO FILTRO PAÑO+ANILLO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO 1204044	PRODUCTO BOLSA RECOLECTOR PAPEL	FORMATO 10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205013	PRODUCTO FILTRO CARTUCHO HEPA COM- PLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204068	PRODUCTO BOQUILLA FIJA SECADO FRONTAL ASPIRACIÓN LÍQUIDOS	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204069	PRODUCTO RECAMBIO LABIO GOMA DELAN- TERO BOQUILLA FIJA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO
1205018



PRODUCTO **8.239.0017**
WINDY IE FOAM aspirador polvo-líquido, INYECCIÓN-EX-
TRACCIÓN y sistema limpieza espuma

FORMATO
1 ud

DESCRIPCIÓN

Máquina de limpieza de inyección/extracción ideal para la limpieza de coches, ya que se puede utilizar con espuma espesa. Conexión para aire comprimido y un depósito externo de 12 litros de capacidad, el cual permite la recarga de detergente sin necesidad de abrir la máquina. 2 motores by-pass de alta eficiencia. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito de acero inoxidable. Bomba detergente (48W – 1 litro/m – 7 bar). Enganche de cierre de acero. Inhibidor de descarga eléctrica estática. Depósito totalmente desmontable. Depósito de detergente de 12 litros. Carro antigolpes. Válvula flotante. Cable de alimentación: 7,5 m. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40. Equipado con conexión para medidor de aire comprimido y medidor de presión para la limpieza de espuma.

Tensión	220-240V ~ 50-60Hz
Nºmotores - potencia	2- 2200 (2400) W motor silencioso bi-estadio
Depresión columna	22 kPa/2200 mmH2O
Caudal aire	130 l/s
Capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l/30 l/40 l
Dimensiones/peso	44x46x96 cm / 16 kg

	CÓDIGO 1204069	PRODUCTO RECAMBIO LABIO GOMA DELAN- TERO BOQUILLA FIJA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204070	PRODUCTO RECAMBIO LABIO GOMA TRASE- RO BOQUILLA FIJA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1



	CÓDIGO 1204053	PRODUCTO TUBO FLEXIBLE 2,5 mt Ø 40 COM- PLETO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205019	PRODUCTO KIT TUBOS	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205020	PRODUCTO BOQUILLA GRANDE INYECCIÓN / EXTRACCIÓN	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205021	PRODUCTO BOQUILLA PEQUEÑA INYECCIÓN/ EXTRACCIÓN	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205022	PRODUCTO CEPILLO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1201041	PRODUCTO LANZA INOX	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205023	PRODUCTO KIT CONEXIÓN LANZA INOX	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1205024	PRODUCTO FILTRO LAVABLE	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204055	PRODUCTO BOQUILLA PLANA RINCONES Ø 40	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO 1204044	PRODUCTO BOLSA RECOLECTOR PAPEL	FORMATO 10 bolsas PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1204068	PRODUCTO BOQUILLA FIJA SECADO FRONTAL ASPIRACIÓN LÍQUIDOS	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1204116

PRODUCTO

SECADOR MOQUETAS V850

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Secador de moquetas de agradable diseño y gran potencia de soplado. Fabricado de Polietileno, este soplador incorpora dos ruedas traseras y mango telescópico que facilitan su traslado a distintas áreas de trabajo. Motor con ventilación y protección para la entrada de elementos externos. Triple selector de velocidad para regular la velocidad de soplado según necesidad.



ASPIRADORES INDUSTRIALES

ASPIRADORES INDUSTRIALES

CÓDIGO	PRODUCTO	0.056.0002	FORMATO
1206001	SMX 77 2-24 aspirador de polvo-líquido industriales		



DESCRIPCIÓN

Con enganche de cierre profesional. Equipado con: Dos motores silenciosos bi-estadio. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inoxidable. Sacudidor de filtro manual. Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Flotador para líquidos. Soporte para accesorios. Estructura en acero antivuelco. Disponible con depósito y carcasa inoxidable AISI 304. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40.

Potencia absorbida W	2000
N° / tipo motor	2 / universal bi-estadio
Depresión columna	23,6 kPa (2400 mmH2O)
Caudal aire	108 l/s
Capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	77 l / 45 l / 50 l
Nivel de ruido	74 dB(A)
Tensión	230 V~50-60 Hz (1Ph)
Superficie de filtración	4300 cm²
Capacidad de filtración	5 µm
Cable de alimentación	7,5 m
Dimensiones / peso	70x91x141cm/66Kg-145.2 lbs

FORMATO

PRESENTACIÓN

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1206002	REDUCTOR ACERO Ø 70-Ø 50 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204067	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1206003	FILTRO ALTA TEMPERATURA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1206004	KIT COMPLETO PARA HORNO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	0.056.0004	FORMATO
1206012	SMX 77 3-36 aspirador de polvo-líquido industriales		



DESCRIPCIÓN

Con enganche de cierre profesional. Equipado con: Tres motores silenciosos bi-estadio. Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass. Depósito en inoxidable. Sacudidor de filtro manual. Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Flotador para líquidos. Soporte para accesorios. Estructura en acero antivuelco. Disponible con depósito y carcasa inoxidable AISI 304. Ruedas sin marca. Accesorios Ø 40.

Potencia absorbida W	3000
N° / tipo motor	3 / universal bi-estadio
Depresión columna	23,6 kPa (2400 mmH2O)
Caudal aire	162 l/s
Capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	77 l / 45 l / 50 l
Nivel de ruido	76 dB(A)
Tensión	230 V~50-60 Hz (1Ph)
Superficie de filtración	4300 cm²
Capacidad de filtración	5 µm
Cable de alimentación	7,5 m
Dimensiones / peso	70x91x141cm/67Kg-147.4 lbs

FORMATO

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1206002	REDUCTOR ACERO Ø 70-Ø 50 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204067	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1206003	FILTRO ALTA TEMPERATURA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1206004	KIT COMPLETO PARA HORNO	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1206005



PRODUCTO

0.045.003 I

DMX80 1-22 aspirador de polvo-líquido industriales

FORMATO

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Estructura en acero antivuelco. Equipado con: IP 65 Silenciado. Motor de turbina. Flotador para líquidos. Depósito en inoxidable. Sacudidor de filtro manual. Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Estructura en acero antivuelco. Manguera de desagüe para líquido. Barnizado epoxis. Rueda pivotante con freno.

Potencia absorbida W	2200
N° / tipo motor	1x inducción
Depresión columna	32 kPa (3200 mmH2O)
Caudal aire	97 l/s
Capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	80/36/49 l
Nivel de ruido	74 dB(A)
Tensión	230 V~50-60 Hz (1Ph)
Superficie de filtración	4300 cm ²
Capacidad de filtración	5 µm
Cable de alimentación	7,5 m
Dimensiones / peso	50x50x140cm/80Kg-176 lbs

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1206006	TUBO FLEXIBLE 5 mts ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204055	BOQUILLA PLANA RINCONES ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204067	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1202018	FILTRO CARTUCHO LAVABLE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1206007	JUEGO TUBOS ACERO CROMADO ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1206011



PRODUCTO

0.045.0032

DTX80 1-30 aspirador de polvo-líquido industriales

FORMATO

PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Estructura en acero antivuelco. Equipado con: IP 65 Silenciado. Motor de turbina. Flotador para líquidos. Depósito en inoxidable. Sacudidor de filtro manual. Enganche de cierre profesional. Dispositivo de corriente antiestática. Estructura en acero antivuelco. Manguera de desagüe para líquido. Barnizado epoxis. Rueda pivotante con freno.

Potencia absorbida W	3000
N° / tipo motor	1x inducción
Depresión columna	32 kPa (3200 mmH2O)
Caudal aire	97 l/s
Capacidad depósito/capacidad de carga útil/capacidad de líquido	80/36/49 l
Nivel de ruido	74 dB(A)
Tensión	230 V~50-60 Hz (1Ph)
Superficie de filtración	4300 cm ²
Capacidad de filtración	5 µm
Cable de alimentación	7,5 m
Dimensiones / peso	50x50x140cm/85Kg-187 lbs

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1206006	TUBO FLEXIBLE 5 mts ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204055	BOQUILLA PLANA RINCONES ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1
1204067	FILTRO PAÑO+ANILLO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1202018	FILTRO CARTUCHO LAVABLE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1206007	KIT ACCESORIOS ø 40	1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS REPUESTOS ø 40 mm

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1206008	TUBO FLEXIBLE ø 40 POR METROS MAXIMO 30 mts	1 ud PRESENTACIÓN 30
1206009	CONEXIÓN TUBO FLEXIBLE ø 40 LADO ASPIRADOR	1 ud PRESENTACIÓN 1
1206010	CONEXIÓN TUBO FLEXIBLE ø 40 LADO ACCESORIO	1 ud PRESENTACIÓN 1

MONODISCOS

MONODISCOS

CÓDIGO

1207035

PRODUCTO

HAS MONODISCO 13" 33 baja velocidad

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para trabajos que requieren un equipo altamente profesional y al mismo tiempo ligero y fácil de usar. Pequeña máquina de un solo disco con un gran rendimiento: pequeño tamaño y peso ligero. Adecuado para todo tipo de limpieza, desmontaje, limpieza por aspersión, pulido y lavado con jabón. Ancho de trabajo: 330 mm; Velocidad de los cepillos: 190 rpm; Potencia del motor: 750 W; Dimensiones: 1120x420x340 mm; Peso: 32,8 kg.



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1207018	DEPÓSITO DETERGENTE 12 l	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207038	PORTA PAD Ø 13"-330	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207037	CEPILLO FREGADO Ø 13"-330	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207005	CEPILLO MOQUETA Ø 13"-330	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1207007

PRODUCTO

0.055.0302

SDM-R 45 G 16-130 17"- 43 cm monodisco baja velocidad

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Monodiscos profesionales, robustas, manejables, prácticas y simples de usar. Adaptadas para satisfacer todas las exigencias de limpieza, tratamientos de mármol y granito, madera y parquet, moqueta, decapado, primera limpieza.

Tipo	baja velocidad
Velocidad cepillo	165 RPM
Ancho de trabajo	430 mm
Tensión	230V / 50HZ
Potencia absorbida	1300 W
Transmisión	sistema de engranaje helicoidal
Presión cepillo	40,8 g/cm ²
Nivel de ruido	60 dB(A)
Largo cable	12 m
Altura cuerpo	280 mm
Dimensiones / peso	54,2x42,5x120 cm/35 Kg



OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1207009	CEPILLO MOQUETA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207010	CEPILLO PP 0,6 mm 430 mm 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207011	CEPILLO ABRASIVO TYNEX	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207012	DISCO ARRASTRE EWU 430 mm 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207013	DISCO CARBORUNDUM 430 mm 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207014	DEPÓSITO DETERGENTE 10 l	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1207008

PRODUCTO

0.055.0303

SDM-R 45 G 16-160 17"- 43 cm monodisco baja velocidad

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Monodiscos profesionales, robustas, manejables, prácticas y simples de usar. Adaptadas para satisfacer todas las exigencias de limpieza, tratamientos de mármol y granito, madera y parquet, moqueta, decapado, primera limpieza.

Tipo	baja velocidad
Velocidad cepillo	165 RPM
Ancho de trabajo	430 mm
Tensión	230V / 50HZ
Potencia absorbida	1600 W
Transmisión	sistema de engranaje helicoidal
Presión cepillo	41,3 g/cm ²
Nivel de ruido	60 dB(A)
Largo cable	12 m
Altura cuerpo	280 mm
Dimensiones / peso	54,2x42,5x120 cm/41 Kg



OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1207009	CEPILLO MOQUETA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207010	CEPILLO PP 0,6 mm 430 mm 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207011	CEPILLO ABRASIVO TYNEX	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207012	DISCO ARRASTRE EWU 430 mm 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207013	DISCO CARBORUNDUM 430 mm 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1207014	DEPÓSITO DETERGENTE 10 l	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1207043



PRODUCTO

HAS MONODISCO 21" 53 baja velocidad

DESCRIPCIÓN

Transmisión: satélite y caja de engranajes planetarios para un mejor rendimiento en términos de potencia, durabilidad y un funcionamiento silencioso. Ataque de unidades en la placa y los pinceles. Resultado de una síntesis perfecta entre una gran robustez, ergonomía, seguridad y diseño innovador. Velocidad de los cepillos: 175 rpm. Potencia motor: 1800 W. Dimensiones: 1200x625x505 mm. Peso 57 kg.

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1207047	PRODUCTO DEPÓSITO DETERGENTE 12 l	FORMATO 1 ud <small>PRESENTACIÓN</small> 1
	CÓDIGO 1207046	PRODUCTO PORTA PAD Ø 21" - 505	FORMATO 1 ud <small>PRESENTACIÓN</small> 1
	CÓDIGO 1207045	PRODUCTO CEPILLO FREGADO Ø 21" - 533	FORMATO 1 ud <small>PRESENTACIÓN</small> 1
	CÓDIGO 1207044	PRODUCTO CEPILLO MOQUETA Ø 21" - 533	FORMATO 1 ud <small>PRESENTACIÓN</small> 1

CÓDIGO

1207033



PRODUCTO

0.055.0306

SDM-R 53G 150-130 20"-510 monodisco alta velocidad

DESCRIPCIÓN

Monodiscoprofesional de alta velocidad y alta eficacia ideal para pulir cualquier tipo de pavimento natural o tratado con cera metalizada (cepillo no incluido). Mango ergonómico con controles integrados y unión resistente. Motor potente y silencioso. Sistema de aspiración. Soporte del disco flexible para compensar irregularidades de la superficie.

Datos técnicos:

Alimentación 230V; Potencia: 1300W; Velocidad 1500 rpm; Dimensiones disco: 20"; Peso: 48,8 kg.

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1



CÓDIGO

1207034

PRODUCTO

BOLSAS PAPEL

FORMATO

5 bolsas
PRESENTACIÓN
1

FREGADORAS

FREGADORAS PORTÁTIL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208153	MOTORSCRUBBER MS2000M fregadora portátil	1 ud

DESCRIPCIÓN



La MotorScrubber MS2000 es una máquina portátil, resistente y sólida pensada para su utilización diaria. Incorpora engranajes de tecnología de válvulas fabricados por Nikkaloy de Hitachi, los mismos que se utilizan en el sector del automóvil y que son garantía de máxima fiabilidad. Funciona con baterías y con un ancho de fregado de 18 centímetros está pensada para limpiar en profundidad aquellos espacios donde las máquinas de mayor tamaño no pueden llegar. Es 100% resistente al agua* y sumergible, con lo cual es idónea para limpiar la línea de flotación de las piscinas, fuentes y otros espacios con agua. El cabezal del motor puede quedar ajustado en posición fija para limpiar en vertical o dejarse libre para limpiar superficies irregulares. Disponible en tres medidas de mango, el mango largo alcanza hasta 4m, que incorporan una maneta de control de aluminio fundido, una empuñadura suave de goma y una pinza de sujeción que permite extender el mango telescópico fácilmente. La potencia del motor, con 354rpm, elimina la suciedad sin esfuerzo. La velocidad de fregado la convierte en una máquina de pulir idónea. Con una autonomía de 4 horas y con una batería que se recarga con tan solo 8 horas, la MS2000 es una máquina perfecta para gran variedad de tareas de limpieza.

Batería	12 voltios, 7 Ah ácido de plomo sellado, 2,2 Kg
Tiempo de funcionamiento	4 horas de autonomía
Tiempo de recarga	8 horas
Ancho de fregado	18 cm
Rendimiento	120m ² /hora
Rendimiento lineal	666m/hora
Presión de cepillado	Presión de uso cotidiano 5 Kg = 19.7g/cm ² P
RPM del cepillo	354rpm
Torsión y potencia del motor	11.18 kg/cm-Mín 25W-Máx 86W
Peso de la máquina	2 kg
Peso de la mochila	2,5 kg
Dimensiones de la MS2000	Ancho 170 x Alto 150 x Largo 1120 mm

OPCIONAL

	CÓDIGO 1208138	PRODUCTO MANGO TELESCÓPICO LARGO ALCANCE 120-204 cm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208139	PRODUCTO MANGO CORTO 38 cm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208140	PRODUCTO BOLSA TRANSPORTE PARA MOTORSCRUBBER	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208141	PRODUCTO BOLSA PARA ACCESORIOS DE MOTORSCRUBBER	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208142	PRODUCTO DISCO NEGRO decapado 200 mm -8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 5
	CÓDIGO 1208143	PRODUCTO DISCO CRISTALIZADOR 200 mm -8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO 1208144	PRODUCTO DISCO TWISTER blanco 200 mm -8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO 1208145	PRODUCTO DISCO TWISTER amarillo 200 mm -8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO 1208146	PRODUCTO DISCO TWISTER verde 200 mm -8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO 1208147	PRODUCTO CEPILLO NARANJA trabajos intensos 200 mm -8"	FORMATO 1 cepillo PRESENTACIÓN 1

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1208123	PRODUCTO CARCASA DE MOTOR CON CONECTOR Y	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208124	PRODUCTO MANETA DE CONTROL	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208125	PRODUCTO MANGO TELESCÓPICO MEDIO ALCANCE 70-140 cm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208126	PRODUCTO BASE DE SOPORTE	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208127	PRODUCTO PAQUETE DE TORNILLOS DE MONTAJE	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208128	PRODUCTO MOCHILA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208129	PRODUCTO CABLE ESPIRAL DE LA BATERIA 110 cm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208130	PRODUCTO CARGADOR BATERIA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208131	PRODUCTO BATERIA 12v	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208132	PRODUCTO CEPILLO ROJO medio 200 mm -8"	FORMATO 1 cepillo PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208133	PRODUCTO PLATO PORTAPAD	FORMATO 1 plato PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208134	PRODUCTO DISCO VERDE fregado 200 mm - 8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 5
	CÓDIGO 1208135	PRODUCTO DISCO ROJO limpieza con pulverizador 200 mm -8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 5
	CÓDIGO 1208136	PRODUCTO DISCO BLANCO pulido en seco 200 mm-8"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 5
	CÓDIGO 1208137	PRODUCTO DISCO MICROFIBRA 220 mm -9"	FORMATO 1 disco PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO 1208148	PRODUCTO CEPILLO NEGRO moquetas 200 mm -8"	FORMATO 1 cepillo PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208149	PRODUCTO CEPILLO GRIS bladosas y juntas 200 mm -8"	FORMATO 1 cepillo PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208150	PRODUCTO CEPILLO GRIS CLARO polvo 200 mm -8"	FORMATO 1 cepillo PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208159

PRODUCTO

DUPLEX TURBO

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Batería de litio, compacta, altas prestaciones de limpieza, adecuada para cualquier suelo y superficie textil, friega, barre y seca en ambas direcciones de trabajo. Altas prestaciones de limpieza: los dobles cepillos cilíndricos contra-giratorios ofrecen hasta un 40 % más de rendimiento de limpieza en una sola pasada aumentando de manera notable la productividad respecto a las máquinas de la competencia del mismo segmento. Seguridad "start-stop": El aparato está dotado de un dispositivo de seguridad para su encendido y apagado instantáneo. Alta flexibilidad de uso: Fregado bidireccional que permiten usar la máquina en cualquier dirección de trabajo. Función barredora: gracias a los dobles cepillos cilíndricos contra-giratorios, junto con un especial sistema de recuperación "mecánico" Duplex Turbo lava, barre y seca contemporáneamente incrementando de forma notable la productividad de uso.



Superficie de trabajo	1500 m ² /h
Anchura de lavado	320 mm
Dimensiones	490x410x1120h mm
Número de cepillos	2
Alimentación	Batería
Tensión	36 V
Frecuencia	50/60 Hz.
Nivel de ruido	< 70 dBA
Tanque de la solución	3.5 Lt
Tanque de recuperación	6 L
Velocidad de cepillos	650 rpm
Presión de los cepillos	200 gr/cm ²
Peso en vacío	12.7 kg
Peso en vacío con batería	15 kg
Potencia absorbida	300 watt
Autonomía batería	1 h
Tiempo de recarga	3.5 h
Cargador	100/240 volt
Dimensiones embalaje	mm 650x510x360h

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208160	BATERIA ION LITIO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208161	CARGADOR BATERIA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208162	CEPILLO GRIS UNIVERSAL (necesita 2)	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1208163	CEPILLO NEGRO suelos muy sucios (necesita 2)	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208164	LABIO NEGRO FRONTAL	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208165	LABIO TRASERO DOBLE	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208166	LABIO POSTERIOR 3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208167	KIT LABIO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208168	KIT LABIO DOBLE	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208169

PRODUCTO

DUPLEX Steam 420 OPC fregadora a vapor multifuncional

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Friega y desinfecta con el vapor: está especialmente indicada para la limpieza de suelos irregulares. Eficaz y sumamente fácil de usar: el vapor tiene máxima eficiencia en suelos textiles como alfombras y tapices, no moja el tejido y revitaliza las fibras. En los suelos duros ayuda a eliminar la suciedad grasa o el chicle. Su diseño compacto, la posición de los cepillos, de los recipientes y la colocación central del motor la hacen perfectamente equilibrada. Dotada con dos tanques: uno funciona como caldera, mientras que el otro se usa para contener y suministrar el agua. La máquina puede utilizarse también del modo convencional, con la solución detergente. Chorro de vapor a 130°: facilita la eliminación de la suciedad más resistente. Bidireccionalidad: su originalidad de diseño y su máxima manejabilidad permiten cambiar el sentido de marcha invirtiendo la posición del mango. Esta operación de "volteo" facilita las operaciones de limpieza- derecha/izquierda adelante/atrás y viceversa- especialmente en espacios reducidos.



Superficie de trabajo	300 / 500 M ² /h
Anchura de lavado	350 mm
Dimensiones	mm 650x510x360 h
Número de cepillos	2
Alimentación	Cable
Tensión	115- 240 Volt
Frecuencia	60-50 Hz
Nivel de ruido	< 64 dBA
Tanque de la solución	2.7 L
Tanque de recuperación	2.3 L
Velocidad de cepillos	650/750 rpm
Presión de los cepillos	200 gr/cm ²
Peso en vacío	12.7 kg
Peso en vacío con batería	30 kg
Potencia absorbida	300 watt
Ancho del chorro de vapor	330 mm
Dimensiones embalaje	mm 650x510x360h

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208170	CEPILLO GRIS UNIVERSAL (necesita 2)	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208171	CEPILLO NEGRO suelos muy sucios (necesita 2)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208172	CEPILLO AMARILLO moquetas (necesita 2)	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208174	CEPILLO TYNEX GRIS OSCURO (necesita 2)	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208175	CARRO TRANSPORTE DUPLEX 420 Y 350	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208176

PRODUCTO

DUPLEX ESCALATOR BASE 350

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Limpiadora compacta para la limpieza de cualquier escalera y andén móvil en movimiento. Puede utilizarse en seco para cepillar, o con la solución detergente para lavar. En combinación con cualquier aspirador de líquidos, puede utilizarse para cepillar y limpiar enérgicamente los peldaños: la suciedad de la superficie y el polvo son recogidos y echados en el tanque de recuperación sin dejar restos. Después de haber cepillado toda la superficie el suministro de la solución detergente contenida en los tanques de acero inoxidable permite eliminar la suciedad restante y las incrustaciones en los canales. El soporte de autoguía patentado, gracias a las ruedas acanaladas mantiene la máquina estable y firme en la posición de trabajo. Es la única máquina de doble acción que permite la reversibilidad del movimiento de lavado invirtiendo sólo la posición del mango. Se suministra con un carro compacto con ruedas para transportar fácilmente la máquina.



Anchura de lavado	350 / 550 mm
Dimensiones	mm 475x465x250 h
Número de cepillos	2
Alimentación	Cable
Tensión	115-220/240 Volt
Frecuencia	60-50 Hz
Nivel de ruido	< 64 dBA.
Tanque de la solución	5,4 L
Tanque de recuperación	2,3 L
Velocidad cepillos	650 rpm
Peso en vacío	28 kg
Potencia absorbida	1000- 1250 watt

DOTACIÓN SERIE



CÓDIGO

1208175

PRODUCTO

CARRO TRANSPORTE DUPLEX 420 Y 350

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

OPCIONAL



CÓDIGO

1208177

PRODUCTO

CEPILLO GRIS Shindler, Mitsubishi **(necesita 2)**

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1



CÓDIGO

1208178

PRODUCTO

CEPILLO ROJO Otis, Kone **(necesita 2)**

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1



CÓDIGO

1208179

PRODUCTO

CEPILLO NEGRO Thyssen **(necesita 2)**

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1



CÓDIGO

1208180

PRODUCTO

DUPLEX ESCALATOR PROFESSIONAL 550

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Cepillos especiales que gracias a su fuerte rotación introducen las cerdas en profundidad en las ranuras de las superficies de paso, levantan la suciedad seca y el polvo y los recogen en el aspirador. Con la primera intervención se lleva a cabo el cepillado en seco; en la fase siguiente, distribuye automáticamente la solución detergente contenida en el distribuidor dotado de bomba de presión y filtro. La acción del producto detergente, combinada con la acción enérgica de los cepillos diferenciados, disuelve los sedimentos endurecidos, la untuosidad y cualquier resto de suciedad, incluso sólida, depositada en los canales. Los peldaños, limpios de cualquier tipo de suciedad y de restos sólidos vuelven a tener su brillo original, gracias a la potente acción centrífuga de los cepillos. Soporte de autoguía patentado, gracias a las ruedas acanaladas mantiene la máquina estable y firme en la posición de trabajo. Carro de transporte integrado, aspirador incluido, distribuidor para la solución detergente suministrado, control electrónico automatizado de suelta de la solución detergente.



Anchura de lavado	550 mm
Dimensiones	mm 475x680x250 h
Número de cepillos	2
Alimentación	Cable
Tensión	115- 220/240 Volt
Frecuencia	60- 50 Hz
Nivel de ruido	< 64 dBA
Tanque de la solución	12 Lt
Tanque de recuperación	3.6 Lt
Velocidad de cepillos	750 rpm
Peso en vacío	65 kg
Potencia absorbida	1480-1600 watt
Capacidad del aspirador	14 Lt

OPCIONAL



CÓDIGO

1208181

PRODUCTO

CEPILLO GRIS Shindler, Mitsubishi
(necesita 2)

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1



CÓDIGO

1208182

PRODUCTO

CEPILLO ROJO Otis, Kone
(necesita 2)

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1



CÓDIGO

1208183

PRODUCTO

CEPILLO NEGRO Thyssen
(necesita 2)

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1



FREGADORAS

FREGADORAS OPERADOR APEADO

CÓDIGO

1208001



PRODUCTO

8.501.0501

SPRINTER fregadora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza. Simplicidad de uso gracias a sus tres mandos para accionar cepillo, lavado y secado. Doble boquilla para un secado óptimo en ambos sentidos de la marcha. Silenciosa, nivel de presión acústica 68 dB (A). Altura mínima de trabajo 200 mm. Robusta estructura realizada en materiales resistentes. Presión sobre el cepillo para una eficaz limpieza. Depósitos extraíbles. Práctico soporte para el cable. Ruedas sin marca.

Alimentación	230 V- 50 Hz
Ancho de trabajo / boquilla	290 / 320 mm
Rendimiento horario máx.	1015 m ² /h
Capacidad depósito agua limpia	2.8 l / 0.74 gal
Capacidad depósito recuperación	5.6 l / 1.48 gal
Tracción	mecánico
RPM / presión cepillo	1000 / 7 kg / 15,43 lbs
Potencia motor cepillo	200 W
nivel de ruido dB (A)	68
Depresión / potencia motor aspiración	1428 mmH ₂ O / 800 W
Dimensiones / peso	37 x 37 x 113 cm / 13 kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208002	CEPILLO PPL Ø 100 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208003	KIT BOQUILLA SECADO LIMPIA-SUELOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208004	BASE DE ESTACIONAMIENTO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1208005	KIT LIMPIEZA DE ALFOMBRAS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208006	CABLE ALIMENTACIÓN 15 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208007



PRODUCTO

8.501.0508

CRYSTAL CLEAN fregadora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1


DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los normales sistemas manuales de limpieza. La única que limpia y desengrasa con agua a 90 °C. Simplicidad de uso gracias a sus tres mandos para accionar cepillo, lavado y secado. Doble boquilla para un secado óptimo en ambos sentidos de la marcha. Silenciosa, nivel de presión acústica 68 dB (A).

Altura mínima de trabajo 200 mm. Robusta estructura realizada en materiales Resistentes. Presión sobre el cepillo para una eficaz limpieza. Depósitos Extraíbles. Práctico soporte para el cable. Ruedas sin marca.

Alimentación	230 V- 50 Hz
Ancho de trabajo / boquilla	290 / 320 mm
Rendimiento horario máx.	1015 m ² /h
Capacidad depósito agua limpia	2.8 l / 0.74 gal
Capacidad depósito recuperación	5.6 l / 1.48 gal
Tracción	mecánico
RPM / presión cepillo	1000 / 7 kg / 15,43 lbs
Potencia motor cepillo	200 W
nivel de ruido dB (A)	68
Depresión / potencia motor aspiración	1428 mmH ₂ O / 800 W
Dimensiones / peso	37 x 37 x 113 cm / 13 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208002	CEPILLO PPL Ø 100 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208008	CEPILLO SUAVE Ø 100 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208003	KIT BOQUILLA SECADO LIMPIA-SUELOS	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208004	BASE DE ESTACIONAMIENTO	PRESENTACIÓN
OPCIONAL		
1208006	CABLE ALIMENTACIÓN 15 m	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO

1208019

PRODUCTO

8.518.0004

Quick 36E fregadora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Fregadora eléctrica ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza. Flujo regulable de detergente (arranqueparada automatico controlado por una electroválvula) en función del tipo de suciedad y de suelo. Enganche rápido del cepillo. Depósito de recuperación extraíble. Palanca para levantar boquilla de secado. Mango reclinable con panel de control. Accesible y fácil inspección de los componentes. Cable 15 m.



Alimentación	230 V- 50 Hz
Ancho de trabajo / boquilla	360 / 460 mm
Rendimiento horario máx.	1260 m ² /h
Capacidad depósito agua limpia	11 l / 2.91 gal
Capac. depósito recuperación	12-13 l / 3.2 gal
Tracción	mecánico
RPM / presión cepillo	130/18 kg /40 lbs
Potencia motor cepillo	370 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión / potencia motor aspiración	850 mmH ₂ O/400 W
Dimensiones / Peso	120x43x97 cm/53 kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208020	CEPILLO PPL Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208021	LABIO GOMA DELANTERO 537x2,5 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208022	LABIO TRASERO GOMA 590x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208023	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 537x2,5 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208024	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 590x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208025	CEPILLO TYNEX Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208026	DISCO ARRASTRE EWU Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO

1208027

PRODUCTO

8.518.0003

Quick 36B fregadora operador apeado cargador y baterías incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza. Flujo regulable de detergente (arranqueparada automático controlado por una electroválvula) en función del tipo de suciedad y de suelo. Enganche rápido del cepillo. Depósito de recuperación extraíble. Palanca para levantar boquilla de secado. Mango reclinable con panel de control. Accesible y fácil inspección de los componentes.



Alimentación	12 V (Cargador de batería y batería incluido)
Ancho de trabajo / boquilla	360 / 460 mm
Rendimiento horario máx.	1260 m ² /h
Capacidad depósito agua limpia	11 l / 2.91 gal
Capac. depósito recuperación	12-13 l / 3.2 gal
Tracción	mecánico
RPM / presión cepillo	130/18 kg /40 lbs
Potencia motor cepillo	250 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión / potencia motor aspiración	650 mmH ₂ O/250 W
Dimensiones / Peso	120x43x97 cm/61 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208020	CEPILLO PPL Ø 360 / 15"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208021	LABIO GOMA DELANTERO 537x2,5 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208022	LABIO TRASERO GOMA 590x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208028	CARGADOR BATERÍA A BORDO CBHD1 12V 6A	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208040	BATERÍA SIN MANTENIMIENTO 12V- 60A	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208023	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 537x2,5 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208024	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 590x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208025	CEPILLO TYNEX Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208026	DISCO ARRASTRE EWU Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL



CÓDIGO

1208113

PRODUCTO

8.580.0001

DYNAMIC 45E fregadora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Fregadora eléctrica ideal para suelos pequeños y medianos hasta 1600 m², especialmente cuando hay muchas personas o muebles; como en los centros de salud, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas de "al por menor", hospitales y escuelas. Conexión automática para cepillo, descarga e interrupción retrasada. Solución regulable de desconexión con interrupción automática. Cuerpo estrecho con espacios laterales para cepillos en ambos lados y vuelta de la escobilla secadora a 170°. Depósito de recuperación removible sin herramienta con ventana de inspección visual grande y manguera de descarga elástica. Mango de conducción regulable con interruptores de hombre muerto, controles suaves al tacto y diagnóstico. Ruedas grandes que no dejan huellas, y rodillo trasero resistente para desplazamientos.



Alimentación	230V 50Hz
Ancho de herramienta para fregar/secar	450 /540 mm
Capacidad máx de trabajo	1600 m ² /h
Capacidad depósito solución	30 l / 7,92 gal
Capacidad depósito recuperación	32-35 l / 8,45- 9,24 gal
Tracción	mecánica
RPM / presión en las escobillas	150/18 kg /39,68 lbs
Potencia motor escobilla	400 W
Sistema solución detergente	válvula de solenoide
Motor depresión / aspiración	1200 mmH ₂ O/400 W
Dimensiones / Peso	117x58x78 cm / kg

CÓDIGO

1208118

PRODUCTO

8.580.0003

DYNAMIC 45B fregadora operador apeado cargador y baterías incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para suelos pequeños y medianos hasta 1600 m², especialmente cuando hay muchas personas o muebles; como en los centros de salud, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas de "al por menor", hospitales y escuelas. Conexión automática para cepillo, descarga e interrupción retrasada. Solución regulable de desconexión con interrupción automática. Cuerpo estrecho con espacios laterales para cepillos en ambos lados y vuelta de la escobilla secadora a 170°. Depósito de recuperación removible sin herramienta con ventana de inspección visual grande y manguera de descarga elástica. Mango de conducción regulable con interruptores de hombre muerto, controles suaves al tacto y diagnóstico modalidad Eco Energy e interrupción automática por nivel bajo de carga de la batería. Ruedas grandes que no dejan huellas, y rodillo trasero resistente para desplazamientos.



Alimentación	24V (baterías y cargador incluidos)
Ancho de herramienta para fregar/secar	450 /540 mm
Capacidad máx de trabajo	1600 m ² /h
Capacidad depósito solución	30 l / 7,92 gal
Capacidad depósito recuperación	32-35 l / 8,45- 9,24 gal
Tracción	mecánica
RPM / presión en las escobillas	150/18 kg /39,68 lbs
Potencia motor escobilla	400 W
Sistema solución detergente	válvula de solenoide
Motor depresión / aspiración	1200 mmH ₂ O/400 W
Dimensiones / Peso	117x58x78 cm / 97 kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208031	CEPILLO PPL Ø 430 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208114	LABIO GOMA DELANTERO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208115	LABIO GOMA TRASERO	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1208116	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208117	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 4mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208036	CEPILLO TYNEX Ø 430 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208037	DISCO ARRASTRE EWU Ø 431 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208006	CABLE ALIMENTACIÓN 15 m	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208031	CEPILLO PPL Ø 430 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208032	LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208033	LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208119	CARGADOR BATERÍA CBHD1 24V 10A	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208040	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 60A	necesita PRESENTACIÓN 2
OPCIONAL		
1208116	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208117	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 4mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208036	CEPILLO TYNEX Ø 430 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208037	DISCO ARRASTRE EWU Ø 431 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208184

PRODUCTO

8.581.0001

DART 36E fregadora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para suelos pequeños y medianos hasta 1260 m² especialmente cuando están congestionados por personas o muebles, como en centros de bienestar, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas al por menor, hospitales y escuelas. Conexión, descarga y apagado retardado automático del cepillo. Cuerpo estrecho con ambos lados del cepillo pronunciados y giro de boquilla de 300°. Depósito de recuperación extraíble sin necesidad de herramientas, con gran capacidad de inspección visual y manguera de descarga flexible. Ruedas grandes que no dejan marcas y ruedas traseras resistente para desplazamientos.

Alimentación	220/240 V 50/60Hz
Ancho herramienta para fregar/secar	360 / 460 mm
Capacidad max. de trabajo	1260 m ² /h
Capacidad depósito solución	15 l / 3.96 gal
Capacidad depósito recuperación	16 l / 4.23 gal
Tracción	mecánica
RPM / presión en las escobillas	130/18 kg / 40 lbs
Potencia motor escobilla	300 W
Sistema solución detergente	válvula de solenoide
Motor depresión / aspiración	850 mmH ₂ O/350W
Dimensiones / Peso	98x47x99cm / 57 kg



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208186	CEPILLO PPL Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208187	LABIO GOMA DELANTERO 573x2,5 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208188	LABIO TRASERO GOMA 590x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208023	LABIO GOMA DELANTERO 537x2,5 mm POLIURETANO PARA ACEITES	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208024	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 590x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208191	CEPILLO TYNEX Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208192	DISCO ARRASTRE EWU Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO

1208185

PRODUCTO

8.581.0003

DART 36B fregadora operador apeado cargador y baterías incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para suelos pequeños y medianos hasta 1260 m² especialmente cuando están congestionados por personas o muebles, como en centros de bienestar, gimnasios, salas de exposición de automóviles, tiendas al por menor, hospitales y escuelas. Conexión, descarga y apagado retardado automático del cepillo. Cuerpo estrecho con ambos lados del cepillo pronunciados y giro de boquilla de 300°. Depósito de recuperación extraíble sin necesidad de herramientas, con gran capacidad de inspección visual y manguera de descarga flexible. Mango regulable con botones, controles de tacto suave (modo Eco Energy y apagado automático de bajo nivel de batería). Ruedas grandes que no dejan marcas y ruedas traseras resistente para desplazamientos.

Alimentación	24V
Ancho herramienta para fregar/secar	360 / 460 mm
Capacidad max. de trabajo	1260 m ² /h
Capacidad depósito solución	15 l / 3.96 gal
Capacidad depósito recuperación	16 l / 4.23 gal
Tracción	mecánica
RPM / presión en las escobillas	130/18 kg / 40 lbs
Potencia motor escobilla	400 W
Sistema solución detergente	válvula de solenoide
Motor depresión / aspiración	850 mmH ₂ O/270W
Dimensiones / Peso	98x47x99cm / 87 kg



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208186	CEPILLO PPL Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208187	LABIO GOMA DELANTERO 573x2,5 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208188	LABIO TRASERO GOMA 590x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208189	CARGADOR BATERÍA A BORDO CBHD1 12V 8A	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208190	BATERÍA AGM NP3312 12V - 33Ah C20/28 Ah C5	necesita PRESENTACIÓN 2

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208023	LABIO GOMA DELANTERO 537x2,5 mm POLIURETANO PARA ACEITES	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208024	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 590x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208191	CEPILLO TYNEX Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208192	DISCO ARRASTRE EWU Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208041

PRODUCTO

8.527.0003

FREE EVO 50E fregadora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Fregadora eléctrica compacta para la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1.500 m²). Ideal para la limpieza de tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud. Panel de mandos con sistema de seguridad de presencia de operador. Fácil e inmediato acceso a los componentes. Ruedas sin marca. Depósitos de polietileno rotomoldeado, resistentes a los choques y ácidos. Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración.



Alimentación	230V
Ancho de trabajo / boquilla	500 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2000 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	44 l / 11,63 gal
Capac. depósito recuperación	50-60 l / 13,21-16 gal
Tracción	mecánico
RPM / presión cepillo	150/20 kg / 44,09 lbs
Potencia motor cepillo	550 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1700 mmH ₂ O/1000W
Dimensiones / Peso	116x46x98cm / 115 kg

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1208042	PRODUCTO CEPILLO PPL Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208032	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208033	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO 1208034	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 870x3 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208035	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 870x4 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208043	PRODUCTO CEPILLO TYNEX Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208044	PRODUCTO DISCO ARRASTRE EWU Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208006	PRODUCTO CABLE ALIMENTACIÓN 15 m	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208045

PRODUCTO

8.527.0010

FREE EVO 50B fregadora operador apeado cargador a bordo y baterías incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Fregadora compacta para la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1.500 m²). Ideal para la limpieza de tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud. Panel de mandos con sistema de seguridad de presencia de operador. Indicador de carga de batería con acción inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, aspiración. Filtro de la solución de lavado y electroválvula. Fácil e inmediato acceso a los componentes. Ruedas sin marca. Depósitos de polietileno rotomoldeado, resistentes a los choques y ácidos. El depósito inferior también sirve como un compartimento de la batería. Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración.



Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	500 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2000 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	44 l / 11,63 gal
Capac. depósito recuperación	50-60 l / 13,21-16 gal
Tracción	mecánico
RPM / presión cepillo	150/18 kg / 44,09 lbs
Potencia motor cepillo	550 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O/480W
Dimensiones / Peso	116x51x98cm / 116 kg

	CÓDIGO 1208042	PRODUCTO CEPILLO PPL Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208032	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208033	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208039	PRODUCTO CARGADOR BATERÍA CBHD1 24V 10A	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208155	PRODUCTO BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V - 75AH	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 2
OPCIONAL			
	CÓDIGO 1208034	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 870x3 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208035	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 870x4 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208043	PRODUCTO CEPILLO TYNEX Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208044	PRODUCTO DISCO ARRASTRE EWU Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208046

PRODUCTO

8.527.0012

FREE EVO 50BT fregadora operador apeado cargador a bordo y baterías incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Fregadora compacta para la limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1.500 m²). Ideal para la limpieza de tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud. Panel de mandos con sistema de seguridad de presencia de operador. Indicador de carga de batería con acción inhibitoria progresiva de las funciones cepillo, aspiración. Filtro de la solución de lavado y electroválvula. Fácil e inmediato acceso a los componentes. Ruedas sin marca. Depósitos de polietileno rotomoldeado, resistentes a los choques y ácidos. El depósito inferior también sirve como un compartimiento de la batería. Funcionamiento silencioso gracias al posicionamiento protegido del motor de aspiración.



Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	500 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2000 m ² / h
Capac. depósito agua limpia	44 l / 11,63 gal
Capac. depósito recuperación	50-60 l / 13,21-16 gal
Tracción	automático
RPM / presión cepillo	150/18 kg / 44,09 lbs
Potencia motor cepillo	550 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O/480W
Dimensiones / Peso	116x51x98cm / 120 kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208042	CEPILLO PPL Ø 483 / 19"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208032	LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208033	LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208039	CARGADOR BATERÍA CBHD1 24V 10A	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208155	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V 75 Ah	necesita PRESENTACIÓN 2

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208048	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	necesita PRESENTACIÓN 2
1208034	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 870x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208035	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 870x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208043	CEPILLO TYNEX Ø 483 / 19"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208044	DISCO ARRASTRE EWU Ø 483 / 19"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208049

PRODUCTO

8.525.1301

NEXT EVO 55BT fregadora operador apeado cargador a bordo incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 1.700 m²). Ideal para la limpieza de tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud, etc. Panel de control de uso fácil. Contador de horas de trabajo. Filtro de la solución de lavado y electroválvula. Depósito agua de recuperación con inspección visual. Ruedas de tracción de gran tamaño. Cargador de batería incluido. Mango reclinable con palanca de control.



Alimentación	24V (Cargador de batería incluido)
Ancho de trabajo / boquilla	550 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2200 m ² / h
Capac. depósito agua limpia	55 l / 14.5 gal
Capac. depósito recuperación	55-65 l / 14.52-17.17 gal
Tracción	automático
RPM / presión cepillo	165/30 kg / 72.75 lbs
Potencia motor cepillo	550 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1200 mmH ₂ O/400W
Dimensiones / Peso	128x71x106 cm / 104 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208050	CEPILLO PPL Ø 533 / 21"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208032	LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208033	LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208051	CARGADOR BATERÍA CBHD1 XR 24V 12A	1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS NECESARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208047	BATERÍA TUBULAR 12V Pb-acido 118Ah	necesita PRESENTACIÓN 2

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208048	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	necesita PRESENTACIÓN 2
1208034	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 870x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208035	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 870x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208052	DISCO ARRASTRE EWU Ø 533 / 21"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208053

PRODUCTO

8.525.1302

NEXT EVO 66BTA fregadora operador apeado cargador incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 1.700 m²). Ideal para la limpieza de tiendas de coches, puntos de venta, gimnasios, servicios de salud, etc. Panel de control de uso fácil. Contador de horas de trabajo. Levantamiento automático del cepillo. Filtro de la solución de lavado y electroválvula. Depósito agua de recuperación con inspección visual. Sistema automático de dosificación de los productos químicos. Ruedas de tracción de gran tamaño. Cargador de batería incluido. Mango reclinable con palanca de control.



Alimentación	24V (Cargador de batería incluido)
Ancho de trabajo / boquilla	660 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2640 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	55 l / 14.5 gal
Capac. depósito recuperación	55-65 l / 14.52-17.17 gal
Tracción	automático
RPM / presión cepillo	175/33 kg / 88.18 lbs
Potencia motor cepillo	2 x 400 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1200 mmH ₂ O/400W
Dimensiones / Peso	128x71x106 cm / 110 kg

CÓDIGO

1208060

PRODUCTO

8.516.0406

Easy-R 50BT fregadora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²). Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general. Regulador de la velocidad de tracción. Plato de cepillo autonivelante. Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas. Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas. Depósito de la solución detergente con grande abertura protegida y tapa de cierre rápido. Rueda con freno directo. Ruedas sin marca. Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas. Boquilla de secado con sistema antigolpe. Contador de horas de trabajo y electroválvula.



Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	500 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2250 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	67 l / 17.70 gal
Capac. depósito recuperación	75-95 l / 20.35-25 gal
Tracción	automático
RPM / presión cepillo	150/35 kg / 77.16 lbs
Potencia motor cepillo	600 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O/480W
Dimensiones / Peso	135x56x102 cm / 97 kg

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO 1208054	PRODUCTO CEPILLO PPL Ø 330 / 13"	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO 1208055	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO 860x3 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208056	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO 900x4 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208051	PRODUCTO CARGADOR BATERÍA CBHD1 XR 24V 12A	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS NECESARIOS

	CÓDIGO 1208047	PRODUCTO BATERÍA TUBULAR 12V Pb-acido 118Ah	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 2
--	--------------------------	---	---

OPCIONAL

	CÓDIGO 1208048	PRODUCTO BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO 1208057	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 860x4 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208058	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 900x4 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208059	PRODUCTO DISCO ARRASTRE EWU Ø 330 / 13"	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 2

	CÓDIGO 1208042	PRODUCTO CEPILLO PPL Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208032	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208033	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS NECESARIOS

	CÓDIGO 1208061	PRODUCTO CARGADOR BATERÍA 24V 12Ah 220-240/50-60	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208047	PRODUCTO BATERÍA TUBULAR 12V Pb-acido 118Ah	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 2

OPCIONAL

	CÓDIGO 1208154	PRODUCTO CARGADOR BATERÍA	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208048	PRODUCTO BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO 1208034	PRODUCTO LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 870x3 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208035	PRODUCTO LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 870x4 mm aceites	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1208044	PRODUCTO DISCO ARRASTRE EWU Ø 483 / 19"	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.516.0407	FORMATO
1208062	Easy R 55 BT fregadora operador apeado		1 ud



DESCRIPCIÓN

Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²). Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general. Regulador de la velocidad de tracción. Plato de cepillo autonivelante. Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas. Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas. Depósito de la solución detergente con grande abertura protegida y tapa de cierre rápido. Rueda con freno directo. Ruedas sin marca. Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas. Boquilla de secado con sistema antigolpe.

Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	550 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2475 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	67 l / 17.70 gal
Capac. depósito recuperación	75-95 l / 20.35-25 gal
Tracción	automático
RPM / presión cepillo	150/45 kg /99.20 lbs
Potencia motor cepillo	600 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O/480W
Dimensiones / Peso	128x71x106 cm / 100 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208064	DISCO ARRASTRE EWU Ø 265 / 10"	necesita PRESENTACIÓN 2



CÓDIGO	PRODUCTO	8.516.0415	FORMATO
1208065	Easy R 66 BT fregadora operador apeado		1 ud



DESCRIPCIÓN

Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.200 m²). Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general. Regulador de la velocidad de tracción. Plato de cepillo autonivelante. Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas. Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas. Depósito de la solución detergente con grande abertura protegida y tapa de cierre rápido. Rueda con freno directo. Ruedas sin marca. Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas. Boquilla de secado con sistema antigolpe. Contador de horas de trabajo y electroválvula.

Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	660 / 800 mm
Rendimiento horario máx.	2970 m ² /h
Capac. depósito agua limpia	67 l / 14.52 gal
Capac. depósito recuperación	55-65 l / 14.52-17.17 gal
Tracción	automático
RPM / presión cepillo	150/24 kg /52.91 lbs
Potencia motor cepillo	600 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1280 mmH ₂ O/480W
Dimensiones / Peso	128x71x106 cm / 109 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208059	DISCO ARRASTRE EWU Ø 330 / 13"	necesita PRESENTACIÓN 2



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208063	CEPILLO PPL Ø 265 / 10"	necesita PRESENTACIÓN 2



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208032	LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208033	LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1



ACCESORIOS NECESARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208061	CARGADOR BATERÍA 24V 12Ah 220-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208047	BATERÍA TUBULAR 12V Pb-acido 118Ah	necesita PRESENTACIÓN 2



OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208154	CARGADOR BATERÍA	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208048	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	necesita PRESENTACIÓN 2



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208034	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 870x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208035	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 870x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208054	CEPILLO PPL Ø 330 / 13"	necesita PRESENTACIÓN 2



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208032	LABIO GOMA DELANTERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208033	LABIO GOMA TRASERO 870x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1



ACCESORIOS NECESARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208061	CARGADOR BATERÍA 24V 12Ah 220-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208047	BATERÍA TUBULAR 12V Pb-acido 118Ah	necesita PRESENTACIÓN 2



OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208154	CARGADOR BATERÍA	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208048	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	necesita PRESENTACIÓN 2



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208034	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 870x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208035	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 870x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO
1208066

PRODUCTO 8.517.0105

FORMATO
1 ud

DESCRIPCIÓN

Diseñado para la limpieza de grandes superficies (hasta 2.600 m²). Panel de control con mandos de fácil uso, regulador velocidad de tracción, selector función de lavado y aspirado, indicador de nivel de carga de la batería con acción inhibitoria progresiva en la función del cepillo, aspiración y tracción, indicador del sentido de la marcha, llave de encendido general. Regulador velocidad de tracción. Plato de cepillo autonivelante. Cofre con cierre autoblocante, desmontable sin necesidad de herramientas. Inspección rápida del motor de aspiración y del filtro, sin necesidad de herramientas. Filtro de la solución limpiadora. Rueda con freno directo. Ruedas sin marca. Fácil regulación de la boquilla de secado sin necesidad de herramientas. Boquilla de secado con sistema antigolpe. Contador de horas de trabajo y electroválvula.



Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	750 / 900 mm
Rendimiento horario máx.	4275 m ² / h
Capac. depósito agua limpia	88 l / 23.25 gal
Capac. depósito recuperación	91-95 l / 24.04-25 gal
Tracción	automático / 300W
RPM / presión cepillo	150- 48,5 kg /107.48 lbs
Potencia motor cepillo	1000 W
Regulación de detergente	electroválvula
Depresión/potencia motor aspiración	1733 mmH ₂ O/550W
Dimensiones / Peso	133x73x117 cm / 153 kg

PRESENTACIÓN
1

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208067	CEPILLO PPL Ø 356 / 14"	necesita PRESENTACIÓN 2
1208068	LABIO GOMA DELANTERO 925x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208069	LABIO GOMA TRASERO 1015x4 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
ACCESORIOS NECESARIOS		
1208070	CARGADOR BATERÍA LWS 2 24V 25A 2 20-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208071	BATERÍA TUBULAR 6V 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
OPCIONAL		
1208156	CARGADOR BATERIA A BORDO 24V 25 Ah	necesita PRESENTACIÓN 1
1208072	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 6V- 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
1208073	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 925x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208074	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 1015x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208026	DISCO ARRASTRE EWU Ø 360 / 14"	1 ud PRESENTACIÓN 1

FREGADORAS

FREGADORAS OPERADOR A BORDO

CÓDIGO	PRODUCTO	8.579.0002	FORMATO
1208075	COMFORT XXS 66 fregadora operador a bordo cargador y baterías incluido		1 ud



DESCRIPCIÓN

Ideal para el mantenimiento y la limpieza profunda de grandes áreas (hasta 3.200 m²) con una reducción significativa de los costos de limpieza. Dimensiones muy compactas y una excelente maniobrabilidad igual que un modelo de fregadora hombre a pie, ideal para la limpieza de mantenimiento. 32 kg presión constante en los cepillos, cepillo de contra-rotación doble (66 cm de ancho de trabajo) para una mayor estabilidad y una presión constante. Gran duración de la batería para el funcionamiento eficaz de la máquina. Nuevo diseño de volante ergonómico con controles y pantalla digital fácil e intuitiva. Tanque de recuperación de grandes ventanas de inspección para la limpieza y para las operaciones de mantenimiento. Fácil acceso a los componentes eléctricos. Sistema automático que interrumpe el movimiento de los cepillos y el flujo de la limpieza cuando la máquina está estacionada. Placa cepillos autonivelantes. Sistema dosificación automático de detergente estándar.

Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	660 / 855 mm
Rendimiento horario máx.	3250 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	80 l
Capac. depósito recuperación stop / total	80-85 l
Tracción / potencia	tracción trasera / 400W
RPM / presión cepillo	150/32 kg
Potencia motor cepillo	2 x 400 W
Pendiente máx. superable dep. vacío / lleno	13% / 10%
Depresión / potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O/400W
Dimensiones / Peso	123 x 63 h 121 cm / 234 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	8.574.4001	FORMATO
1208082	COMFORT XS-R 75 ESSENTIAL fregadora operador a bordo		1 ud



DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 3.700 m²). Presión constante de 50 Kg. Amplia capacidad de carga del depósito reducción del número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería). Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. Estabilidad aun a plena carga, tracción anterior con reductor de radio de giro. Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. Dosificador solución detergente. Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de la inyección de detergente con la máquina parada. Sistema antiespuma. Mando para elevación boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.

Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	750 / 900 mm
Rendimiento horario máx.	3750 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	110 l / 29.05 gal
Capac. depósito recuperación stop / total	130-155 l / 34.35-40.95 gal
Tracción / potencia	rueda anterior / 600W
RPM / presión cepillo	170/50 kg / 110.23 lbs
Potencia motor cepillo	2 x 400 W
Pendiente máx. superable dep. vacío / lleno	13% / 10%
Depresión / potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O / 400W
Dimensiones / Peso	146x81x138 cm / 220 kg



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208084	DISCO ARRASTRE EWU Ø 380 / 15"	necesita PRESENTACIÓN 2

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208076	CEPILLO CENTRAL PPL Ø 330 mm 13"	necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208077	LABIO GOMA DELANTERO 960x2,5 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208078	LABIO GOMA TRASERO 1000x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208090	CARGADOR BATERÍA A BORDO 24V 20Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208048	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208071	BATERÍA TUBULAR 6V 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208079	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208080	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208122	CEPILLO TYNEX Ø 330 / 13"	necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208059	DISCO ARRASTRE EWU Ø 330 / 13"	necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208081	KIT LUZ DESTELLANTE	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

ACCESORIOS NECESARIOS

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208067	CEPILLO PPL Ø 356-14"	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208068	LABIO GOMA DELANTERO 925x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208069	LABIO GOMA TRASERO 1015x4 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208083	CARGADOR BATERÍA A BORDO 24V-20Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208158	CABLE CONEXIÓN	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208070	CARGADOR BATERÍA LWS 2 24V 25A 2.20-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208072	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 6V- 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208073	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 925x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208074	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 1015x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO

1208112

PRODUCTO

8.574.4003

COMFORT XS-R 85 ESSENTIAL fregadora operador a bordo

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 3.700 m²). Presión constante de 50 Kg. Amplia capacidad de carga del depósito reducción del número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería). Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. Estabilidad aun a plena carga, tracción anterior con reductor de radio de giro. Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. Dosificador solución detergente. Dispositivo automático de parada de cepillos e interrupción de la inyección de detergente con la maquina parada. Sistema antiespuma. Mando para elevación boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.



Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	850 / 1000 mm
Rendimiento horario máx.	4100 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	110 l / 29.05 gal
Capac. depósito recuperación stop / total	130-155 l / 34.35-40.95 gal
Tracción / potencia	rueda anterior / 600W
RPM / presión cepillo	170/50 kg / 110.23 lbs
Potencia motor cepillo	2 x 400 W
Pendiente máx. superable dep. vacio / lleno	13% / 10%
Depresión / potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O / 400W
Dimensiones / Peso	146x81x138 cm / 220 kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208031	CEPILLO PPL Ø 430 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208085	LABIO GOMA DELANTERO 1027x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208086	LABIO GOMA TRASERO 1150x4 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
ACCESORIOS NECESARIOS		
1208083	CARGADOR BATERÍA A BORDO 24V-20Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208071	BATERÍA TUBULAR 6V 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
OPCIONAL		
1208070	CARGADOR BATERÍA LWS 2 24V 25A 2 20-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208072	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 6V - 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
1208087	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 1027x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208088	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 1150x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208037	DISCO ARRASTRE EWU Ø 431 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1208089

PRODUCTO

8.574.4101

COMFORT XS-R 75 UP fregadora operador a bordo. Cargador batería incluido

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.000 m²). Presión constante de 50 Kg. Amplia capacidad de carga del depósito reducción del número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería). Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. Estabilidad aun a plena carga, tracción Anterior con reductor de radio de giro. Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. Dosificador solución detergente. Dispositivo eléctrico elevación boquilla de secado y cepillos. Sistema antiespuma. Mando para elevación boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.



Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	750 / 900 mm
Rendimiento horario máx.	3750 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	110 l / 29.05 gal
Capac. depósito recuperación stop / total	130-155 l / 34.35-40.95 gal
Tracción / potencia	rueda anterior / 600W
RPM / presión cepillo	170/50 kg / 110.23 lbs
Potencia motor cepillo	2 x 400 W
Pendiente máx. superable dep. vacio / lleno	13% / 10%
Depresión / potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O / 400W
Dimensiones / Peso	146x81x138 cm / 220 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208067	CEPILLO PPL Ø 356 / 14"	necesita PRESENTACIÓN 2
1208068	LABIO GOMA DELANTERO 925x3 mm	PRESENTACIÓN
1208069	LABIO GOMA TRASERO 1015x4 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208090	CARGADOR BATERÍA A BORDO 24V 20Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1
ACCESORIOS NECESARIOS		
1208071	BATERÍA TUBULAR 6V 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
OPCIONAL		
1208072	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 6V - 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
1208073	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 925x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208074	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 1015x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208084	DISCO ARRASTRE EWU Ø 380 / 15"	necesita PRESENTACIÓN 2

CÓDIGO	PRODUCTO	8.574.4103	FORMATO
1208091	COMFORT XS-R 85 UP fregadora operador a bordo. Cargador batería incluido		1 ud
	DESCRIPCIÓN		1



Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.000 m²). Presión constante de 50 Kg. Amplia capacidad de carga del depósito reducción del número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería). Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. Estabilidad aun a plena carga, tracción Anterior con reductor de radio de giro. Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. Dosificador solución detergente. Dispositivo eléctrico elevación boquilla de secado y cepillos. Sistema anti-tiespuma. Mando para elevación boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.

Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	850 / 1000 mm
Rendimiento horario máx.	4100 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	110 l / 29.05 gal
Capac. depósito recuperación stop / total	130-155 l / 34.35-40.95 gal
Tracción / potencia	rueda anterior / 600W
RPM / presión cepillo	170/50 kg / 110.23 lbs
Potencia motor cepillo	2 x 400 W
Pendiente máx. superable dep. vacío / lleno	13% / 10%
Depresión / potencia motor aspiración	1300 mmH ₂ O / 400W
Dimensiones / Peso	146x81x138 cm / 220 kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208031	CEPILLO PPL Ø 430 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208085	LABIO GOMA DELANTERO 1027x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208086	LABIO GOMA TRASERO 1150x4 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208090	CARGADOR BATERÍA A BORDO 24V 20Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS NECESARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208071	BATERÍA TUBULAR 6V 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208072	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 6V- 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
1208087	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 1027x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208088	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 1150x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208037	DISCO ARRASTRE EWU Ø 431 / 17"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.575.0010	FORMATO
1208092	COMFORT S-R 90 fregadora operador a bordo		1 ud
	DESCRIPCIÓN		1



Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 4.000 m²). Presión constante de 50 Kg. Amplia capacidad de carga del depósito reducción del número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería). Dimensiones contenidas 810 mm de ancho. Estabilidad aun a plena carga, tracción anterior con reductor de radio de giro. Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. Dosificador solución detergente. Dispositivo eléctrico elevación boquilla de secado y cepillos. Sistema anti-tiespuma. Mando para elevación boquilla de secado con dispositivo de seguridad en fase de marcha atrás.

Alimentación	24V
Ancho de trabajo / boquilla	900 / 1000 mm
Rendimiento horario máx.	6200 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	140 l / 36.99 gal
Capac. depósito recuperación stop / total	150-180 l / 39.6-47 gal
Tracción / potencia	rueda anterior / 1000W
RPM / presión cepillo	150/50 kg / 176 lbs
Potencia motor cepillo	1250 W
Pendiente máx. superable dep. vacío / lleno	10% / 7%
Depresión / potencia motor aspiración	1734 mmH ₂ O / 550W
Dimensiones / Peso	175x93x149 cm / 220 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208093	CEPILLO CENTRAL PPL Ø 406 mm 18"	necesita PRESENTACIÓN 2
1208085	LABIO GOMA DELANTERO 1027x3 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208086	LABIO GOMA TRASERO 1150x4 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS NECESARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208094	CARGADOR BATERÍA 24/36V 50-60Ah-220-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208095	COFRE Baterías 24V 52 5Ah C5 Pb-ACIDO	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208096	COFRE Baterías SIN MANTENIMIENTO TUBULAR 24V- 400Ah C5	necesita PRESENTACIÓN 1
1208087	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 1027x3 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208088	LABIO GOMA TRASERO POLIURETANO 1150x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208097	DISCO ARRASTRE EWU Ø 457 mm 18"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.578.0004	FORMATO
1208098	COMFORT M 102 fregadora operador a borde		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
			1



Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 6.000 m²) Presión constante de 90/120 Kg. Amplia capacidad de carga del depósito reducción de número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería. Dimensiones contenidas. Máxima estabilidad aun a plena carga, tracción delantera con reducido radio de giro. Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. Fácil e inmediato acceso a los componentes eléctricos. Dosificador solución de detergente. Sistema filtrante integrado en la boquilla. Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás. Dispositivo automático de detención de los cepillos e interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada. Sistema antiespuma. Cepillos auto elevación.

Alimentación	36V
Ancho de trabajo / boquilla	1020 / 1250 mm
Rendimiento horario máx.	7140 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	200 l / 52.84 gal
Capac. depósito recuperación stop / total	210-240 l / 55.5-63.4 gal
Tracción / potencia	rueda anterior / 900W
RPM / presión cepillo	150/120 kg / 246 lbs
Potencia motor cepillo	1500 W
Pendiente máx. superable dep. vacío / lleno	10% / 8%
Depresión / potencia motor aspiración	1800 mmH ₂ O / 600W
Dimensiones / Peso	190x96x145 cm / 375 kg

DOTACIÓN SERIE

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208042	CEPILLO PPL Ø 483 / 19"	necesita PRESENTACIÓN 2
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208099	LABIO GOMA DELANTERO 1270x4 mm.	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208100	LABIO GOMA TRASERO 1345x6 mm.	1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS NECESARIOS

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208094	CARGADOR BATERÍA 24/36V 50-60Ah-220-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208101	COFRE Baterías 36V 36 0Ah C5 Pb-ACIDO	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208102	COFRE Baterías SIN MANTENIMIENTO TUBULAR 36V- 320Ah C5	necesita PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208103	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 1270x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208104	LABIO GOMA TRASERO 1345x6 mm POLIURETANO PARA ACEITES	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208044	DISCO ARRASTRE EWU Ø 483 / 19"	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	8.572.0002	FORMATO
1208105	COMFORT L 122 fregadora operador a bordo		1 ud
	DESCRIPCIÓN		PRESENTACIÓN
			1



Ideal para la limpieza de grandes áreas (hasta 7.000 m²). Presión constante de 120/170 Kg. Amplia capacidad de carga del depósito (reducción de número de paradas y máximo rendimiento de la carga de la batería. Dimensiones contenidas. Máxima estabilidad aun a plena carga, tracción a las 3 ruedas con motor independiente. Ventanilla de inspección para trabajos periódicos de limpieza profunda en tiempos reducidos. Fácil e inmediato acceso a los Componentes eléctricos. Dosificador solución de detergente. Sistema filtrante integrado en la boquilla. Dispositivo automático de elevación de la boquilla para la marcha atrás. Dispositivo automático de detención de los cepillos e Interrupción de la distribución de detergente con la máquina parada. Sistema antiespuma. Cepillos auto elevación.

Alimentación	36V
Ancho de trabajo / boquilla	1220 / 1450 mm
Rendimiento horario máx.	8540 m ² / h
Capac. depósito agua limpia/químico	280 l / 73.97 gal
Capac. depósito recuperación stop / total	315-340 l / 83.2-89 gal
Tracción / potencia	3 ruedas / 3 x 600W
RPM / presión cepillo	150/170 kg / 374 lbs
Potencia motor cepillo	3 x 1000 W
Pendiente máx. superable dep. vacío / lleno	15% / 14%
Depresión / potencia motor aspiración	1800 mmH ₂ O / 600W
Dimensiones / Peso	222x112x169 cm / 585 kg

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208106	CEPILLO PPL Ø 406 / 16"	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208107	LABIO GOMA DELANTERO 1500x4 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208108	LABIO GOMA TRASERO 1580x6 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

ACCESORIOS NECESARIOS

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208094	CARGADOR BATERÍA 24/36V 50-60Ah-220-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208109	COFRE Baterías 36V 52 5AhC5 Pb-ACIDO	1 ud PRESENTACIÓN 1

OPCIONAL

	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208110	COFRE Baterías SIN MANTENIMIENTO TUBULAR 36V- 400Ah C5	necesita PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208103	LABIO GOMA DELANTERO POLIURETANO 1270x4 mm aceites	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208104	LABIO GOMA TRASERO 1345x6 mm POLIURETANO PARA ACEITES	1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
	1208111	DISCO ARRASTRE EWU Ø 406 / 16"	1 ud PRESENTACIÓN 1

BARREDORAS

BARREDORAS OPERADOR APEADO

CÓDIGO	PRODUCTO	0.042.0101	FORMATO
1209001	BSW 651 M barredoras operador apeado		1 ud



DESCRIPCIÓN

Ideal para pequeñas y medianas superficies. Equipado con: De fácil maniobra. Gran depósito de recogida con cierre de seguridad. Brazo metálico de cepillo. Cepillo lateral. Carga de trabajo sobre el cepillo regulable. Mango reclinable. Rueda anterior 360°. Ruedas sin marca. Anticolisión. Rendimiento horario (máximo): 1500 m²/h. Ancho de trabajo (un cepillo lateral): 500-700 mm.

Ancho de trabajo cepillo central	500 / 19,68 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	700 / 27,56 inc
Capac. contenedor / sistema de vaciado	40 lt-10,58 gal / manual
Rendimiento horario máx.	1500 m ² /h- 16146 ft ²
Tracción	manual
Sistema de transmisión al cepillo	correa elástica
Presión sobre el cepillo	regulable
Cepillo lateral	excluíble con sistema de levantamiento
Sistema de recogida en contenedor	directo
Estructura	acero
Dimensiones / Peso	79 x 76 x 46 cm/25 kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209002	CEPILLO CENTRAL PP 500 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209003	CEPILLO LATERAL Ø 300 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	0.064.0001	FORMATO
1209004	BSW 375 ET barredora cargador y batería incluidos		1 ud



DESCRIPCIÓN

Barredora manual con batería para una limpieza intermedia, rápida, silenciosa y sin cable de todas las superficies, interiores y exteriores. Es ideal para entradas de todo tipo, áreas con pasillos, escaleras, entradas de vehículos, almacenes y oficinas, aeropuertos y estaciones de tren. La potente batería de iones de litio (sin efecto memoria) con 10,8 V y 1,5 Ah permite un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 45 minutos por batería. Al estar equipada con dos baterías, el tiempo de operación se alarga hasta los 90 minutos. La segunda batería puede ser directamente almacenada y cargada en la propia máquina. Características: Cargador de baterías rápido con un tiempo de carga de sólo 70 minutos.

Cepillo principal + lado 2 anchura cepillo	375mm / 14,76 inc
Tanque colector	2 lt / 0,52 gal
la capacidad de trabajo máx.	1000 m ² /h-10764 ft ²
Tensión de funcionamiento	10,8V/1,5 Ah
Máx. Energía	25 W
Voltaje (unidad de carga)	230 V~50 Hz
Dimensiones / Peso	30x36x70cm / 2,8 kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209005	CEPILLO CENTRAL	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209006	CEPILLOS LATERALES	necesita PRESENTACIÓN 2
1209007	CARGADOR BATERÍA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209008	BATERÍA 10,8V LITIO	necesita PRESENTACIÓN 2

CÓDIGO

1209009

PRODUCTO

0.061.0001

SWL 700 ET barredora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Equipado con: Gran superficie de filtración con sacudidor de filtro eléctrico. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de cepillo lateral. Filtro de panel en posición horizontal. Brazo metálico de cepillo lateral. Recogida indirecta posterior. Desenganche rápido del cepillo principal. Correas elásticas de gran durabilidad. Mango reclinable. Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida. Chasis autoportante en acero. Cepillo lateral con mando mecánico.



Ancho de trabajo cepillo central	510mm / 20,08 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	680mm / 26,77 inc
Capac. contenedor	45 lt / 11,89 gal
Rendimiento horario máx.	2620 m ² /h-28201 ft ²
Tracción	mecánica
Velocidad máxima	4 km/h-2,49 mile/h
Tipo de motor / potencia	12V / 400W
Superficie de filtración	2 m ² / 21,53 ft ²
Presión sobre el cepillo	regulable
Sacudidor de filtro	eléctrico
Dimensiones / Peso	126x63x85cm / 78kg

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209010	CEPILLO PRINCIPAL PP 510 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209011	CEPILLO LATERAL PP Ø 270 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209012	FILTRO PANEL DE PAPEL 14 µm	1 ud PRESENTACIÓN 1
ACCESORIOS NECESARIOS		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208061	CARGADOR BATERÍA 24V 12Ah 220-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208047	BATERÍA TUBULAR 12V Pb-acido 118Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208048	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	necesita PRESENTACIÓN 1
1209013	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209014	FILTRO PANEL HEPA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209015	CARRITO PARA CONTENEDOR DE RECOGIDA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1209016

PRODUCTO

0.061.0002

SWL 700 ST barredora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Equipado con: Gran superficie de filtración. Sacudidor de filtro manual. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de cepillo lateral. Filtro de panel en posición horizontal. Brazo metálico de cepillo lateral. Recogida indirecta posterior. Desenganche rápido del cepillo principal. Correas elásticas de gran durabilidad. Mango reclinable. Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida. Chasis autoportante en acero. Cepillo lateral con mando mecánico.



Ancho de trabajo cepillo central	510mm / 20,08 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	680mm / 26,77 inc
Capac. contenedor	45 lt / 11,89 gal
Rendimiento horario máx.	2620 m ² /h-28201 ft ²
Tracción	mecánica
Velocidad máxima	4 km/h-2,49 mile/h
Tipo de motor / potencia	Honda 4 HP / 2,9kW
Superficie de filtración	2 m ² / 21,53 ft ²
Presión sobre el cepillo	regulable
Sacudidor de filtro	eléctrico
Dimensiones / Peso	126x63x85cm / 77kg

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209017	CEPILLO PRINCIPAL MIXTO ACERO PP 510 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209011	CEPILLO LATERAL PP Ø 270 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209012	FILTRO PANEL DE PAPEL 14 µm	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209013	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209014	FILTRO PANEL HEPA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209015	CARRITO PARA CONTENEDOR DE RECOGIDA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1209018

PRODUCTO

0.061.0003

SWL 900 ET barredora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Equipado con: Gran superficie de filtración. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de cepillo lateral. Filtro de panel en posición horizontal. Brazo metálico de cepillo. Recogida indirecta posterior. Desenganche rápido del cepillo principal. Correas elásticas de gran durabilidad. Mango reclinable. Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida. Chasis autoportante en acero. Cepillo lateral con mando mecánico.

Ancho de trabajo cepillo central	710mm / 27,95 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	880mm / 34,64 inc
Capac. contenedor	60 lt / 15,85 gal
Rendimiento horario máx.	3700m ² /h-39826 ft ²
Tracción	mecánico
Velocidad máxima	4 km/h-2,49 mile/h
Tipo de motor / potencia	12V / 400W
Superficie de filtración	3,02 m ² / 32,50 ft ²
Presión sobre el cepillo	regulable
Sacudidor de filtro	eléctrico
Dimensiones / Peso	126x83x85 cm / 89 kg



DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209019	CEPILLO PRINCIPAL PP	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209011	CEPILLO LATERAL PP Ø 270 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209020	FILTRO PANEL DE PAPEL 14 µm	1 ud PRESENTACIÓN 1
ACCESORIOS NECESARIOS		
1208061	CARGADOR BATERÍA 24V 12Ah 220-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208047	BATERÍA TUBULAR 12V Pb-acido 118Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1208048	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 12V- 105Ah	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209013	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209021	FILTRO PANEL HEPA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209022	CARRITO PARA CONTENEDOR DE RECOGIDA	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO

1209023

PRODUCTO

0.061.0004

SWL 900 ST barredora operador apeado

FORMATO

1 ud

PRESENTACION

1

DESCRIPCIÓN

Equipado con: Gran superficie de filtración. Sacudidor de filtro manual. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de cepillo lateral. Filtro de panel en posición horizontal. Brazo metálico de cepillo. Recogida indirecta posterior. Desenganche rápido del cepillo principal. Correas elásticas de gran durabilidad. Mango reclinable. Palanca de selección de aspiración. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Amplio contenedor de recogida. Chasis autoportante en acero. Cepillo lateral con mando mecánico. Batería y cargador no incluidos.

Ancho de trabajo cepillo central	710mm / 27,95 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	880mm / 34,64 inc
Capac. contenedor	60 lt / 15,85 gal
Rendimiento horario máx.	3700m ² /h-39826 ft ²
Tracción	mecánico
Velocidad máxima	4 km/h-2,49 mile/h
Tipo de motor / potencia	Honda 4 HP / 2,9KW
Superficie de filtración	3,02 m ² / 32,50 ft ²
Presión sobre el cepillo	regulable
Sacudidor de filtro	eléctrico
Dimensiones / Peso	126x83x85 cm / 97 kg



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209024	CEPILLO PRINCIPAL MIXTO ACERO PP 510 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209011	CEPILLO LATERAL PP Ø 270 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209020	FILTRO PANEL DE PAPEL 14 µm	1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL		
1209013	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209021	FILTRO PANEL HEPA	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209022	CARRITO PARA CONTENEDOR DE RECOGIDA	1 ud PRESENTACIÓN 1

BARREDORAS

BARREDORAS OPERADOR A BORDO

CÓDIGO	PRODUCTO	0.061.0006	FORMATO
1209031	SWL R 1000 ET barredora operador a bordo		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Equipado con: Gran superficie de filtración distribuida en seis filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico. Mando para elevación de cepillo lateral. Cepillo lateral izquierdo completo. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de flap. Luz destellante. Recogida indirecta posterior. Sistema frontal para aspiración de polvo. Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas. Correas elásticas de gran durabilidad. Palanca de selección de aspiración. Chasis de acero, resistente a los golpes. Palanca de mando de tracción. Dispositivo antiestático. Indicador del nivel de batería. Amplio contenedor de recogida. Asiento regulable. Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad. Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional).			
Ancho de trabajo cepillo central	700 mm / 27,56 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1230 mm / 48,42 inc		
Capac. contenedor	62 lt / 16,38 gal		
Rendimiento horario máx.	6200 m ² /h-66736 ft ²		
Tracción / max pendiente superable	ruedas posteriores / 12%		
Velocidad máxima	4 km/h-2,49 mile/h		
Tipo de motor / potencia	24V / 1150W		
Superficie de filtración	6 m ² / 64,6 ft ²		
Sacudidor de filtro	eléctrico		
Dimensiones / Peso	143x91x114cm/260kg		



DOTACIÓN SERIE		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209032	CEPILLO PRINCIPAL PP	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209033	CEPILLO LATERAL EN PP	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209034	FILTRO CARTUCHO DE PAPEL 14 µm	necesita PRESENTACIÓN 6
ACCESORIOS NECESARIOS		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208070	CARGADOR BATERÍA LWS 2 24V 25A 2 20-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208071	BATERÍA TUBULAR 6V 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208072	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 6V- 180Ah	necesita PRESENTACIÓN 4
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209035	CONTENEDOR EN ACERO	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209036	KIT RUEDAS ANTI-RASTRO	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209037	FILTRO CARTUCHO HEPA	necesita PRESENTACIÓN 6
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209038	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	0.061.0007	FORMATO
1209039	SWL R 1000 ST barredora operador a bordo		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Equipado con: Gran superficie de filtración distribuida en seis filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico. Mando para elevación de cepillo lateral. Cepillo lateral izquierdo completo. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de flap. Luz destellante. Recogida indirecta posterior.			
Ancho de trabajo cepillo central	700 mm / 27,56 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1230 mm / 48,42 inc		
Capac. contenedor	62 lt / 16,38 gal		
Rendimiento horario máx.	828 0m ² /h-89125 ft ²		
Tracción / max pendiente superable	rueda delantera / 14%		
Velocidad máxima	5,8 km/h-3,60 mile/h		
Tipo de motor / potencia	Honda 5,5 HP / 4,1kW		
Superficie de filtración	6 m ² / 64,6 ft ²		
Sacudidor de filtro	eléctrico		
Dimensiones / Peso	143x91x114cm/300kg		



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209040	CEPILLO PRINCIPAL MIXTO ACERO PP 510 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209033	CEPILLO LATERAL EN PP	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209034	FILTRO CARTUCHO DE PAPEL 14 µm	necesita PRESENTACIÓN 6
OPCIONAL		
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209035	CONTENEDOR EN ACERO	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209036	KIT RUEDAS ANTI-RASTRO	1 ud PRESENTACIÓN 1
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209037	FILTRO CARTUCHO HEPA	necesita PRESENTACIÓN 6
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209038	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	0.061.0008	FORMATO
1209041	SWL R 1000 ET BIN-UP barredora operador a bordo		1 ud



DESCRIPCIÓN

Ideal para grandes superficies. Equipado con: Gran superficie de filtración distribuida en seis filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico. Mando para elevación de cepillo lateral. Sistema de vaciado de contenedor de polvo con elevación automática hasta 110 cm de tura. Cepillo lateral izquierdo completo. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de flap. Luz destellante. Recogida indirecta posterior. Sistema frontal para aspiración de polvo. Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas. Correas elásticas de gran durabilidad. Palanca desección de aspiración.

Ancho de trabajo cepillo central	700 mm / 27,56 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1230 mm / 48,42 inc
Capac. contenedor	62 lt / 16,38 gal
Rendimiento horario máx.	6200m ² /h-66736 ft ²
Tracción / max pendiente superable	ruedas posteriores / 12%
Velocidad máxima	5,8 km/h-3,60 mile/h
Tipo de motor / potencia	24V / 1150W
Superficie de filtración	6 m ² / 64,6 ft ²
Sacudidor de filtro	eléctrico
Dimensiones / Peso	163x91x114cm/310kg

PRESENTACION
1

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209032	CEPILLO PRINCIPAL PP	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209033	CEPILLO LATERAL EN PP	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209034	FILTRO CARTUCHO DE PAPEL 14 µm	6 necesita PRESENTACIÓN 6

ACCESORIOS NECESARIOS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208070	CARGADOR BATERÍA LWS 2 24V 25A 2 20-240/50-60	1 ud PRESENTACIÓN 1
1208071	BATERÍA TUBULAR 6V 180Ah	4 necesita PRESENTACIÓN 4

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1208072	BATERÍA GEL SIN MANTENIMIENTO 6V- 180Ah	4 necesita PRESENTACIÓN 4
1209035	CONTENEDOR EN ACERO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209036	KIT RUEDAS ANTI-RASTRO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209037	FILTRO CARTUCHO HEPA	6 necesita PRESENTACIÓN 6
1209038	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	0.061.0009	FORMATO
1209042	SWL R 1000 ST BIN-UP barredora operador a bordo		1 ud



DESCRIPCIÓN

Ideal para grandes superficies. Equipado con: Gran superficie de filtración distribuida en seis filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico. Mando para elevación de cepillo lateral. Sistema de vaciado de contenedor de polvo con elevación automática hasta 110 cm de tura. Cepillo lateral izquierdo completo. Interruptor de apague de aspiración. Sistema de elevación de flap. Luz destellante. Recogida indirecta posterior. Sistema frontal para aspiración de polvo. Desenganche y cambio rápido del cepillo principal y lateral sin necesidad de herramientas. Correas elásticas de gran durabilidad. Palanca desección de aspiración.

Ancho de trabajo cepillo central	700 mm / 27,56 inc
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	920 mm / 36,22 inc
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1230 mm / 48,42 inc
Capac. contenedor	62 lt / 16,38 gal
Rendimiento horario máx.	8280m ² /h-89125 ft ²
Tracción / max pendiente superable	rueda delantera / 14%
Velocidad máxima	5,8km/h-3,60mile/h
Tipo de motor / potencia	Honda 5,5 HP / 4,1kW
Superficie de filtración	6 m ² / 64,6 ft ²
Sacudidor de filtro	eléctrico
Dimensiones / Peso	163x91x114cm/350kg

PRESENTACION
1

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209040	CEPILLO PRINCIPAL MIXTO ACERO PP 510 mm	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209033	CEPILLO LATERAL EN PP	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209034	FILTRO CARTUCHO DE PAPEL 14 µm	6 necesita PRESENTACIÓN 6

OPCIONAL

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1209035	CONTENEDOR EN ACERO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209036	KIT RUEDAS ANTI-RASTRO	1 ud PRESENTACIÓN 1
1209037	FILTRO CARTUCHO HEPA	6 necesita PRESENTACIÓN 6
1209038	PROTECCIÓN CEPILLO LATERAL	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	0.061.0036	FORMATO
1209043	SWL R 1100 ET barredora operador a bordo		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Equipado con: Chasis de acero, resistente a los golpes. Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad. Gran superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico. Sistema de elevación de flap. Indicador del nivel de carga de batería. Sistema de apague de aspiración. Asiento regulable. Controles robustos y fáciles de usar. Amplio contenedor de recogida de 115 litros. Cepillo lateral izquierdo completo. Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional).			
Ancho de trabajo cepillo central	800mm / 31,50 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	1050mm / 41,34 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1300mm / 51,19 inc		
Capac. contenedor	115 lt / 30 gal		
Rendimiento horario máx.	9700 m ² /h-104409 ft ²		
Tracción / max pendiente superable	rueda delantera / 12%		
Velocidad máxima	7,5 km/h-4,66 mile/h		
Tipo de motor / potencia	24V / 1,91 kW		
Superficie de filtración	6,4 m ² / 68,89 ft ²		
Sacudidor de filtro	eléctrico		
Dimensiones / Peso	160x101x130 cm/375 kg		



DOTACIÓN SERIE			
	CÓDIGO 1209044	PRODUCTO CEPILLO PRINCIPAL EN PP- CUER- PO MOPLN- CERDAS 0,5 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1209045	PRODUCTO CEPILLO LATERAL EN PP	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1209028	PRODUCTO FILTRO CARTUCHO DE PAPEL 14 µm	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 8
ACCESORIOS NECESARIOS			
	CÓDIGO 1208070	PRODUCTO CARGADOR BATERÍA LWS 2 24V 25A 2 20-240/50-60	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1209046	PRODUCTO BATERÍA TUBULAR 6V Pb-ácido 260Ah	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
OPCIONAL			
	CÓDIGO 1209030	PRODUCTO FILTRO CARTUCHO HEPA	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 8

CÓDIGO	PRODUCTO	0.061.0033	FORMATO
1209047	SWL R 1100 ST barredora operador a bordo		1 ud
DESCRIPCIÓN			
Equipado con: Chasis de acero, resistente a los golpes. Óptima distribución de los pesos para cambios rápidos de dirección con total seguridad. Gran superficie de filtración distribuida en 8 filtros de cartucho equipado con sacudidor de filtro eléctrico. Sistema de elevación de flap. Indicador del nivel de carga de batería. Sistema de apague de aspiración. Asiento regulable. Controles robustos y fáciles de usar. Motor diésel Yanmar 4,92 kW. Depósito de carburante de 3,6 litros. Amplio contenedor de recogida de 115 litros. Cepillo lateral izquierdo completo. Sistema de iluminación frontal (solicitud opcional).			
Ancho de trabajo cepillo central	800mm / 31,50 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + cepillo lateral	1050mm / 41,34 inc		
Ancho de trabajo cepillo central + 2 cepillos laterales	1300mm / 51,19 inc		
Capac. contenedor	115 lt / 30 gal		
Rendimiento horario máx.	9700 m ² /h-104409 ft ²		
Tracción / max pendiente superable	rueda delantera / 20%		
Velocidad máxima	7,5 km/h-4,66 mile/h		
Tipo de motor / potencia	Diesel Yanmar / 4,92 kW-6,7 Hp		
Superficie de filtración	6,4 m ² / 68,89 ft ²		
Sacudidor de filtro	eléctrico		
Dimensiones / Peso	160x101x130 cm/434 kg		



	CÓDIGO 1209048	PRODUCTO CEPILLO PRINCIPAL EN PP- CUER- PO MOPLN- CERDAS 0,5 mm	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1209049	PRODUCTO CEPILLO LATERAL ACERO MIXTO	FORMATO 1 ud PRESENTACIÓN 1
	CÓDIGO 1209028	PRODUCTO FILTRO CARTUCHO DE PAPEL 14 µm	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 8
OPCIONAL			
	CÓDIGO 1209030	PRODUCTO FILTRO CARTUCHO HEPA	FORMATO necesita PRESENTACIÓN 8

LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220001	LAVAVASOS HAS Tel 335	1 ud
1220007	BOMBA DESAGÜE LAVAVASOS HAS Tel 339 Y Tel 335	1



DESCRIPCIÓN

Lavatazas-lavavasos electromecánico con cesta de 35x35 cm y espacio útil de 29 cm.

Datos técnicos:

Dimensión (AnxPrxAl)	40,1x49x59,5 cm
Altura útil lavado	25 cm
Ciclo de lavado	120 s
Cesta	35x35 cm
Producción	30 Cestas/h
Capacidad de la cuba	7 l
Capacidad de calderín	2,6 l
Conexión eléctrica	230 v./1+N+T

DOTACIÓN SERIE



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220005	CESTA VASOS 35x35 cm LAVAVASOS HAS Tel 335	1 ud PRESENTACIÓN 2
1220012	CESTA CUBIERTOS 11x11x14 cm	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220002	LAVAVASOS HAS Tel 339	1 ud
1220013	LAVAVASOS HAS Tel 339 con bomba de desagüe	1
1220007	BOMBA DESAGÜE LAVAVASOS HAS Tel 339 Y Tel 335	



DESCRIPCIÓN

Lavavasos electromecánico con cesta de 39x39 cm y espacio útil de 29,5 cm. Esta estructura con brazo de lavado superior perimetral fijo que vuelve posible lavar también platos pequeños.

Datos técnicos:

Dimensión (AnxPrxAl)	44x53x67 cm
Altura útil lavado	30 cm
Ciclo de lavado	120 s
Cesta	39x39 cm
Producción	30 Cestas/h
Capacidad de la cuba	8 l
Capacidad de calderín	2,6 l
Conexión eléctrica	230 v./1+N+T



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220006	CESTA VASOS 39x39 cm LAVAVASOS HAS Tel 339	1 ud PRESENTACIÓN 2
1220012	CESTA CUBIERTOS 11x11x14 cm	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220003	LAVAVASOS-LAVAPLATOS HAS Tel 365	1 ud
1220014	LAVAVASOS-LAVAPLATOS HAS Tel 365 con bomba de desagüe	PRESENTACIÓN
1220010	BOMBA DESAGÜE LAVAPLATOS HAS Tel 365	1



DESCRIPCIÓN

Lavavasos/lavaplatos electromecánico con cesta de 45x45 cm y espacio útil de 30 cm. Lavavajillas ideal para pequeños locales y restaurantes, lava perfectamente platos y vasos de grande dimensión.

La dotación, de serie de la máquina es cesto vasos, cesto platos y contenedor de cubiertos.

Datos técnicos:

Dimensión (AnxPrxAl)	57,5x60,5x82 cm
Altura útil lavado	36,5 cm
Ciclo de lavado	90 s y 150 s
Cesta	50x50 cm
Producción	ciclo 90 s 40 Cestas y ciclo 150 s 24 cestas
Capacidad de la cuba	20 l
Capacidad de calderín	6 l
Conexión eléctrica	230 v./1+N+T

DOTACIÓN SERIE

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220008	CESTA VASOS 50x50 cm LAVAVASOS HAS Tel 365 y Tel 385	1 ud PRESENTACIÓN 1
1220009	CESTA PLATOS 50x50 cm LAVAVASOS HAS Tel 365 y Tel 385	1 ud PRESENTACIÓN 1
1220012	CESTA CUBIERTOS 11x11x14 cm	1 ud PRESENTACIÓN 1

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220004	LAVAVAJILLAS CÚPULA HAS Tel 385	1 ud
1220011	BOMBA DESAGÜE LAVAVAJILLAS CÚPULA HAS Tel 385	PRESENTACIÓN
		1



DESCRIPCIÓN

La fabricación general es de doble pared en el cuerpo inferior y de simple pared en la capota. La elevación se efectúa con un movimiento estable y suave, sin puntos muertos; el esfuerzo de elevación es reducido, para no cansar al operador, y el paso útil de 45 cm es uno de los más altos entre los productos de este segmento de mercado. La cuba, totalmente estampada y sin soldaduras ni aristas vivas, está dotada con un filtro integral de superficie de material compuesto, en toda la anchura, que dada su gran área de paso difícilmente se obstruye. La cámara de lavado no posee tubos internos ni aristas.

Datos técnicos:

Dimensiones (AnchxProfundoxAltura)	70,6x80x148 cm
Altura útil lavado	40 cm
Ciclo de lavado	90 s y 150 s
Cesta	50x50 cm
Producción	ciclo de 90 s 40 cestas y ciclo de 150 s 24 cestas
Capacidad cuba	15 l
Capacidad calderín	6 l
Conexión eléctrica	400 v/50/3N

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1220008	CESTA VASOS 50x50 LAVAVASOS HAS Tel 365 y Tel 385	1 ud PRESENTACIÓN 1
1220009	CESTA PLATOS 50x50 cm LAVAVASOS HAS Tel 365 y Tel 385	1 ud PRESENTACIÓN 1
1220012	CESTA CUBIERTOS 11x11x14 cm	1 ud PRESENTACIÓN 1



CÓDIGO

1220017

PRODUCTO

SECADORA CUBIERTOS SH-300

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Modelo automático de secadora de cubiertos diseñadas para el secado y abrillantado de los cubiertos después de las operaciones de lavado, volviéndolos brillantes y eliminando las manchas de cal. Seca y abrillanta de forma automática los cubiertos tanto de acero inoxidable como de plata. Fabricada en acero inoxidable, dándole robustez y fiabilidad a la hora de su operatividad. Reducidas dimensiones y compacta estructura que la hacen ideal para trabajar sobre cualquier soporte. La lámpara de rayos ultravioleta con la que está equipada, permite un continuo proceso de esterilización tanto de cubiertos como de serrín vegetal.



Datos técnicos:

Producción	3000-3500 cubiertos hora
Consumo	750 w
Caudal	900 l/h-3,96 GPM
Voltaje	230-110v/50-60 Hz
Peso	48 kg
Dimensiones	57x55x40 cm

CÓDIGO

1220018

PRODUCTO

LAVAVASOS HAS Tel 339

FORMATO

1 ud

PRESENTACIÓN

1

DESCRIPCIÓN

Máquina para secar y abrillantar copas y vasos que elimina la dura tarea del secado manual; aportando al proceso mayor limpieza e higiene además de un acabado profesional en cuestión de segundos. Mantener las copas y vasos en perfecto estado de limpieza, higiene y presentación conlleva un minucioso proceso de secado para que no quede ninguna marca de agua o cal lo que supone un aspecto fundamental para la imagen del establecimiento. Un abrillantador de copas en tu negocio proyecta en los ojos de tu cliente una imagen de profesionalidad. Sus rodillos de fibras naturales flexibles y absorbentes se adaptan perfectamente a las distintas formas de copas y vasos facilitando y reduciendo el tiempo empleado en la tarea del secado.



Datos técnicos:

Producción	240-360 piezas hora
Consumo	1100 w
Caudal	900 l/h-3,96 GPM
Voltaje	230-110v/50-60 Hz
Peso	16 kg
Dimensiones	34x30,5x52 cm



FABRICADORES DE HIELO

FABRICADORES DE HIELO



HIELO MACIZO

- Fabricadores de hielo con depósito para cubitos macizo de 42 gr.
- Ideal para bares, restaurantes y discotecas.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antirradaduras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.

CÓDIGO	MODELO	PRODUC./24 h	CAP. DEPÓSITO	POTENCIA	DIMENSIONES	PESO	REFRIGERANTE
1222001	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 32 A cubito macizo 42g por aire	32 kg	9 kg	350 w	387x465x687 mm	38 kg	R-290
1222002	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 32 W cubito macizo 42g por agua	32 kg	9 kg	350 w	387x465x687 mm	38 kg	R-290
1222003	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 37 A cubito macizo 42g por aire e	38 kg	16 kg	370 w	497x592x687 mm	48 kg	R-290
1222004	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 37 W cubito macizo 42g por agua	38 kg	16 kg	370 w	497x592x687 mm	48 kg	R-290
1222005	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 46 A cubito macizo 42g por aire	49 kg	25 kg	450 w	497x592x797 mm	52 kg	R-290
1222006	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 46 W cubito macizo 42g por agua	49 kg	25 kg	450 w	497x592x797 mm	52 kg	R-290
1222007	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 68 A cubito macizo 42g por aire	70 kg	40 kg	700 w	735x603x907 mm	67 kg	R-290
1222008	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 68 W cubito macizo 42g por agua	70 kg	40 kg	700 w	735x603x907 mm	67 kg	R-290



HIELO MACIZO

- Fabricadores de hielo con depósito para cubitos macizo de 42 gr.
- Ideal para bares, restaurantes y discotecas.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antirradaduras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.

CÓDIGO	MODELO	PRODUC./24 h	CAP. DEPÓSITO	POTENCIA	DIMENSIONES	PESO	REFRIGERANTE
1222009	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 88 A cubito macizo 42g por aire	75 kg	40 kg	800 w	735x603x907 mm	71 kg	R-290
1222010	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 88 W cubito macizo 42g por agua	75 kg	40 kg	800 w	735x603x907 mm	71 kg	R-290
1222011	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 100 A cubito macizo 42g por aire	93 kg	60 kg	850 w	735x603x1075 mm	74 kg	R-290
1222012	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 100 W cubito macizo 42g por agua	93 kg	60 kg	850 w	735x603x1075 mm	74 kg	R-290
1222013	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 130 A cubito macizo 42g por aire	134 kg	65 kg	1050 w	840x740x1075 mm	113 kg	R-290
1222014	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 130 W cubito macizo 42g por agua	134 kg	65 kg	1050 w	840x740x1075 mm	113 kg	R-290
1222015	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 155 A cubito macizo 42g por aire	152 kg	65 kg	1400 w	840x740x1075 mm	118 kg	R-290
1222016	FABRICADOR HIELO CON DEPÓSITO HAS 155 W cubito macizo 42g por agua	152 kg	65 kg	1400 w	840x740x1075 mm	118 kg	R-290



HIELO TROCEADO

- Fabricadores de hielo troceado.
- Ideal para bares, discotecas, restaurantes y pescaderías: para bebidas y para presentaciones de platos con productos frescos.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antirradaduras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.



CÓDIGO	MODELO	PRODUC./24 h	ALMACÉN	POTENCIA	DIMENSIONES	PESO
1222025	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 160 A cubito troceado por aire	157 kg	modular	650 w	560x569x600 mm	63 kg
1222026	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 160 W cubito troceado por agua	157 kg	modular	650 w	560x569x600 mm	63 kg
1222027	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 300 A cubito troceado por aire	280 kg	modular	1050 w	560x569x695 mm	83 kg
1222028	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 300 W cubito troceado por agua	280 kg	modular	1050 w	560x569x695 mm	83 kg
1222029	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 500 A cubito troceado por aire	435 kg	modular	1700 w	560x569x695 mm	102 kg
1222030	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 500 W cubito troceado por agua	435 kg	modular	1700 w	560x569x695 mm	102 kg
1222031	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 1000 A cubito troceado por aire	1000 kg	modular	3200 w	735x603x907 mm	167 kg
1222032	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 1000 W cubito troceado por agua	1000 kg	modular	3200 w	735x603x907 mm	167 kg



HIELO EN ESCAMAS

- Fabricadores de hielo modular de escamas.
- Dotado de un alto poder refrigerante: su temperatura de salida de unos -5°C y el espesor de cada escama de 1,5 mm a 2 mm.
- Atractivo diseño con acabado satinado antimanchas y antirradaduras.
- Permite su producción en una temperatura ambiente de hasta 43°C.
- Ideal para la industrias pesquera, láctea, cárnica, panadera y química farmacéutica.



CÓDIGO	MODELO	PRODUC./24 h	ALMACÉN	POTENCIA	DIMENSIONES	PESO
1222033	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 250 A escamas por aire	250 kg	modular	1700 w	870x550x600 mm	100 kg
1222034	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 250 w escamas por agua	250 kg	modular	1700 w	870x550x600 mm	100 kg
1222035	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 400 A escamas por aire	400 kg	modular	2100 w	900x588x705 mm	137 kg
1222036	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 400 w escamas por agua	400 kg	modular	2100 w	900x588x705 mm	137 kg
1222037	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 600 A escamas por aire	620 kg	modular	3000 w	900x588x705 mm	151 kg
1222038	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 600 w escamas por agua	620 kg	modular	3000 w	900x588x705 mm	151 kg
1222039	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 900 A escamas por aire	900 kg	modular	4600 w	1107x700x880mm	241 kg
1222040	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 900 w escamas por agua	900 kg	modular	4600 w	1107x700x880mm	241 kg
1222041	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 1500 A escamas por aire	1500 kg	modular	6000 w	1107x700x970mm	306 kg
1222042	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 1500 w escamas por agua	1500 kg	modular	6000 w	1107x700x970mm	306 kg
1222043	FABRICADOR HIELO MODULAR HAS 2300 A escamas por aire	2300 kg	modular	7000 w	1062x832x1423mm	520 kg



SOBREVITRINAS

SOBREVITRINAS



SOBREVITRINAS

- Acabado exterior en perfil de aluminio anodizado inox.
- Aislamiento de poliuretano libre de CFC's.
- Compresor hermético subtropicalizado con condensador ventilado.
- En los modelos con cubetas: bandeja interior embutida en acero inoxidable AISI 304, para cubetas GN 1/3 altura 40 mm.
- Cristal templado abatible y cuba sin ángulos que facilitan la limpieza de la vitrina.
- Iluminación led de alta calidad para que los productos luzcan perfectos.
- Termostato digital programable para un control total de la temperatura.
- Puertas correderas posteriores para una mayor protección del producto.
- Todas las vitrinas disponen de 21 cm en la parte superior para apoyar platos.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	POTENCIA	TEMPERATURA	TENSIÓN	REFRIGERANTE	PESO
1222044	SOBREVITRINAS HAS TAP 4 un piso cubeta dotación 4xGN1/3x40	1146x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	24 kg
1222045	SOBREVITRINAS HAS TAP 4 un piso cuba plana	1146x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	24 kg
1222046	SOBREVITRINAS HAS TAP 6 un piso cubeta dotación 4xGN1/3x40	1487x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	34 kg
1222047	SOBREVITRINAS HAS TAP 6 un piso cuba plana	1487x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	34 kg
1222048	SOBREVITRINAS HAS TAP 8 un piso cubeta dotación 8xGN1/3x40	1826x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	40 kg
1222049	SOBREVITRINAS HAS TAP 8 un piso cuba plana	1826x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	40 kg
1222050	SOBREVITRINAS HAS TAP 4 dos pisos cubeta dotación 4xGN1/3x40	1146x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	30 kg
1222051	SOBREVITRINAS HAS TAP 4 dos pisos cuba plana	1146x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	30 kg
1222052	SOBREVITRINAS HAS TAP 6 dos pisos cubeta dotación 6xGN1/3x40	1487x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	43 kg
1222053	SOBREVITRINAS HAS TAP 6 dos pisos cuba plana	1487x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	43 kg
1222054	SOBREVITRINAS HAS TAP 8 dos pisos cubeta dotación 8xGN1/3x40	1826x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	51 kg
1222055	SOBREVITRINAS HAS TAP 8 dos pisos cuba plana	1826x390x215 mm	160 W	(+2/+6°C)	230 V-50/60 Hz	R-134	51 kg

BACKBARS

BACKBARS



BACKBARS

- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Exterior en acero plastificado negro. Interior en acero plastificado gris.
- Doble cristal sobre marco.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficientes en la gestión del consumo de energía.
- Iluminación interior LED.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C 65% H.R. ambiente.
- Cerradura de serie para los modelos con puertas pivotantes.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	Capacidad (litros)	Capacidad (latas 33 cl.)	Rango temp	Potencia frigorífica	Consumo	Voltaje	Refrigerante
1222056	BACKBARS HAS TAP 1 P dos estantes puertas pivotantes	620x850x520mm	130	150	+4 / +8°C	205 W	176 W	230V 50/60 Hz	R-600a
1222057	BACKBARS HAS TAP 2 P dos estantes puertas pivotantes	925x850x520mm	200	225	+4 / +8°C	418 W	260 W	230V 50/60 Hz	R-600a
1222058	BACKBARS HAS TAP 3 P dos estantes puertas pivotantes	1375x850x520mm	305	320	+4 / +8°C	418 W	287 W	230V 50/60 Hz	R-600a
1222059	BACKBARS HAS TAP 2 P dos estantes puertas correderas	925x850x520mm	200	225	+4 / +8°C	418 W	260 W	230V 50/60 Hz	R-600a
1222060	BACKBARS HAS TAP 2 P XL dos estantes puertas correderas	1375x850x520mm	305	320	+4 / +8°C	418 W	287 W	230V 50/60 Hz	R-600a

ARMARIOS EXPOSITORES

ARMARIOS



ARMARIOS EXPOSITORES

- Exterior e interior en acero plastificado blanco.
 - Iluminación interior LED.
 - Control digital de temperatura y desescarche.
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m.
- MODELOS POSITIVOS:
- Diseñados para bebidas y productos envasados.
 - Estantes de varilla de acero plastificado, regulables en altura.
 - Compresor hermético alto par de arranque.
 - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
 - Evaporación automática del agua de desescarche.
- MODELOS NEGATIVOS:
- Ideales para la conservación de producto congelado.
 - 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo.
 - Evaporación estática.
 - Cerradura de serie.

CÓDIGO	MODELO	Dimensiones	Capacidad (litros)	Capacidad (latas 33 cl.)	Rango temp	Potencia frigorífica	Consumo	Evaporador	Unidad condensadora	Voltaje	Refrigerante
1222061	ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO MINI TN dos estantes	520x560x945 mm	116	108	(0/+7°C)	156 W	113 W	ventilado	ventilada	230V 50/60 Hz	R-600a
1222062	ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO LIM TN cuatro estantes	370x435x1760 mm	141	132	(0/+7°C)	165 W	162 W	ventilado	ventilada	230V 50/60 Hz	R-600a
1222063	ARMARIO EXPOSITOR CONGELACIÓN LIM BT seis estantes	440x495x1800 mm	200	*	(-18/-16°C)	231 W	231 W	ventilado	estática	230V 50/60 Hz	R-290
1222064	ARMARIO EXPOSITOR REFRIGERADO BIG TN cuatro estantes	620x640x1880 mm	390	399	(-2/+8°C)	236 W	189 W	ventilado	estática	230V 50/60 Hz	R-600a
1222065	ARMARIO EXPOSITOR CONGELACIÓN BIG BT seis estantes	620x640x1800 mm	390	*	(-18/-16°C)	231 W	233 W	ventilado	estática	230V 50/60 Hz	R-290

ARMARIOS DE SERVICIO

INTERIOR ABS



- Modelo SNACK Blanco: exterior en acero plastificado blanco, interior plastificado.
- Modelo SNACK Inox: exterior en acero inox, interior plastificado.
- Modelos GN 2/1 Blanco: exterior e interior en acero plastificado blanco.
- Modelos GN 2/1 Inox: exterior en acero satinado, excepto el respaldo.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador con sistema de tiro forzado y recubrimiento anticorrosión
- Paro de ventiladores al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Control digital de temperatura y desescarches, eficiente en la gestión del consumo de energía.
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente.

CÓDIGO	MODELO	Dimensiones	Capacidad (litros)	Capacidad (latas 33 cl.)	Rango temperatura	Potencia frigorífica	Consumo	Clase climática	Voltaje	Refrigerante
1222066	ARMARIO SERVICIO ABS SNACK BLANCO cuatro estantes	620x640x1880 mm	390	22	(-2°C/+8°C)	236 W	189 W	4,00	230V 50/60 Hz	R-600a
1222067	ARMARIO SERVICIO SNACK INOX cuatro estantes	620x640x1880 mm	390	22	(-2°C/+8°C)	236 W	189 W	4,00	230V 50/60 Hz	R-600a
1222068	ARMARIO SERVICIO ABS GN2/1 TN BLANCO tres estantes	755x720x2050 mm	607	18	(-2°C/+8°C)	418 W	196 W	5,00	230V 50/60 Hz	R-290
1222069	ARMARIO SERVICIO GN2/1 TN INOX tres estantes	755x720x2050 mm	607	18	(-2°C/+8°C)	418 W	196 W	5,00	230V 50/60 Hz	R-600a
1222070	ARMARIO SERVICIO ABS GN2/1 BT BLANCO tres estantes	755x720x2050 mm	607	18	(-20°C/-15°C)	606 W	491 W	4,00	230V 50/60 Hz	R-600a
1222071	ARMARIO SERVICIO GN2/1 BT INOX tres estantes	755x720x2050 mm	607	18	(-20°C/-15°C)	606 W	491 W	4,00	230V 50/60 Hz	R-600a

PLANCHAS, SOPORTES Y FREIDORAS

PLANCHAS



PLANCHAS GAS

- Plancha de gas lisa con revestimiento cerámico antiadherente, totalmente construida en acero inoxidable con acabado cepillado / scotch.
- Zonas de calefacción independientes (el número de zonas depende del modelo).
- Quemador de llama auto-estabilizado, controlado por válvula de seguridad termopar.
- Encendido manual, a través del panel frontal, en caso de fallo del encendedor.
- Bordes laterales para protección contra salpicaduras y cajón extraíble para recoger grasa.
- Diseñado para operar con Butano (G30) / Propano (G31) y Gas Natural (G20), con inyectores para modificación según normas.
- Entrada de gas trasera, para optimizar el espacio.
- Pies ajustables.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	Dimensiones placa	ESPESOR	POTENCIA	Consumo C30	Consumo C31	PESO
1223000	PLANCHA GAS MINI HAS TOP 40	400x450x270 mm	400x380 mm	6 mm	1x3,4 kW	0,268 kg/h	0,264 kg/h	14,4 kg
1223001	PLANCHA GAS MINI HAS TOP 60	600x450x270 mm	400x580 mm	6 mm	2x2,75 kW	0,434 kg/h	0,426kg/h	20,1 kg
1223002	PLANCHA GAS MINI HAS TOP 80	800x450x270 mm	400x780 mm	6 mm	3x2,75 kW	0,651 kg/h	0,639 kg/h	25,8 kg



PLANCHAS ELÉCTRICAS

- Gama de planchas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad seguridad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Palastro de acero pulido y rectificado de 15 mm de espesor, especialmente tratado para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Quemador tubular bajo placa fabricado en acero inoxidable.
- Modelos sin cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y regulación por grifo para alcanzar 370°C aprox. Recomendado su uso para el trabajo con carnes.
- Modelos con cromo duro: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar y regulación por válvula termostática MINISIT de 100°C a 295°C. Baño de cromo duro (de 50-100 micras). Recomendado su uso para el trabajo con pescados y verduras.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Cajón delantero recoge-grasas en todos los modelos.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Patas regulables en altura.

CÓDIGO	MODELO	Dimensiones	Acabado placa	Espesor	Superficie útil	Quemadores	Potencia	Consumo	Presión nominal	PESO
1223003	PLANCHA ELÉCTRICA HAS TOP 55-40	400x450x270 mm	hierro	15 mm	383x432mm	1x8 kW	8 kW	0.62 GLP kg/h "0.85 GN Nm ³ /h"	50 mbar	40 kg
1223004	PLANCHA ELÉCTRICA HAS TOP 55-60	600x550x290 mm	hierro	15 mm	583x432mm	1x4kW+1x8 kW	12 kW	0.93 GLP kg/h "1.27 GN Nm ³ /h"	50 mbar	51 kg
1223005	PLANCHA ELÉCTRICA HAS TOP 55-60 CD	600x550x290 mm	cromo duro	15 mm	583x432mm	1x12,5 kW	12,50 kW	0.67 GLP kg/h "1.32 GN Nm ³ /h"	50 mbar	54 kg
1223006	PLANCHA ELÉCTRICA HAS TOP 55-90	900x550x290 mm	hierro	15 mm	883x432mm	2x8 kW	16 kW	1.24 GLP kg/h "1.69 GN Nm ³ /h"	50 mbar	75 kg
1223007	PLANCHA ELÉCTRICA HAS TOP 55-90 CD	900x550x290 mm	cromo duro	15 mm	883x432mm	2x8 kW	16 kW	1.24 GLP kg/h "1.69 GN Nm ³ /h"	50 mbar	88 kg

PLANCHAS, SOPORTES Y FREIDORAS

SOPORTES



SOPORTES

- Soportes fabricados en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch, diseñados específicamente para acoplar de manera rápida y sencilla cualquier tipo de equipo en encimera, en medidas de 400 y 600 y 900 mm de ancho y 435 mm de profundo (retranqueados para facilitar el paso de conexiones).
- Diseño de gran calidad que permite soportar regímenes de trabajo industriales.
- Acoplamiento fácil y directo conformando aparatos en altura 900 mm y permitiendo crear bloques modulares completos a partir de una amplia gama de producto.
- Posibilidad de incorporar puertas (opcional).
- Patas regulables en altura.

CÓDIGO	MODELO
1223008	SOPORTE PLANCHA 40 cm inox
1223009	SOPORTE PLANCHA 60 cm inox
1223010	SOPORTE PLANCHA 90 cm inox

PLANCHAS, SOPORTES Y FREIDORAS

PLANCHAS



PLANCHAS GAS CROMO DURO

- Gama de planchas diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Exterior fabricado en acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Palastro de acero pulido y rectificado de 15 mm de espesor con baño de cromo duro (de 50 – 100 micras).
- Piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática MINISIT de 100°C a 285°C y quemador tubular bajo placa fabricado en acero inoxidable.
- Recomendado su uso para el trabajo con pescados y verduras.
- Palastros especialmente tratados para garantizar la uniformidad y máxima temperatura de trabajo en todos sus puntos.
- Mandos ergonómicos de poliamida resistentes al calor.
- Cajón delantero recoge-grasas en todos los modelos.
- Peto lateral y trasero para evitar salpicaduras.
- Superficie lisa.
- Patas regulables en altura.

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	Superficies útil	ESPESOR	POTENCIA	Consumo GLP	Consumo GN	PESO
1223011	PLANCHA GAS PG-650/CD	600x550x290 mm	583x432 mm	15 mm	12,50 kW	0,97 kg/h	1,32 kg/h	54 kg
1223012	PLANCHA GAS PG-950/CD	900x550x290 mm	883x432 mm	15 mm	2x8,00 kW	1,24 kg/h	1,69 kg/h	96 kg
1223013	PLANCHA GAS PG-125/CD	1200x550x290 mm	1186x432 mm	15 mm	2x12,50 kW	0,94 kg/h	2,64 kg/h	145 kg
1223014	PLANCHA GAS PG-125/CDLR	1200x550x290 mm	1186x432 mm	15 mm	2x12,50 kW	0,94 kg/h	2,64 kg/h	145 kg

PLANCHAS, SOPORTES Y FREIDORAS

FREIDORAS



FREIDORAS

Freidoras de acero inoxidable, con resistencia de acero inoxidable, depósito interior integrado, también en acero inoxidable, con marcador de nivel de aceite (máx y min) y cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.

- Microinterruptor de seguridad, para evitar que el panel de control funcione al sacarlo de la cuba (para los modelos con grifo).
- Termostato de seguridad con reinicio manual e interruptor de ON/OFF para corte de energía general con luz indicadora (para los modelos sin grifo).
- Termostato regulables hasta 190°C.
- Modelos con grifo: salida de aceite en el fondo de la cubeta para un drenaje eficiente, equipada con filtro antiresiduos.
- Pies de goma antideslizantes.

CÓDIGO	MODELO	Dimensiones	Dimensiones cesta	Dimensiones cesta	Capacidad cuba	Potencia	Tensión	Peso	Peso	Peso
1223015	FREIDORA MINI HAS FRY 4 l inox	180x410x315 mm	120x215x120 mm	120x215x120 mm	4 l	2200 kW	230 V	4 kg	4 kg	4 kg
1223016	FREIDORA MINI HAS FRY 4+4 l inox	360x410x315 mm	120x215x120 mm	120x215x120 mm	4+4 l	2x2200 kW	230 V	7 kg	7 kg	7 kg
1223017	FREIDORA MINI HAS FRY 7 l inoxD	270x410x315 mm	195x215x120 mm	195x215x120 mm	7 l	3500 kW	230 V	6 kg	6 kg	6 kg
1223018	FREIDORA MINI HAS FRY 7+7 l inox	535x410x315 mm	195x215x120 mm	195x215x120 mm	7+7 l	2x3500 kW	230 V	11 kg	11 kg	11 kg
1223019	FREIDORA MINI HAS FRY 7 l con grifo inox	270x460x315 mm	195x215x120 mm	195x215x120 mm	7 l	3500 kW	230 V	7 kg	7 kg	7 kg
1223020	FREIDORA MINI HAS FRY 7+7 l con grifo inox	535x460x315 mm	195x215x120 mm	195x215x120 mm	7+7 l	2x3500 kW	230 V	13 kg	13 kg	13 kg
1223021	FREIDORA MINI HAS FRY 10 l con grifo inox	325x500x370 mm	255x255x120 mm	255x255x120 mm	10 l	4500 kW	230 V	9 kg	9 kg	9 kg
1223022	FREIDORA MINI HAS FRY 10 l T con grifo inox	325x500x370 mm	255x255x120 mm	255x255x120 mm	10 l	7500 kW	400 V	10 kg	10 kg	10 kg
1223023	FREIDORA MINI HAS FRY 10+10 l T con grifo inox	655x500x370 mm	255x255x120 mm	255x255x120 mm	10+10 l	2x7500 kW	400 V	19 kg	19 kg	19 kg



FREIDORAS

- Gama de freidoras diseñada para ofrecer las máximas combinaciones de trabajo con las características de: diseño, potencia, funcionalidad y accesibilidad.
- Acabado exterior, cuba y tapa de acero inoxidable AISI-304 (18/10) con acabado scotch.
- Cuba fabricada en una pieza de un solo golpe de embutición, sin juntas, soldaduras ni tubos de quemador en su interior prolongando la vida del equipo y reduciendo considerablemente el número de incidencias.
- Modelo a gas: piloto de encendido manual y con piezoeléctrico, termopar, regulación por válvula termostática EUROSIT 630 de 105°C a 190°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 230°C y quemadores fabricados en acero inoxidable perforados mediante láser. Sistema patentado de funcionamiento a través de aletas difusoras del calor, garantizando un aumento de la temperatura uniforme desde el nivel inferior del aceite consiguiendo mayor rendimiento con menor consumo.
- Modelo eléctrico: resistencias blindadas, regulación por termostato de control de 105°C a 190°C con termostato de seguridad adicional de calibración fija a 220°C y piloto indicador de encendido.
- Cesta de hilo cromado con maneta atérmica.
- Amplia "zona fría" para facilitar la precipitación de los residuos.
- Grifo de vaciado y filtro de residuos como dotación estándar.
- Patas regulables en altura.

CÓDIGO	MODELO	Dimensiones	Dimensiones cuba	Dimensiones cesta	Capacidad	Potencia	Voltaje	Consumos	Presión nominal	Peso
1223024	FREIDORA HAS FRY GAS 13 l mueble inox	400x550x900 mm	225x345x345 mm	215x300x120 mm	13 l	12 W	*	0,91 GLP Kg/h "1,27GN Nm ³ h"	37mbar	47 kg
1223025	FREIDORA HAS FRY ELECTRICA 13 L mueble inox	400x550x900 mm	240x345x180 mm	215x300x120 mm	13 l	12 W	380 III+N+T 50-60	*	37mbar	38 kg

ENVASADORAS

ENVASADORAS AL VACÍO DE CAMPANA



ENVASADORAS

- Construidas interior y exterior en acero inoxidable.
- Puesta en marcha manual con panel de mandos digital de un programa.
 - Cuba de acero inoxidable embutida para fácil limpieza.
 - Sellado mediante sistema de membrana.
 - Tapa abombada en plexiglas, con reapertura automática.
 - De serie se suministran con dos tablas de polietileno.
 - Voltaje: 230V/50Hz.

CÓDIGO	MODELO	Dimensiones cámara ancho fondo alto	Bomba de vacío	Barra de sellado	Consumo
1224000	ENVASADORA AL VACIO DE CAMPANA EVS 30 inox	310x350x190 mm	8 m ³ /h	300 mm	550 w
1224001	ENVASADORA AL VACIO DE CAMPANA EVS 35 inox	360x400x190 mm	10 m ³ /h	350 mm	650 w
1224002	ENVASADORA AL VACIO DE CAMPANA EVS 40 inox	400x450x220 mm	16 m ³ /h	400 mm	950 w

FUENTES

FUENTES AGUA

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280001	FUENTE COOLERS BX-20 agua fría y caliente con armario para vasos	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Fuente ABS de agua fría y caliente. Certificado GS/CE. Equipo de filtración. Interruptores independientes. Depósito de agua fría de 2 L. Depósito de agua caliente 1 L. Refrigeración por compresor de primera calidad. Medidas (mm): 960 x 330 x 370 Voltaje: 220 V Potencia compresor: 120 W Temperatura agua fría: 10 °C Temperatura agua caliente: 85 °C Peso: 17,6 kg	1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280002	FUENTE BOSS WHITE agua fría y caliente	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Fuente de agua fría y caliente. Gran capacidad de almacenamiento de agua. Sistema de seguridad con agua caliente. Nuevo diseño con excelentes acabados. Sistema de extracción de agua mediante grifos de palanca. Muy silenciosa. Depósito de agua fría de 3,2 L. Depósito de agua caliente 1 L. Refrigeración por compresor de primera calidad. Medidas: 280x395x1120 mm Voltaje: 220 – 240 V Potencia compresor: 90 W Temperatura agua fría: 6 – 10 °C Temperatura agua caliente: 90 – 95 °C Peso: 25 kg	1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280003	FUENTE BOSS WHITE SOBREMESA agua fría y caliente	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Fuente de agua fría y caliente. Gran capacidad de almacenamiento de agua. Sistema de seguridad con agua caliente. Nuevo diseño con excelentes acabados. Sistema de extracción de agua mediante grifos de palanca. Muy silenciosa. Depósito de agua fría de 3,2 L. Depósito de agua caliente 1 L. Refrigeración por compresor de primera calidad. Medidas: 280x395x560 mm . Voltaje: 220 – 240 V Potencia compresor: 90 W Temperatura agua fría: 6 – 10 °C Temperatura agua caliente: 90 – 95 °C Peso: 18 kg	1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280004	FUENTE ACERO STEELTEC PRO agua fría	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Cabina en AISI 304 de 0.8 mm de espesor. Depósito de agua fría de 5 L. Refrigeración forzada, por ventilador estudiado para optimizar prestaciones con un máximo silencio. Grifo cuello de cisne de gran caudal. Conexión agua de entrada 1/4". Salida agua con tubería a presión de fácil montaje. Cable de alimentación: 3 metros. Pies inferiores regulables para permitir nivelación. Con doble fusible de seguridad de fusión rápida y protegidos. Con exclusiva salida interna de depósito para limpieza e higienización. Medidas: 270x360x1200 mm Voltaje: 220 - 240 V Frecuencia: 50-60 Hz Potencia compresor: 90 W Capacidad agua fría: 25 L/H Temperatura salida agua fría (Regulable por termostato): 4-12 °C	1



REPUESTOS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280005	FILTRO PARTICULAS 10"	PRESENTACIÓN
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280007	CLIP SIMPLE 2.5"	PRESENTACIÓN



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280006	FILTRO CARBON GAC 10"	PRESENTACIÓN
CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1280008	CONECTOR CODO IGUAL 1/4" TR 1/4" TR	PRESENTACIÓN





EUROVERMON

Po. Ind. Masti-Loidi, 18

20100 Errenteria

Tel.: 943 467 608

Fax: 943 455 001

pedidos@eurovermon.es

www.eurovermon.es

